

Planet POE-171S Ultra PoE splitter 802.3at do 60W - 12/19/24V, 1000Base-T, -10 až 60°C, desktop

cena vč DPH: **2166 Kč**

cena bez DPH: 1790 Kč

Kód zboží (ID): 4949134

PN: POE-171S

Záruka: 36 měsíců



PLANET POE-171S

Gigabitový splitter pro napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro přímé napájení vzdálených zařízení (802.3at) do příkonu až 60W. Volitelné výstupní napětí 12/19/24V DC. Instalace desktop nebo do šasí.

"Power over Ethernet splitter" s maximální zatížitelností až 60 W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty nebo Wi-Fi přístupovými body. Lze ho využít i pro napájení zařízení jako jsou embedded počítače nebo LCD zobrazovače, kiosky apod. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, napájení se přenáší po všech vodičích UTP/FTP ethernet vedení, injektor podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 1 x RJ -45 PoE vstup, 1 x RJ-45 data + DC výstup Celkový napájecí výkon: do 60 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Zatížitelnost portu: až 60 W Napájení: 52 - 56V DC Provozní teplota: 0 až 50°C Rozměry: 95 x 70 x 26 mm Hmotnost: 300 g

Manuál

Ostatní download

PLANET POE-171S

<p>Gigabitový splitter pro napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro přímé napájení vzdálených zařízení (802.3at) do příkonu až 60W.

Volitelné výstupní napětí 12/19/24V DC. Instalace desktop nebo do šasí.</p>

<p>"Power over Ethernet splitter" s maximální zatížitelností až 60 W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty nebo Wi-Fi přístupovými body. Lze ho využít i pro napájení zařízení jako jsou embedded počítače nebo LCD zobrazovače, kiosky apod.

Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, napájení se přenáší po všech vodičích UTP/FTP ethernet vedení, injektor podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T.</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Rozhraní: 1 x RJ -45 PoE vstup, 1 x RJ-45 data + DC výstup

Celkový napájecí výkon: do 60 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Zatížitelnost portu: až 60 W

Napájení: 52 - 56V DC

Provozní teplota: 0 až 50°C

Rozměry: 95 x 70 x 26 mm

Hmotnost: 300 g</p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p>Manuál</p>

<p>Ostatní download</p>