

Planet POE-172S Ultra PoE splitter 802.3bt do 60W - výstup 12/19/24VDC, 1Gb

cena vč DPH: **2166 Kč**

cena bez DPH: 1790 Kč

Kód zboží (ID): 4949136

PN: POE-172S

Záruka: 36 měsíců



PLANET POE-172S

Gigabitový splitter pro napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro přímé napájení vzdálených zařízení do příkonu až 60 W. Volitelné výstupní napětí 12/19/24 V DC, přepínání DIP přepínačem. Instalace desktop nebo do šasi.

"Power over Ethernet splitter" s maximální zatížitelností až 60 W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, pokladními terminály nebo Wi-Fi přístupovými body. Lze ho využít i pro napájení zařízení jako jsou embedded počítače nebo LCD zobrazovače, kiosky apod.

Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, napájení se přenáší po všech vodičích UTP/FTP ethernet vedení, injektor podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 1 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, 1 x RJ-45 10/100/1000BASE-T s PoE vstupem 802.3bt **Provedení:** desktop, na zeď **Napájení:** PoE 50-56V DC **Provozní teplota:** 0 až 50°C, vlhkost 5 - 90 % **Rozměry:** 94 x 70,3 x 26,2 mm **Hmotnost:** 300 g

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3bt (zpětně kompatibilní s IEEE 802.3at, IEEE

802.3af) Počet injektorů: 1 x až 60 W Typ napájení: End-span, Mid-span

Typická aplikace:

PoE 802.3bt:


Ostatní download

PLANET POE-172S

Gigabitový splitter pro napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro přímé napájení vzdálených zařízení do příkonu až 60 W. Volitelné výstupní napětí 12/19/24 V DC, přepínání DIP přepínačem. Instalace desktop nebo do šasi.

"Power over Ethernet splitter" s maximální zatížitelností až 60 W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, pokladními terminály nebo Wi-Fi přístupovými body. Lze ho využít i pro napájení zařízení jako jsou embedded počítače nebo LCD zobrazovače, kiosky apod.

Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, napájení se přenáší po všech vodičích UTP/FTP ethernet vedení, injektor podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 1 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, 1 x RJ-45 10/100/1000BASE-T s PoE vstupem 802.3bt

Provedení: desktop, na zeď

Napájení: PoE 50-56V DC

Provozní teplota: 0 až 50°C, vlhkost 5 - 90 %

Rozměry: 94 x 70,3 x 26,2 mm

Hmotnost: 300 g


POE funkce:

Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3bt (zpětně kompatibilní s IEEE 802.3at, IEEE 802.3af)

Počet injektorů: 1 x až 60 W

Typ napájení: End-span, Mid-span

Typická aplikace:



PoE 802.3bt:



alt="image" /></p>

<hr />

<p>Ostatní download</p>

<hr />