

# Triton 19" rozvaděč jednodílný 4U/400mm, rozebraný DeltaX plechové dveře, černý

**cena vč DPH:** **2870 Kč**

cena bez DPH: 2372 Kč

**Kód zboží (ID):** 4950460

**PN:** RXA-04-CS4-BAX-A1

**Záruka:** 24 měsíců



Triton RXA 19"

19" rozebíratelný nástěnný rozvaděč s krytím IP 30, dodáván v rozloženém stavu. Rozvaděč se věší přímo na zeď. Součástí rozvaděče jsou dvě stavitelné vertikální lišty. Konstrukce rozvaděče: Rozvaděč z částí spojených plastovými zásuvnými trny. Dveře celoplechové. Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 10 kg. Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 µm. Rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů. Všechny části jsou propojeny pomocí zemnicích kabelů, které musejí být řádně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče. Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 jako hlavní zemnicí bod. Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části zadní stěny rozvaděče, další jsou na horní a spodní stěně rozvaděče.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výška: 4U (230 mm)

Hloubka: 400 mm

Šířka: 550 mm

Maximální doporučené zatížení: 25 kg

Hmotnost: 11 kg

Obrázek má pouze ilustrační charakter. Tento model je vybaven plechovými dveřmi!

## **Triton RXA 19"**

19" rozebíratelný nástěnný rozvaděč s krytím IP 30, dodáván v rozloženém stavu.

Rozvaděč se věší přímo na zeď.

Součástí rozvaděče jsou dvě stavitelné vertikální lišty.

Konstrukce rozvaděče:

Rozvaděč z částí spojených plastovými zásuvnými trny

Dveře celoplechové.

Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 10 kg.

Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 µm.

Rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.

Všechny části jsou propojeny pomocí zemnicích kabelů, které musejí být řádně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 jako hlavní zemnicí bod.

Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části zadní stěny rozvaděče, další jsou na horní a spodní stěně rozvaděče.

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Výška:** 4U (230 mm)

**Hloubka:** 400 mm

**Šířka:** 550 mm

**Maximální doporučené zatížení:** 25 kg

**Hmotnost:** 11 kg

**Obrázek má pouze ilustrační charakter. Tento model je vybaven plechovými dveřmi!**