

Teltonika průmyslový nemanžovaný PoE switch TSW100 4x 802.3af/at

cena vč DPH: **1877 Kč**

cena bez DPH: 1551 Kč

Kód zboží (ID): 4951196

PN: TSW100

Záruka: 24 měsíců



Teltonika PoE+ Unmanaged Switch 5, 10/100/1000 - TSW100

Průmyslový unmanaged switch **Teltonika TSW100** od společnosti **Teltonika Networks** je nesprávaný gigabitový ethernetový přepínač s podporou napájení přes ethernet, který nabízí celkem 5 portů RJ-45 (4 z nich s podporou PoE 802.3af/at). Je klasifikován jako zařízení se zdrojem napájení (PSE), centralizuje napájení, poskytuje až 30 W na port (celkový výkon až 120 W) a snižuje nároky na instalaci.

Vlastnosti

- **Typ přepínače:** neřízený.
- **Přepínač vrstev:** L2.
- **Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45:** Gigabit Ethernet (10/100/1000).
- **Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45:** 5.
- **Počet SFP portů:** 0.
- **Počet PoE portů:** 4x PoE+.
- **PoE výkon na portu:** 30 W.
- **Celkový PoE výkon:** 120 W.
- **Tabulka MAC adres:** 2000 pol.
- **Síťové standardy Ethernet:** 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az.
- **Síťové standardy PoE:** 802.3af and 802.3at.

Spolehlivá ochrana

Switch Teltonika TSW100 je vybaven robustním kovovým krytem, který spolehlivě

zajišťuje ochranu před prachem, vlhkostí, vibracemi či extrémními teplotami. Díky tomu bude váš switch vždy ochráněn.

Jednoduchá instalace

Příručka Quick Start Guide (QSG) vám bude k dispozici jak v online verzi, tak ve verzi tištěné pro vaše první kroky při instalaci zařízení TSW100. Naleznete zde pokyny pro instalaci hardwaru, informace pro první přihlášení, specifikace zařízení a obecné bezpečnostní informace. Tištěná verze příručky je součástí zařízení.

Fyzické specifikace:

Rozměry (š x h x v): 115 x 95 x 32 mm.

Hmotnost: 0,35 kg.

Provozní prostředí

Provozní teplota: - 40°C to 75°C.

Provozní vlhkost: 10% - 90% (bez kondenzace).

Stupeň ochrany: IP30.

Obsah balení:

- Zařízení TSW100.
- Zdroj napájení 62W.
- QSG (Quick Start Guide - příručka pro rychlý start).
- Obalový materiál.

Záruka

Standartní záruka zařízení je v délce 24 měsíců. Na vyžádání lze záruku rozšířit o dalších 12 měsíců (na celkovou záruku v délce 3 let), 24 měsíců (na celkovou záruku v délce 4 let) nebo 36 měsíců (na celkovou záruku až 5 let). Cena zařízení s prodlouženými zárukami na vyžádání u distributora.

Teltonika PoE+ Unmanaged Switch 5, 10/100/1000 - TSW100

Průmyslový unmanaged switch **Teltonika TSW100** od společnosti **Teltonika Networks** je nespravovaný gigabitový ethernetový přepínač s podporou napájení přes ethernet, který nabízí celkem 5 portů RJ-45 (4 z nich s podporou PoE 802.3af/at). Je klasifikován jako zařízení se zdrojem napájení (PSE), centralizuje napájení, poskytuje až 30 W na port (celkový výkon až 120 W) a snižuje nároky na instalaci.

Vlastnosti

- Typ přepínače:** neřízený.
- Přepínač vrstev:** L2.
- Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45:** Gigabit Ethernet (10/100/1000).
- Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45:** 5.
- Počet SFP portů:** 0.
- Počet PoE portů:** 4x PoE+.
- PoE výkon na portu:** 30 W.
- Celkový PoE výkon:** 120 W.
- Tabulka MAC adres:** 2000 pol.
- Síťové standardy Ethernet:** 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az.
- Síťové standardy PoE:** 802.3af and 802.3at.

Spolehlivá ochrana

Switch Teltonika TSW100 je vybaven robustním kovovým krytem, který spolehlivě zajišťuje ochranu před prachem, vlhkostí, vibracemi či extrémními teplotami. Díky tomu bude váš switch vždy ochráněn.

Jednoduchá instalace

Příručka Quick Start Guide (QSG) vám bude k dispozici jak v online verzi, tak ve verzi tištěné pro vaše první kroky při instalaci zařízení TSW100. Naleznete zde pokyny pro instalaci hardwaru, informace pro první přihlášení, specifikace zařízení a obecné bezpečnostní informace. Tištěná verze příručky je součástí zařízení.

Fyzické specifikace:

Rozměry (š x h x v): 115 x 95 x 32 mm.

Hmotnost: 0,35 kg.

Provozní prostředí

Provozní teplota: - 40°C to 75°C.

Provozní vlhkost: 10% - 90% (bez kondenzace).

Stupeň ochrany: IP30.

Obsah balení:

li> Zařízení TSW100.

li> Zdroj napájení 62W.

li> QSG (Quick Start Guide - příručka pro rychlý start).

li> Obalový materiál.

Záruka

Standartní záruka zařízení je v délce 24 měsíců. Na vyžádání lze záruku rozšířit o dalších 12 měsíců (na celkovou záruku v délce 3 let), 24 měsíců (na celkovou záruku v délce 4 let) nebo 36 měsíců (na celkovou záruku až 5 let). Cena zařízení s prodlouženými zárukami na vyžádání u distributora.