

Planet UPOE-2400G Ultra PoE+ injektor, 24 portů, Gigabit, IEEE 802.3bt <800W (95W/port), scheduler+watchdog

cena vč DPH: **27147 Kč**

cena bez DPH: 22436 Kč

Kód zboží (ID): 4951236

PN: UPOE-2400G

Záruka: 36 měsíců



PLANET UPOE-2400G

24portový Ultra PoE+ injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard IEEE 802.3bt PoE++ (8x až 95 W/port + 16x až 75 W/port)t, 24x port data-in, 24x port data+power out. Web správa, watchdog, scheduler, SNMP trap. Napájení AC 230 V, instalace 19"/1U.

Ultra PoE+ (power over ethernet) Injektor HUB pro napájení vícepříkonových zařízení IEEE 802.3bt po ethernetu. Je navržen pro napájení zařízení jako jsou PTZ nebo Speedome IP kamery, WiFi přístupové body, VoIP telefony a terminálové stanice včetně LCD monitorů. K dispozici je celkem 16 portů s celkovým napájecím výkonem 800 W, injektor je průchozí, napájení přidružuje na již stávající ethernet Cat5/5e/6 vedení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 24 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 24 x Data input, 24 x PoE (Data + Power) output, 1 x RJ-45 port konzole Celkový napájecí výkon: do 800 W, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt Zatížitelnost portu: až 95 W Napájení: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 15 A Provozní teplota: 0 až 50 °C Rozměry: 440 x 300 x 44,5 mm Hmotnost: 5,5 kg

Ostatní download

PLANET UPOE-2400G

<p>24portový Ultra PoE+ injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard IEEE 802.3bt PoE++ (8x až 95 W/port + 16x až 75 W/port)t, 24x port data-in, 24x port data+power out.

Web správa, watchdog, scheduler, SNMP trap. Napájení AC 230 V, instalace 19"/1U.</p>

<p>Ultra PoE+ (power over ethernet) Injektor HUB pro napájení vícepříkonových zařízení IEEE 802.3bt po ethernetu. Je navržen pro napájení zařízení jako jsou PTZ nebo Speedome IP kamery, WiFi přístupové body, VoIP telefony a terminálové stanice včetně LCD monitorů.

K dispozici je celkem 16 portů **s celkovým napájecím výkonem 800 W**, injektor je průchozí, napájení přidružuje na již stávající ethernet Cat5/5e/6 vedení.</p>

<p><img

src="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/UPOE-2400G_ports.jpg"

alt="image" /></p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Rozhraní: 24 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 24 x Data input, 24 x PoE (Data + Power) output, 1 x RJ-45 port konzole

Celkový napájecí výkon: do 800 W, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt

Zatížitelnost portu: až 95 W

Napájení: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 15 A

Provozní teplota: 0 až 50 °C

Rozměry: 440 x 300 x 44,5 mm

Hmotnost: 5,5 kg</p>

<hr />

<p><img

src="https://download.asm.cz/inshop/pictures/wheel.jpg" border="0" alt="image" style="text-align: absmiddle;" />Ostatní download</p>

<hr />