

Planet UPOE-400 PoE injektor, 4x 1/2.5/5G LAN, PoE 802.3bt 90/160 W

cena vč DPH: **6680 Kč**

cena bez DPH: 5520 Kč

Kód zboží (ID): 4951237

PN: UPOE-400

Záruka: 36 měsíců



PLANET UPOE-400

PoE 4portový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard IEEE 802.3bt PoE++ do příkonu až 160 W, pracuje i na 1/2,5/5Gb propojení. Kovová skříň, pracovní teplota 0 až +50 °C, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď, napájení DC 52-54 V.

Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3at zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Napájení PoE lze realizovat i na 5gigabitovém Ethernetu, podporuje 802.3/802.3u/802.3ab/802.3bz (2.5G/5GBase-T). Injektor je zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3at. Zařízení standardu IEEE 802.3bt samo detekuje, zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 8 x RJ-45 10/100/1G/2.5G/5Gb/s : 4 x Data input, 4 x Data + Power output
Celkový napájecí výkon: do 180 W, IEEE 802.3bt PoE++ Zatížitelnost portu: až 95 W (PoH + Legacy), až 90 W (802.3bt), až 60 W klasicky
Napájení: DC 52-54 V (zdroj není součástí balení)
Provozní teplota: 0 až +50 °C
Rozměry: 94 x 70,3 x 39,2 mm
Hmotnost: 275 g

Ostatní download

PLANET UPOE-400

PoE 4portový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard **IEEE 802.3bt PoE++** do příkonu až **160 W**, pracuje i na **1/2,5/5Gb** propojení.

Kovová skříň, pracovní teplota 0 až +50 °C, montáž na **DIN** lištu nebo přímo na zeď, napájení **DC 52-54 V**.

Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3at zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Napájení PoE lze realizovat i na 5gigabitovém Ethernetu, podporuje 802.3/802.3u/802.3ab/802.3bz (2.5G/5GBase-T). Injektor je **zpětně kompatibilní** s předchozí generací IEEE 802.3at.

Zařízení standardu IEEE 802.3bt samo detekuje, zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 8 x RJ-45 10/100/1G/2.5G/5Gb/s : 4 x Data input, 4 x Data + Power output

Celkový napájecí výkon: do 180 W, IEEE 802.3bt PoE++

Zatížitelnost portu: až 95 W (PoH + Legacy), až 90 W (802.3bt), až 60 W klasicky

Napájení: DC 52-54 V (zdroj není součástí balení)

Provozní teplota: 0 až +50 °C


Rozměry: 94 x 70,3 x 39,2 mm

Hmotnost: 275 g







<https://ftp.asm.cz/Planet/>  Ostatní download