

Planet UPOE-800G Ultra PoE+ injektor, 8 portů, Gigabit, 802.3bt <400W (90W/port), scheduler+watchdog

cena vč DPH: **15248 Kč**

cena bez DPH: 12602 Kč

Kód zboží (ID): 4951238

PN: UPOE-800G

Záruka: 36 měsíců



PLANET UPOE-800G

8portový Ultra PoE+ injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu. Standard IEEE 802.3at. 8 portů data-in, 8 portů data+power out. Web správa, watchdog, scheduler, SNMP trap. Napájení AC 230V, instalace 19"/1U.

Ultra PoE+ (power over ethernet) Injektor HUB pro napájení vícepříkonových zařízení IEEE 802.3at po ethernetu. Je navržen pro napájení zařízení jako jsou PTZ nebo Speedome IP kamery, WiFi přístupové body, VoIP telefony a terminálové stanice včetně LCD monitorů. K dispozici je celkem 8 portů s celkovým výstupním výkonem 400W, injektor je průchozí, napájení přidružuje na již stávající ethernet Cat5/5e/6 vedení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 8 x Data input, 8 x PoE (Data + Power) output
Celkový napájecí výkon: do 400 W, IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Zatížitelnost portu: až 60 W
Napájení: 100-240V AC, 50/60 Hz, 6.5A
Provozní teplota: 0 až 50°C
Rozměry: 440 x 300 x 44,5 mm
Hmotnost: 4,2 kg

Ostatní download

PLANET UPOE-800G

<p>8portový Ultra PoE+ injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu. Standard IEEE 802.3at. 8 portů data-in, 8 portů data+power out.

Web správa, watchdog, scheduler, SNMP trap. Napájení AC 230V, instalace 19"/1U.</p>

<p>Ultra PoE+ (power over ethernet) Injektor HUB pro napájení vícepříkonových zařízení IEEE 802.3at po ethernetu. Je navržen pro napájení zařízení jako jsou PTZ nebo Speedome IP kamery, WiFi přístupové body, VoIP telefony a terminálové stanice včetně LCD monitorů.

K dispozici je celkem 8 portů s celkovým výstupním výkonem 400W, injektor je průchozí, napájení přidružuje na již stávající ethernet Cat5/5e/6 vedení.</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Rozhraní: 8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 8 x Data input, 8 x PoE (Data + Power) output

Celkový napájecí výkon: do 400 W, IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Zatížitelnost portu: až 60 W

Napájení: 100-240V AC, 50/60 Hz, 6.5A

Provozní teplota: 0 až 50°C

Rozměry: 440 x 300 x 44,5 mm

Hmotnost: 4,2 kg</p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p>Ostatní download</p>

<hr />