

Planet VF-402-KIT opto konvertor 4x Video, 4x RS-485, FC konektor, singlemode, po jednom vlákně, cena za pár

cena vč DPH: 11636 Kč

cena bez DPH: 9617 Kč

Kód zboží (ID): 4951440

PN: VF-402-KIT

Záruka: 24 měsíců



PLANET VF-402-KIT

Konvertor 4x Video, 4x RS-485 jednosměrné, na optické vedení s vláknem typu single mode, dosah 20km. FC optický konektor, jediné vlákno (WDM technologie). RS-485 s přepětovou ochranou. Prostředí -25 až 75°C.

Konvertor pro přenos video signálů po jediném optickém vlákně. Sestává z vysílací části VF-402-T a přijímací VF-402-R.

Slouží pro nekompresovaný přenos video signálů po optických trasách.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Přenos video rozhraní: PAL, NTSC **Porty:** 1 x optický port: WDM 1310/1550nm, konektor FC, singlemode 9/125um 4 x video vstup, BNC konektory, 75 ohm, přenášené pásmo: 25 - 60 MHz 4 x RS-485 dle nastavení propustnost do 115kbps, 4 kanály, jednosměrný přenos od přijímače k vysílači, typicky pro ovládání telemetrie/natáčení kamer **Zkreslení videosignálu zesílením:** <1,3%, posun fáze <1,3°; SNR > 67dB **Napájení:** 5V DC, příkon <5W, zdroj je součástí balení **Provozní teplota:** -25°C až 75°C, vlhkost <95% **Rozměry:** 157 x 116,5 x 48 mm **Hmotnost:** 580 g

Příklady použití:

Aplikace a použití

Manuál

Ostatní download

PLANET VF-402-KIT

Konvertor 4x Video, 4x RS-485 jednosměrné, na optické vedení s vláknem typu single mode, dosah 20km. FC optický konektor, jediné vlákno (WDM technologie). RS-485 s přepětovou ochranou. Prostředí -25 až 75°C.

Konvertor pro přenos video signálů po jediném optickém vlákně. Sestává z vysílací části VF-402-T a přijímací VF-402-R.

Slouží pro nekompresovaný přenos video signálů po optických trasách.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Přenos video rozhraní: PAL, NTSC

Porty:

1 x optický port: WDM 1310/1550nm, konektor FC, singlemode 9/125um

4 x video vstup, BNC konektory, 75 ohm, přenášené pásmo: 25 - 60 MHz

4 x RS-485 dle nastavení propustnost do 115kbps, 4 kanály, jednosměrný přenos od přijímače k vysílači, typicky pro ovládání telemetrie/natáčení kamer

Zkreslení videosignálu zesílením: <1,3%, posun fáze <1,3°; SNR > 67dB

Napájení: 5V DC, příkon <5W, zdroj je součástí balení

Provozní teplota: -25°C až 75°C, vlhkost <95%

Rozměry: 157 x 116,5 x 48 mm

Hmotnost: 580 g


Příklady použití:







https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/SG-VF-402-KIT_v1.0.pdf

 Aplikace a použití

https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-VF-402-KIT_v1.0.pdf



Manuál

[Ostatní download](https://ftp.asm.cz/XtendLan/)
