

Planet VIP-2140PT VoIP telefon, G.722 HD, LCD+DSS displeje, BLF tlačítka, 4x SIP účty, Auto konf, PoE, CZ

cena vč DPH: 2690 Kč

cena bez DPH: 2223 Kč

Kód zboží (ID): 4951451

PN: VIP-2140PT

Záruka: 24 měsíců



PLANET VIP-2140PT

VoIP SIP telefon pro manažery nebo operátory, LCD displeje barevný 2,8" + sekundární DSS, podpora HD audio kodeku G.722, 4 SIP účty. 6x DSS tlačítek s BLF signalizací, 3cestná konference. Zpracování hlasu: AEC, VAD, CNG, BNE, NR, PLC. CZ menu a UI. Stolní provedení s možností připevnění na zeď. Napájení 5 V, nebo PoE 802.3af.

Stolní IP telefon navržený pro snadné používání, je vybaven dvouportovým gigabitovým prepínačem pro snadnou aplikaci na kancelářský stůl s možností napájení aparátu pomocí PoE 802.3af technologií napájení po ethernetu.

Aparát nepostrádá telefonní funkce jako přímý management funkcí, přesměrování a pozdržení hovoru, předání hovoru, čekající hovor, vyzvednutí hovoru vzdáleného volaného, zobrazení ID volajícího, rychlá volba, třicestná konference, rychlá volba posledního čísla, indikace přichozícího hovoru. Uživatelský komfort zvyšuje přítomnost dvou kvalitních LCD displejů a šest BLF tlačítek.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti

Rozhraní: 1 x RJ-9, 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps Displej: 2,8" LCD, barevný, 320 x 240 px, druhý displej DSS s přepínáním až 5 stránek seznamu Ovládací tlačítka: 6 x

DSS ve spojení s displejem a programovatelná s funkcí BLF (3 barvy), 4 x softwarově definovatelná, 5 x navigační, 6 x funkční, 3 x hlasitost, 1 x handsfree, 12 x standardní číselník Napájení: 5 V DC, 1000 mA, nebo IEEE 802.3af PoE, zdroj není součástí balení, příkon do 5,7 W Montáž: instalace na stole, nebo na zdi Provozní teplota: 0 až 40 °C Rozměry: 200 x 196 x 65 mm Hmotnost: 770 g

Vlastnosti zařízení:

- český jazyk prostředí ovládání
- plně duplexní přenos hlasu
- 3cestná konference
- slučitelnost a integrace s platformou PLANET IP PBX nebo Asterisk PBX
- volba: In-band, out-of-band DTMF Relay (RFC 2833), SIP INFO
- white/black seznam účastníků
- podpora CLID (identifikace volajícího), CLIP (anonymní volání), DND (nerušit) pro skupinu čísel, white/black list
- pozdržení / umlčení / přesměrování / předání / čekající hovor
- pokročilé technologie zpracování hlasu: AEC-adaptivní buffer pro vyrovnání zpoždění, VAD-detekce aktivity hlasu, CNG-regulace úrovně šumu, BNE-potlačení hluku v pozadí, NR-redukce šumu, PLC-eliminace výpadků datových paketů

Správa: Web, podpora funkce Auto Provisioning FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, DHCP, OPT66, SIP PNP, TR069 Protokoly: SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, PPPoE, 802.1x, L2TP (basic unencryption), OpenVPN, SNTTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR069 IP konfigurace: statická, DHCP, PPPoE Kompatibilita EMC/EMI: FCC, CE, RoHS Telefonní seznam: až 500 záznamů, podpora XML a LDAP seznamu na serveru Audio kodeky: G.711a/u, G.722, G.723.1, G.726-32K, G.729AB

Aplikace a použití

Parametry

Manuál (cz)

Manuál (en)

Ostatní download

PLANET VIP-2140PT

VoIP SIP telefon pro manažery nebo operátory, LCD displeje barevný 2,8" + sekundární DSS, podpora HD audio kodeku G.722, 4 SIP účty.

6x DSS tlačítek s BLF signalizací, 3cestná konference. Zpracování hlasu: AEC, VAD,

CNG, BNE, NR, PLC. CZ menu a UI. Stolní provedení s možností připevnění na zeď.
Napájení 5 V, nebo PoE 802.3af.</p>

<p>Stolní IP telefon navržený pro snadné používání, je vybaven dvouportovým gigabitovým přepínačem pro snadnou aplikaci na kancelářský stůl s možností napájení aparátu pomocí PoE 802.3af technologií napájení po ethernetu.</p>

<p>Aparát nepostrádá telefonní funkce jako přímý management funkcí, přesměrování a pozdržení hovoru, předání hovoru, čekající hovor, vyzvednutí hovoru vzdáleného volaného, zobrazení ID volajícího, rychlá volba, třicestná konference, rychlá volba posledního čísla, indikace příchozího hovoru. Uživatelský komfort zvyšuje přítomnost dvou kvalitních LCD displejů a šest BLF tlačítek.</p>

<p></p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Fyzické vlastnosti</p>

<p>Rozhraní: 1 x RJ-9, 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps

Displej: 2,8" LCD, barevný, 320 x 240 px, druhý displej DSS s přepínáním až 5 stránek seznamu

Ovládací tlačítka: 6 x DSS ve spojení s displejem a programovatelná s funkcí BLF (3 barvy), 4 x softwarově definovatelná, 5 x navigační, 6 x funkční, 3 x hlasitost, 1 x handsfree, 12 x standardní číselník

Napájení: 5 V DC, 1000 mA, nebo IEEE 802.3af PoE, zdroj není součástí balení, příkon do 5,7 W

Montáž: instalace na stole, nebo na zdi

Provozní teplota: 0 až 40 °C

Rozměry: 200 x 196 x 65 mm

Hmotnost: 770 g</p>

<p>Vlastnosti zařízení:</p>

český jazyk prostředí ovládnání

plně duplexní přenos hlasu

3cestná konference

slučitelnost a integrace s platformou PLANET IP PBX nebo Asterisk PBX

volba: In-band, out-of-band DTMF Relay (RFC 2833), SIP INFO

white/black seznam účastníků

podpora CLID (identifikace volajícího), CLIP (anonymní volání), DND (nerušit) pro skupinu čísel, white/black list

pozdržení / umlčení / přesměrování / předání / čekající hovor

pokročilé technologie zpracování hlasu: AEC-adaptivní buffer pro vyrovnání zpoždění, VAD-detekce aktivity hlasu, CNG-regulace úrovně šumu, BNE-potlačení hluku v pozadí, NR-redukce šumu, PLC-eliminace výpadků datových paketů

<p>Správa: Web, podpora funkce Auto Provisioning FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, DHCP, OPT66, SIP PNP, TR069

Protokoly: SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, PPPoE, 802.1x, L2TP (basic unencryption), OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR069


IP konfigurace: statická, DHCP, PPPoE

Kompatibilita EMC/EMI: FCC, CE, RoHS

Telefonní seznam: až 500 záznamů, podpora XML a LDAP seznamu na


serveru

Audio kodeky: G.711a/u, G.722, G.723.1, G.726-32K, G.729AB



src="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/edm_VIP-2140PT_L.jpg"

alt="image" /></p>



alt="image" /></p>

[VIP-2140PT_v1.0.pdf"><img](https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/SG-</p></div><div data-bbox=)

src="https://download.asm.cz/inshop/pictures/book.jpg" border="0" alt="image"

style="text-align: absmiddle;" />Aplikace a použití</p>

[VIP-2140PT_s.pdf"></p></div><div data-bbox=)

border="0" alt="image" style="text-align: absmiddle;" />Parametry</p>

[VIP-1120_2140PT_cz.pdf"><img](https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EMQ-</p></div><div data-bbox=)

src="https://download.asm.cz/inshop/pictures/book.jpg" border="0" alt="image"

style="text-align: absmiddle;" />Manuál (cz)</p>

[VIP-2140PT_v1.0.pdf"><img](https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-</p></div><div data-bbox=)

src="https://download.asm.cz/inshop/pictures/book.jpg" border="0" alt="image"

style="text-align: absmiddle;" />Manuál (en)</p>

[><img](https://ftp.asm.cz/Planet/)

src="https://download.asm.cz/inshop/pictures/wheel.jpg" border="0" alt="image"

style="text-align: absmiddle;" />Ostatní download</p>
