

# XtendLan 12U/600x450, na zeď, jednodílný, skleněné dveře černý

**cena vč DPH:** **2804 Kč**

**cena bez DPH:** 2317 Kč

**Kód zboží (ID):** 4951567

**PN:** WS-12U-64-BLACK

**Záruka:** 24 měsíců



XtendLan WS-12U-64-BLACK

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Univerzální jednodílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60 kg. Přední dveře jsou uzamykatelné. Boční panely jsou vybaveny západkami a jsou rukou odnímatelné. Je možné je vybavit zámkem, který se instaluje do připraveného otvoru. Dodává se s montážní sadou.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 19"

Kapacita: 12U

Stupeň krytí: IP20

Rozměry: 600 x 450 x 635 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení: dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné zádň kryt - plný boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

Barva: černá, RAL9004

## Další vlastnosti

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Schéma: klikněte pro zvětšení...

Převážný rozměr: 67x52x70 cm

Montážní návod (cz)

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

**XtendLan WS-12U-64-BLACK**

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Univerzální jednodílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60 kg. Přední dveře jsou uzamykatelné. Boční panely jsou vybaveny západkami a jsou rukou odnímatelné. Je možné je vybavit zámkem, který se instaluje do připraveného otvoru. Dodává se s montážní sadou.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Formát rozvaděče:** 19"

**Kapacita:** 12U

**Stupeň krytí:** IP20

**Rozměry:** 600 x 450 x 635 mm (šířka x hloubka x výška)

**Provedení:**

dveře - bezpečnostní kalené sklo, kouřové, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné

zádní kryt - plný

boční kryt - plný, snadno odnímatelný, možné vybavit zámkem

horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

**Barva:** černá, RAL9004

**Další vlastnosti**

<ul>

- <li>součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení</li>
- <li>spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči</li>
- <li>v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče</li>
- <li>v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami</li>
- <li>splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2</li>

<p><b>Schéma:</b>

<a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/Rack/WS\_dimensions-wb.jpg" target="\_blank">

klikněte pro zvětšení...</a></p>

<p>Převážná rozměr: 67x52x70 cm</p>

---

<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EM-WS-rozvadece-montaz.pdf">Montážní návod (cz)</a></p>

---

<p><b>Upozornění:</b> Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle <a href="https://www.img4.cz/100m/docs/100MEGA-Postup-prijem-baliku-2020.pdf" target="\_blank">pokynů pro příjem balíku</a>, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.</p>

---