

XtendLan 6U/600x450, na zeď, jednodílný, plné dveře, úprava proti vykradení

cena vč DPH: **2065 Kč**

cena bez DPH: 1707 Kč

Kód zboží (ID): 4951575

PN: WS-6U-64-FS-
BLACK

Záruka: 24 měsíců



XtendLan 19" nástěnný rozvaděč 6U - proti vykradení šířka 600mm, hloubka 450mm, nosnost 60 kg, plné dveře, svařovaná konstrukce, úprava proti vykradení, černý

Univerzální jednodílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60kg. Dodává se s montážní sadou.

Provedení: dveře - plné, kovové, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné zadní kryt - plný boční kryt - plný, v úpravě proti vykradení přišroubovaný zevnitř k rámu, pro instalační účely je možné odejmout a zpátky pevně nainstalovat horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Technické specifikace: Rozměr: 19" Výška: 6U (368 mm) Šířka: 600 mm Hloubka: 450 mm Materiál: válcovaná ocel Tloušťka: nosná část 1,5 mm ostatní 1,2 mm Povrchová úprava: černá, RAL9004 Maximální zátěž: 60 kg

XtendLan 19" nástěnný rozvaděč 6U - proti vykradení

šířka 600mm, hloubka 450mm, nosnost 60 kg, plné dveře, svařovaná konstrukce, úprava proti vykradení, černý

Univerzální jednodílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60kg. Dodává se s montážní sadou.

Provedení:

dveře - plné, kovové, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné

zádní kryt - plný

boční kryt - plný, v úpravě proti vykradení přišroubovaný zevnitř k rámu, pro instalační účely je možné odejmout a zpátky pevně nainstalovat

horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

li> součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení

li> spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči

li> v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče

li> v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami

li> splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

<table>

<tbody>

<tr>

<td>Technické specifikace:</td>

</tr>

<tr>

<td>Rozměr:</td>

<td>19"</td>

</tr>

<tr>

<td>Výška:</td>

<td>6U (368 mm)</td>

</tr>

<tr>

<td>Šířka:</td>

<td>600 mm</td>

</tr>

<tr>

<td>Hloubka:</td>

<td>450 mm</td>

</tr>

<tr>

<td>Materiál:</td>

```
<td>válcovaná ocel</td>
</tr>
<tr>
<td>Tloušťka:</td>
<td>nosná část 1,5 mm
ostatní 1,2 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Povrchová úprava:</td>
<td>černá, RAL9004</td>
</tr>
<tr>
<td>Maximální zátěž:</td>
<td>60 kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```