

XtendLan G.fast DPU Master Modem

cena vč DPH: **4761 Kč**

cena bez DPH: 3935 Kč

Kód zboží (ID): 4951611

PN: XL-GFC142M

Záruka: 24 měsíců



XtendLan G.fast DPU master modem, dual profil 106/212, Gigabit

Master DPU jednotka pro vytvoření spojení bod-bod po dvou vodičovém telefonním vedení do vzdálenosti až 500 m symetrickou rychlostí až 1Gb/s. Jednotka se nastavuje web rozhraním podporou HTTPS a autokonfigurace protokolem TR-069. DPU je provozně v bridge režimu a její protistranou je CPE modem/router XL-GFC142SR. Disponuje přepětovou ochranou na linkovém rozhraní a LED indikaci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 4x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1x RJ-11 (Terminal block combo), 1x RJ-11 (POTS/ISDN), 2x USB3.0 Maximální délka rámce: JumboFrame 1600 B Soulad s normami ethernet: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Standardy G.fast: ITU-T G.9700/9701, profily 106a/b + 212a/b, podpora Super Vectoringu Napájení: z externího adaptéru, DC 12V/ 2A; příkon <10W Provozní teplota: 0 až 50 °C, vlhkost <90 % Rozměry: 196 x 146 x 40 mm Hmotnost: 400 g

[Manuál](#)

[Datasheet](#)

XtendLan G.fast DPU master modem, dual profil 106/212, Gigabit
Master DPU jednotka pro vytvoření spojení bod-bod po dvou vodičovém telefonním vedení do vzdálenosti až 500 m symetrickou rychlostí až 1Gb/s. Jednotka se nastavuje web rozhraním podporou HTTPS a autokonfigurace protokolem TR-069. DPU je provozně v bridge režimu a její protistranou je CPE modem/router XL-GFC142SR. Disponuje přepětovou ochranou na linkovém rozhraní a LED indikaci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 4x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1x RJ-11 (Terminal block combo), 1x RJ-11 (POTS/ISDN), 2x USB3.0

Maximální délka rámce: JumboFrame 1600 B

Soulad s normami ethernet: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Standardy G.fast: ITU-T G.9700/9701, profily 106a/b + 212a/b, podpora Super Vectoringu


Napájení: z externího adaptéru, DC 12V/ 2A; příkon <10W

Provozní teplota: 0 až 50 °C, vlhkost <90 %


Rozměry: 196 x 146 x 40 mm

Hmotnost: 400 g


Tabulka naměřených hodnot ze skutečné instalace

 width="500" height="178" alt="image" />


Příklad P2P aplikace

 alt="image" />

Příklad VDSL a připojení do internetu

 alt="image" />

Příklad CCTV aplikace

 alt="image" />

<https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/EM-XL-GFC142.pdf> Manuál

<https://download.asm.cz/inshop/prod/xtendlan/C-XL-GFC142.pdf> Datasheet