

FX 3650 P II CASIO

cena vč DPH: **1135 Kč**

cena bez DPH: 938 Kč

Kód zboží (ID): 4952722

PN: 10000179

Záruka: 24 měsíců



Yeastar NeoGate TE100

Jednoportová VoIP brána, která podporuje až 30 souběžných hovorů (VoIP na E1/T1/J1 a E1/T1/J1 na VoIP). Pro malé a střední firmy nabízí nákladově efektivní řešení pro spojení stávajících digitálních telefonních systémů, disponujících ISDN30 rozhraním, s IP sítěmi. Integrace TE100 do stávající telefonní sítě umožní levnou komunikaci pomocí VoIP volání. Také lze připojit VoIP systémy k digitálním sítím.

Lze rozšířit také o kodek G729 (počet licencí je zpoplatněn a odvíjí se od počtu hlasových kanálů).

- Přístup k VoIP sítím
- Úspora nákladů na telefonní hovory přes VoIP operátora
- Snadná instalace - využití webového rozhraní pro správu
- Snadná integrace
- LCR (Least Cost Routing)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 1x PRI, 1x LAN, 1x WAN, 1x konzolový port (RJ-45), 1x USB 2.0

Protokoly kódování zvuku: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729

Podporované protokoly VoIP: SIP, IAX, RTP, SRTP

Napájení: interní zdroj AC 100-240 V

Rozměry: 213 x 160 x 44 mm

Yeastar NeoGate TE100

<p>Jednoportová VoIP brána, která podporuje až 30 souběžných hovorů (VoIP na E1/T1/J1 a E1/T1/J1 na VoIP). Pro malé a střední firmy nabízí nákladově efektivní řešení pro spojení stávajících digitálních telefonních systémů, disponujících ISDN30 rozhraním, s IP sítěmi. Integrace TE100 do stávající telefonní sítě umožní levnou komunikaci pomocí VoIP volání. Také lze připojit VoIP systémy k digitálním sítím.</p>

<p>Lze rozšířit také o kodek G729 (počet licencí je zpoplatněn a odvíjí se od počtu hlasových kanálů).</p>

Přístup k VoIP sítím

Úspora nákladů na telefonní hovory přes VoIP operátora

Snadná instalace - využití webového rozhraní pro správu

Snadná integrace

LCR (Least Cost Routing)

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Rozhraní: 1x PRI, 1x LAN, 1x WAN, 1x konzolový port (RJ-45), 1x USB 2.0</p>

<p>Protokoly kódování zvuku: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729</p>

<p>Podporované protokoly VoIP: SIP, IAX, RTP, SRTP</p>

<p>Napájení: interní zdroj AC 100-240 V</p>

<p>Rozměry: 213 x 160 x 44 mm</p>