

XtendLan Skříň 10", 4U, 280x350, šedý, prosklený

cena vč DPH: **1658 Kč**

cena bez DPH: 1370 Kč

Kód zboží (ID): 4973182

PN: WT-4U-2835-GREY

Záruka: 24 měsíců



XtendLan WT-4U-2835-GREY

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Univerzální jednodílné rozvaděče rozteče 10" pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5 mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 50 kg.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 10"

Kapacita: 4U

Stupeň krytí: IP30

Rozměry: 350 x 280 x 200 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení: dveře - plexisklo, uzamykatelné zadní kryt - plný boční kryt - plný, neodnímatelný horní kryt - perforovaný

Barva: šedá

Další vlastnosti

- Součástí rozvaděče jsou dvě pevné vertikální lišty s perforací pro uchycení

instalovaných zařízení.

- V horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami.
- Prostupy celkem čtyři, dva horní a dva dolní, vylamovací kovová záslepka, průměr prostupů 40 mm.
- Max. hloubka instalovaného zařízení 215 mm.

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle pokynů pro příjem balíku, které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.

XtendLan WT-4U-2835-GREY

Rozvaděč je vhodný pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení.

Univerzální jednodílné rozvaděče rozteče **10"** pro montáž na zeď.

Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled.

Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou **z oceli tloušťky 1,5 mm**, ostatní z **1,2 mm ocelového plechu**. Konstrukce dovoluje statickou **zátěž 50 kg**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Formát rozvaděče: 10"

Kapacita: 4U

Stupeň krytí: IP30

Rozměry: 350 x 280 x 200 mm (šířka x hloubka x výška)

Provedení:

dveře - plexisklo, uzamykatelné

zádní kryt - plný

boční kryt - plný, neodnímatelný

horní kryt - perforovaný

Barva: šedá

Další vlastnosti


- Součástí rozvaděče jsou dvě pevné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení.

- V horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami.

- Prostupy celkem čtyři, dva horní a dva dolní, vylamovací kovová záslepka, průměr prostupů 40 mm.

- Max. hloubka instalovaného zařízení 215 mm.

Pohled při otevřených dveřích (černá verze):



-->

Upozornění: Při přijímání zásilky je nutná její kontrola pro případ poškození či nekompletnosti zásilky. Postupujte dle [pokynů pro příjem balíku](https://www.img4.cz/100m/docs/100MEGA-Postup-prijem-baliku-2020.pdf), které zajistí řádné a včasné vyřešení případných škod na zásilce.
