

# ViewSonic VX2718-P-MHD OMNI / 27"/ VA / 16:9/ 1920x1080 / 165Hz/ 1ms/ 250cd/m2 / 2xHDMI / DP / Repro

**cena vč DPH:** **5453 Kč**

cena bez DPH: 4506 Kč

**Kód zboží (ID):** 5070244

**PN:** VX2718-P-MHD

**Záruka:** 24 měsíců



VX2718-P-MHD 27" 165Hz Full HD Herní monitor 165Hz obnovovací frekvence pro plynulé hraní Doba odezvy 1 ms (MPRT) pro přesnost AMD Adaptive™ Sync zabraňuje trhání obrazovky Rozlišení Full HD pro vysoké detaily POPIS Monitor ViewSonic VX2718-P-MHD s 27" Full HD obrazovkou a hyperreaktivní obnovovací frekvencí 165 Hz poskytuje pohlcující herní zážitky. Monitor byl navržen tak, aby vaše hry byly v popředí, s minimálními rámečky a čistou estetikou. Hyperreaktivní obnovovací frekvence 165 Hz zajišťuje plynulé hraní s minimálním vstupním zpožděním díky rychlejšímu načítání snímků, zatímco funkce Adaptive™ Sync prakticky eliminuje trhání a zadržávání obrazovky a zajišťuje plynulý herní zážitek. S dobou odezvy 1 ms MPRT poskytuje monitor rychlost a čistotu, takže můžete hrát s přesností. VX2718-P-MHD je také vybaven exkluzivními předvolbami ViewMode™, které nabízejí optimalizovaný výkon obrazovky pro různé potřeby, jako je hraní her, editace nebo sledování filmů. Vstupy DisplayPort a HDMI navíc nabízejí flexibilní připojení pro hraní her a zábavu. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 27 Zobrazovací plocha (palce): 27 Typ panelu: VA Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 4,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 165 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: Ano Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 102% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.311 mm (H) x 0.311 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení (max): 1920x1080 PC operační systém: Windows 11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min):

1920x1080 Připojení 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 2 DisplayPort: 1 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Audio Integrované reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 24 W Režim Eco (optimalizovaný): 26 W Spotřeba (průměrná): 30 W Spotřeba (maximální): 35 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Interní zdroj napájení Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 (oblíbené), tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5 (vypínání) On Screen Display: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v1.4): 24 ~ 166.4KHz, DisplayPort (v1.2): 24 ~ 183KHz Vertikální frekvence: HDMI (v1.4): 50 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.2): 50 ~ 165Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 25o Hmotnost (imperální) Čistá (lbs): 9.7 Čistá bez stojanu (lbs): 8.8 Hrubá (lbs): 13.2 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 4.4 Čistá bez stojanu (kg): 4 Hrubá (kg): 6 Rozměry (imperální) (šxvxh) Balení (palce): 27.4 x 18.1 x 5.7 Fyzické (palce): 24.2 x 18 x 8.9 Fyzické bez stojanu (palce): 24.2 x 14.3 x 1.8 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 695 x 460 x 145 Fyzické (mm): 615 x 458 x 226 Fyzické bez stojanu (mm): 615 x 364 x 46 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, GEMS, VCCI, PSE, BIS OBSAH BALENÍ: VX2718-P-MHD x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.2; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: \*Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit

VX2718-P-MHD 27" 165Hz Full HD Herní monitor 165Hz obnovovací frekvence pro plynulé hraní Doba odezvy 1 ms (MPRT) pro přesnost AMD Adaptive™ Sync zabraňuje trhání obrazovky Rozlišení Full HD pro vysoké detaily POPIS Monitor ViewSonic VX2718-P-MHD s 27" Full HD obrazovkou a hyperreaktivní obnovovací frekvencí 165 Hz poskytuje pohlcující herní zážitky. Monitor byl navržen tak, aby vaše hry byly v popředí, s minimálními rámečky a čistou estetikou. Hyperreaktivní obnovovací frekvence 165 Hz zajišťuje plynulé hraní s minimálním vstupním zpožděním díky rychlejšímu načítání snímků, zatímco funkce Adaptive™ Sync prakticky eliminuje trhání a zadržávání obrazovky a zajišťuje plynulý herní zážitek. S dobou odezvy 1 ms MPRT poskytuje monitor rychlost a čistotu, takže můžete hrát s přesností. VX2718-P-MHD je také vybaven exkluzivními předvolbami ViewMode™, které nabízejí optimalizovaný výkon obrazovky pro různé potřeby, jako je hraní her, editace nebo sledování filmů. Vstupy DisplayPort a HDMI navíc nabízejí flexibilní připojení pro hraní her a zábavu. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 27 Zobrazovací plocha (palce): 27 Typ panelu: VA Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 4,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 250 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h

Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 165 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: Ano Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 102% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.311 mm (H) x 0.311 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení (max): 1920x1080 PC operační systém: Windows 11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 1920x1080 Připojení 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 1.4: 2 DisplayPort: 1 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Audio Integrované reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 24 W Režim Eco (optimalizovaný): 26 W Spotřeba (průměrná): 30 W Spotřeba (maximální): 35 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Interní zdroj napájení Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 (oblíbené), tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5 (vypínání) On Screen Display: Výběh vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v1.4): 24 ~ 166.4KHz, DisplayPort (v1.2): 24 ~ 183KHz Vertikální frekvence: HDMI (v1.4): 50 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.2): 50 ~ 165Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 25o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 9.7 Čistá bez stojanu (lbs): 8.8 Hrubá (lbs): 13.2 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 4.4 Čistá bez stojanu (kg): 4 Hrubá (kg): 6 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 27.4 x 18.1 x 5.7 Fyzické (palce): 24.2 x 18 x 8.9 Fyzické bez stojanu (palce): 24.2 x 14.3 x 1.8 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 695 x 460 x 145 Fyzické (mm): 615 x 458 x 226 Fyzické bez stojanu (mm): 615 x 364 x 46 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, GEMS, VCCI, PSE, BIS OBSAH BALENÍ: VX2718-P-MHD x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.2; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: \*Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit