

Konica Minolta Bizhub 225i set1 (Duplex, DADF, LAN)

cena vč DPH: 28626 Kč

cena bez DPH: 23658 Kč

Kód zboží (ID): 5082335

PN: ACN20211

Záruka: 24 měsíců



Set obsahuje: stroj bizhub 225i včetně síťové karty + oboustr.podavač originálu DF-633 + ovládací panel MK-750 + duplex.jednotka AD-509) Nutno doplnit toner TN-118 Upozornění: instalace zařízení je povolena jen zaškoleným/certifikovaným pracovníkem. Svépomocí je možno nainstalovat jen holý stroj bez příslušenství Jinak je nutno zakoupit instalaci v ceně 990 Kč bez DPH viz související produkty. SYSTEM Rychlost kopírování/tisku A4 Až 22 str/min Rychlost kopírování/tisku A3 Až 8 str/min Rychlost oboustranného tisku A4 Až 15 str/min Doba 1. kopie A4 6,5 s Doba zahřívání Cca 15 s1 Kopírovací proces Laserovy Technologie toneru Polymerovany toner SimitriR HD Velikost panelu/rozlišení 5.úhlopříčkový LCD / 128 mm ~ 64 px Paměť. 256 MB Rozhraní 10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (volitelně) Síťové protokoly TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP Automaticky podavač originalů (volitelný) Až 130 originalů; A5.A3; 35.128 g/m2; možnost otáčejícího podavače Tisknutelné formáty A5.A3; vlastní formáty Gramáž papíru 64.157 g/m2 Kapacita vstupu papíru Standardní: 350 list. / max.: 1 350 list. 1. kazeta (standardní) 1mm ~ 250 list.; A5-A3; vlastní formáty; 64.157 g/m2 2. a. 5. kazeta (volitelná) 1mm ~ 250 list.; B5-A3; vlastní formáty; 64.90 g/m2 Ruční vstup 100 list.; A5-A3; vlastní formáty; 64.157 g/m2 Režimy dokončování Skupinkování; třídění; offline sešívání (volitelně) Automaticky oboustranný tisk A5.A3; 64.90 g/m2 Vstupní kapacita A. 250 list. Životnost toneru A. 12 000 stran Životnost zobrazovací jednotky A. 55 000/55 000 stran (valec/vyvojnice) Napájení a spotřeba 220-240 V / 50/60 Hz; .příkon odběr do 1,3 kW Rozměry (. mm ~ h mm ~ v) 607 mm ~ 570 mm ~ 458 mm (bez příslušenství) Hmotnost Cca 28,2 kg (bez příslušenství) TISK Rozlišení tisku 600 x 600 dpi Tiskové jazyky GDI Operační systémy Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux SKENOVÁNÍ Rychlost skenování (černobíle/barevně) Až 55/20 str/min jednostranně Rozlišení skenování Až 600 x 600 dpi Režimy skenování

Skenování do e-mailu (volitelně), skenování do SMB (volitelně), skenování na FTP (volitelně), skenování do USB, lokální TWAIN skenování, síťové TWAIN skenování (volitelně) Formáty souborů JPEG; TIFF; PDF Cíle skenování 32 jednotlačitkových předvoleb; 250 rychlých voleb; podpora LDAP KOPÍROVÁNÍ Rozlišení kopírování 600 × 600 dpi Polotóny 256 odstínů Vícenásobné kopírování 1-999 Formát originálů Max. A3 Měřítko 25-400% v krocích 0,1%; automatické měřítko FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ) Faxový standard Super G3 Faxový přenos Analogový; i-Fax Rozlišení faxování Až 406 × 392 dpi Faxová komprese MH; MR; MMR; JBIG Faxový modem Až 33,6 kb/s Cílové adresy 32 jednotlačitkových předvoleb; 250 rychlých voleb SYSTÉMOVÉ FUNKCE Účtování Až 50 uživatelských účtů Proaktivní servis (volitelně) ePRO DCA Software Net Care Device Manager; Web Connection VOLITELNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 9967001960 OC-512 kryt originálu AAJ4WY1 DF-633 Reverse Document Feeder A3PGWY1 AD-509 Duplex jednotka bh215/226 A3PFWY1 PF-507 Zásobník papíru bh215/226 9960950000 DK-706 velký stolek 9960960000 DK-707 střední stolek 9960970000 DK-708 podstavec A8WYWY1 MK-750 Přídavný panel A4M2022 FK-510 faxový modul 9967001293 EH-C591 elektrická sešíváčka 9967008318 SX-BR-4600 Wi-Fi modul A3VW050 TN-118 Toner A1UC550 DV-116 Starter 4021029701 DR-114 Fotoválec 14YK SK-602 Svorky na sešívání SX-BR-300AN Wi-Fi modul

Set obsahuje: stroj bizhub 225i včetně síťové karty + oboustr.podavač originálu DF-633 + ovládací panel MK-750 + duplex.jednotka AD-509) Nutno doplnit toner TN-118 Upozornění: instalace zařízení je povolena jen zaškoleným/certifikovaným pracovníkem. Svépomocí je možno nainstalovat jen holý stroj bez příslušenství Jinak je nutno zakoupit instalaci v ceně 990 Kč bez DPH viz související produkty. SYSTEM Rychlost kopírování/tisku A4 Až 22 str/min Rychlost kopírování/tisku A3 Až 8 str/min Rychlost oboustranneho tisku A4 Až 15 str/min Doba 1. kopie A4 6,5 s Doba zahřívání Cca 15 s1 Kopírovací proces Laserovy Technologie toneru Polymerovany toner SimitriR HD Velikost panelu/rozlišení 5. adkový LCD / 128 × 64 px Paměť. 256 MB Rozhraní 10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (volitelně) Síťové protokoly TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP Automaticky podavač originalů (volitelný) Až 130 originalů; A5.A3; 35.128 g/m2; možnost otáčejícího podavače Tisknutelné formáty A5.A3; vlastní formáty Gramáž papíru 64.157 g/m2 Kapacita vstupu papíru Standardní: 350 list. / max.: 1 350 list. 1. kazeta (standardní) 1 × 250 list.; A5-A3; vlastní formáty; 64.157 g/m2 2. a. 5. kazeta (volitelná) 1 × 250 list.; B5-A3; vlastní formáty; 64.90 g/m2 Ruční vstup 100 list.; A5-A3; vlastní formáty; 64.157 g/m2 Režimy dokončování Skupinkování; třídění; offline sešívání (volitelně) Automaticky oboustranný tisk A5.A3; 64.90 g/m2 Vystupní kapacita A. 250 list. Životnost toneru A. 12 000 stran Životnost zobrazovací jednotky A. 55 000/55 000 stran (valec/vyvojnice) Napájení a spotřeba 220-240 V / 50/60 Hz; .pi.kovy odb.r do 1,3 kW Rozm.ry (. × h × v) 607 × 570 × 458 mm (bez p.islu.enství) Hmotnost Cca 28,2 kg (bez p.islu.enství) TISK Rozlišení tisku 600 × 600 dpi Tiskové jazyky GDI Operační systémy Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;

Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux SKENOVÁNÍ Rychlost
skenování (černobíle/barevně) Až 55/20 str/min jednostranně Rozlišení skenování
Až 600 × 600 dpi Režimy skenování Skenování do e-mailu (volitelně), skenování do
SMB (volitelně), skenování na FTP (volitelně), skenování do USB, lokální TWAIN
skenování, síťové TWAIN skenování (volitelně) Formáty souborů JPEG; TIFF; PDF
Cíle skenování 32 jednotlačítkových předvoleb; 250 rychlých voleb; podpora LDAP
KOPÍROVÁNÍ Rozlišení kopírování 600 × 600 dpi Polotóny 256 odstínů Vícenásobné
kopírování 1–999 Formát originálů Max. A3 Měřítko 25–400% v krocích 0,1%;
automatické měřítko FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ) Faxový standard Super G3 Faxový
přenos Analogový; i-Fax Rozlišení faxování Až 406 × 392 dpi Faxová komprese MH;
MR; MMR; JBIG Faxový modem Až 33,6 kb/s Cílové adresy 32 jednotlačítkových
předvoleb; 250 rychlých voleb SYSTÉMOVÉ FUNKCE Účtování Až 50 uživatelských
účtů Proaktivní servis (volitelně) ePRO DCA Software Net Care Device Manager;
Web Connection VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 9967001960 OC-512 kryt originálu
AAJ4WY1 DF-633 Reverse Document Feeder A3PGWY1 AD-509 Duplex jednotka
bh215/226 A3PFWY1 PF-507 Zásobník papíru bh215/226 9960950000 DK-706 velký
stolek 9960960000 DK-707 střední stolek 9960970000 DK-708 podstavec
A8WYWY1 MK-750 Přídavný panel A4M2022 FK-510 faxový modul 9967001293 EH-
C591 elektrická sešíváčka 9967008318 SX-BR-4600 Wi-Fi modul A3VW050 TN-118
Toner A1UC550 DV-116 Starter 4021029701 DR-114 Fotoválec 14YK SK-602
Svorky na sešívání SX-BR-300AN Wi-Fi modul