

ASUS Prime H510M-K

cena vč DPH: **1976 Kč**

cena bez DPH: 1633 Kč

Kód zboží (ID): 5085803

PN: 90MB17N0-M0EAY0

Záruka: 36 měsíců



ASUS PRIME H510M-K

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU Podpora procesorů 10. a 11. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1200)

Čipová sada Intel H510

Paměť 2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB Podpora DDR4 3200 (OC)/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz Dvoukanálová architektura pamětí Podpora Non-ECC, bez vyrovnávací paměti Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty Intel CPU 1x PCIe 4.0 x16 slot CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0 Intel H510 čipová sada 1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika 1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz 1x VGA port

Úložiště 4x SATA 6Gb/s port 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/ 2260/ 2280 (PCIe 3.0 x4 a SATA režim)

USB 4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor) 6x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio Realtek ALC897/887 Codec 7.1kanálové High Definition Audio

LAN 1x Intel I219V Gigabit LAN řadič

Interní konektory 1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor 1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor 4x SATA 6Gb/s konektor 1x M.2 slot, M Key 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port) 1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port) 1x 4-pin konektor ventilátoru CPU 1x 4-pin konektor systémového ventilátoru 1x 4-pin konektor RGB 1x audio konektor předního panelu 1x konektor systémového panelu 1x konektor sériového portu 1x TPM konektor 1x konektor reproduktoru 1x konektor S/PDIF výstupu 1x propojka Clear CMOS

Porty na zadním panelu 1x PS/2 combo port klávesnice a myši 1x HDMI 1x VGA 2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 4x USB 2.0 1x RJ-45 3x audio jack

Rozměry 22,6 x 20,3 cm Micro ATX formát

ASUS PRIME H510M-K

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 10. a 11. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1200)

Čipová sada

Intel H510

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 3200 (OC)/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora Non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

Intel H510 čipová sada

1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x VGA port

Úložiště

4x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/ 2260/ 2280 (PCIe 3.0 x4 a SATA režim)</p>

<p>USB</p>

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)</p>

<p>Audio</p>

Realtek ALC897/887 Codec

7.1kanálové High Definition Audio</p>

<p>LAN</p>

1x Intel I219V Gigabit LAN řadič</p>

<p>Interní konektory</p>

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

4x SATA 6Gb/s konektor

1x M.2 slot, M Key

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor systémového ventilátoru

1x 4-pin konektor RGB

1x audio konektor předního panelu

1x konektor systémového panelu

1x konektor sériového portu

1x TPM konektor

1x konektor reproduktoru

1x konektor S/PDIF výstupu

1x propojka Clear CMOS</p>

<p>Porty na zadním panelu</p>

1x PS/2 combo port klávesnice a myši

1x HDMI

1x VGA

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4x USB 2.0

1x RJ-45

3x audio jack</p>

<p>Rozměry</p>

22,6 x 20,3 cm

Micro ATX formát</p>