

ViewSonic VA3456-MHDJ / 34"/ IPS/ 21:9/ 3440x1440/ 4ms/ 400cd/m2/ 2x HDMI / DP / repro / výšk. nast.

cena vč DPH: 10316 Kč

cena bez DPH: 8525 Kč

Kód zboží (ID): 5086808

PN: VA3456-MHDJ

Záruka: 24 měsíců



VA3456-mhdj 34" WQHD IPS Monitor WQHD 3440 x 1440 rozlišení SuperClear® IPS panel Poměr stran 21:9 AMD FreeSync™ Třístranný bezrámečkový design POPIS ViewSonic VA3456-mhdj je 34" monitor s rozlišením WQHD 3440 x 1440, poměrem stran 21:9 a panelem SuperClear® IPS. Rozlišení je 2,4krát vyšší než standardní Full HD a díky technologii SuperClear® IPS poskytuje tento monitor stejnou kvalitu obrazu, ať už se na obrazovku díváte shora, zespodu, zepředu nebo z boku. Poměr stran 21:9 a třístranný bezrámečkový design poskytují další prostor na obrazovce, takže uživatelé mohou zobrazit více obsahu, rychleji přepínat mezi aplikacemi, prohlížet dokumenty vedle sebe a zobrazovat více oken najednou. Navíc je tento monitor vybaven výškově nastavitelným a otočným stojanem. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 34 Zobrazovací plocha (palce): 34.1 Typ panelu: Technologie IPS Rozlišení: 3440 x 1440 Typ rozlišení: UWQHD (UltraWide QHD) Statický kontrast: 1,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 50M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 420 cd/m2 (typ) Barvy: 1.07 B Barevná hloubka: 10 bit (8 bit + FRC) Poměr stran: 21:9 Doba odezvy (Typ GTG): 4 ms Zobrazovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 75 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný gamut: NTSC: 72% (Typ) sRGB: 104% (Typ) Velikost pixelu: 0.233 mm (H) x 0.233 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 3440x1440 Mac® rozlišení (max): 3440x1440 PC operační systém: Windows 10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 3440x1440 Připojení 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 2.0 (s HDCP 2.2): 2 DisplayPort: 1 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Audio Integrované reproduktory: 3Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 24 W Režim Eco (optimalizovaný): 27 W Spotřeba (průměrná): 30 W Spotřeba (maximální): 52 W

Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Externí napájecí adaptér Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Správa kabelů: Ano Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 (oblíbené), tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5 (vypínač) On Screen Display: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0 °C až 40 °C Vlhkost (bez kondenzace): 20% ž 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v2.0): 15 ~ 120KHz, DisplayPort (v1.4): 24 ~ 120KHz Vertikální frekvence: HDMI (v2.0): 24 ~ 76Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 76Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4) Ergonomie Nastavení výšky (mm): 100 Rotace: 360o Náklon (dopředu/dozadu): -4o / 20o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 20.3 Čistá bez stojanu (lbs): 15 Hrubá (lbs): 25.6 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 9.2 Čistá bez stojanu (kg): 6.8 Hrubá (kg): 11.6 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 35.4 x 18.1 x 9.1 Fyzické (palce): 32.2 x 16.27~20.21 x 7.9 Fyzické bez stojanu (palce): 32.2 x 14.4 x 2.3 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 900 x 460 x 230 Fyzické (mm): 817 x 413.31~513.31 x 201 Fyzické bez stojanu (mm): 817 x 367 x 59 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, BIS OBSAH BALENÍ: VA3456-MHDJ x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI kabel (v2.0; Male-Male) x1, stručný návod k použití x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit

VA3456-mhdj 34" WQHD IPS Monitor WQHD 3440 x 1440 rozlišení SuperClear® IPS panel Poměr stran 21:9 AMD FreeSync™ Třístranný bezrámečkový design POPIS ViewSonic VA3456-mhdj je 34" monitor s rozlišením WQHD 3440 x 1440, poměrem stran 21:9 a panelem SuperClear® IPS. Rozlišení je 2,4krát vyšší než standardní Full HD a díky technologii SuperClear® IPS poskytuje tento monitor stejnou kvalitu obrazu, ať už se na obrazovku díváte shora, zespodu, zepředu nebo z boku. Poměr stran 21:9 a třístranný bezrámečkový design poskytují další prostor na obrazovce, takže uživatelé mohou zobrazit více obsahu, rychleji přepínat mezi aplikacemi, prohlížet dokumenty vedle sebe a zobrazovat více oken najednou. Navíc je tento monitor vybaven výškově nastavitelným a otočným stojanem. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 34 Zobrazovací plocha (palce): 34.1 Typ panelu: Technologie IPS Rozlišení: 3440 x 1440 Typ rozlišení: UWQHD (UltraWide QHD) Statický kontrast: 1,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 50M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 420 cd/m2 (typ) Barvy: 1.07 B Barevná hloubka: 10 bit (8 bit + FRC) Poměr stran: 21:9 Doba odezvy (Typ GTG): 4 ms Zobrazovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 75 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný gamut: NTSC: 72% (Typ) sRGB: 104% (Typ) Velikost pixelu: 0.233 mm (H) x 0.233 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 3440x1440 Mac® rozlišení (max): 3440x1440 PC operační systém: Windows 10/11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 3440x1440 Připojení 3,5mm

audio výstup: 1 HDMI 2.0 (s HDCP 2.2): 2 DisplayPort: 1 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Audio Integrované reproduktory: 3Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 24 W Režim Eco (optimalizovaný): 27 W Spotřeba (průměrná): 30 W Spotřeba (maximální): 52 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Externí napájecí adaptér Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Správa kabelů: Ano Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 (oblíbené), tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5 (vypínač) On Screen Display: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0 °C až 40 °C Vlhkost (bez kondenzace): 20% ž 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v2.0): 15 ~ 120KHz, DisplayPort (v1.4): 24 ~ 120KHz Vertikální frekvence: HDMI (v2.0): 24 ~ 76Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 76Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4) Ergonomie Nastavení výšky (mm): 100 Rotace: 360o Náklon (dopředu/dozadu): -4o / 20o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 20.3 Čistá bez stojanu (lbs): 15 Hrubá (lbs): 25.6 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 9.2 Čistá bez stojanu (kg): 6.8 Hrubá (kg): 11.6 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 35.4 x 18.1 x 9.1 Fyzické (palce): 32.2 x 16.27~20.21 x 7.9 Fyzické bez stojanu (palce): 32.2 x 14.4 x 2.3 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 900 x 460 x 230 Fyzické (mm): 817 x 413.31~513.31 x 201 Fyzické bez stojanu (mm): 817 x 367 x 59 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, BIS OBSAH BALENÍ: VA3456-MHDJ x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI kabel (v2.0; Male-Male) x1, stručný návod k použití x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit