

GWL MC4 instalační konektor MC4, krimpovací, 2-6 mm, (sada Male + Female)

cena vč DPH:

79 Kč

cena bez DPH:

65 Kč

Kód zboží (ID):

5095901

PN:

SOPGWL0016-9

Záruka:

24 měsíců



GWL/ELERIX MC4-P

Sada solárních konektorů MC4 (male + female) pro instalaci na solární kabely s průřezy od 2,5 do 6 mm a doporučeným proudem max. 16 A trvale.

Pro montáž konektoru na kabel využijte tento instalační nástroj.

Výhody těchto konektorů MC4:

- Jednoduchá, rychlá a bezpečná instalace
- Vysoká mechanická odolnost
- Určeno pro vysoké proudy a napětí (30 A, 1000 DC)
- Minimální odpor kontaktů
- Robustní zapouzďení pro vysokou voděodolnost i vlhkotěsnost
- Materiály nejvyšší jakosti dle UL 94-V0 s širokým teplotním rozsahem od -40 °C to 90 °C, odolnost vůči povětrnostním vlivům i UV záření pro aplikace s životností více než 30 let.
- Testováno v laboratořích TUV, ETL

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ konektoru: MC4 Napětí: max. DC 1000 V Doporučený trvalý proud: 16 A Odpor na kontaktech: <0.3 mOhm Pro průřezy vodičů: 2,5/4/6 mm² (14/12/10AWG)
Bezpečnostní třída: Class II Krytí: IP65 Ohnivzdornost: UL94-V0 Izolační materiál: PPO Materiál kontaktů: stříbřená měď Provozní teplota: -40 až +85 °C Certifikace: TUV, ETL

GWL/ELERIX MC4-P

Sada solárních konektorů **MC4** (male + female) pro instalaci na solární kabely s průřezy od 2,5 do 6 mm a doporučeným proudem max. 16 A trvale.

Pro montáž konektoru na kabel využijte

<https://www.i4wifi.cz/cs/210710-gwl-elerix-mc4-tool> tento instalační nástroj.

Výhody těchto konektorů MC4:

-

- Jednoduchá, rychlá a bezpečná instalace

- Vysoká mechanická odolnost

- Určeno pro vysoké proudy a napětí (30 A, 1000 DC)

- Minimální odpor kontaktů

- Robustní zapouzdření pro vysokou voděodolnost i vlhkotěsnost

- Materiály nejvyšší jakosti dle UL 94-V0 s širokým teplotním rozsahem od -40 °C to 90 °C, odolnost vůči povětrnostním vlivům i UV záření pro aplikace s životností více než 30 let.

- Testováno v laboratořích TUV, ETL

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ konektoru: MC4

Napětí: max. DC 1000 V

Doporučený trvalý proud: 16 A

Odpor na kontaktech: <0.3 mOhm

Pro průřezy vodičů: 2,5/4/6 mm² (14/12/10AWG)

Bezpečnostní třída: Class II

Krytí: IP65

Ohnivzdornost: UL94-V0

Izolační materiál: PPO

Materiál kontaktů: stříbřená měď

Provozní teplota: -40 až +85 °C

Certifikace: TUV, ETL