

Canon MAXIFY GX7040 - PSC/A4/WiFi/LAN/SEND/DADF/DUPLEX/600x1200/2x250/USB

cena vč DPH: **13350 Kč**

cena bez DPH: 11032.69 Kč

Kód zboží (ID): 5096128

PN: 4471C009

Záruka: 24 měsíců

Canon PIXMA GX7040 PROMO = 3 roky záruka "Předání do servisního střediska" v ceně !!! Pro získání nároku na 3letou záruku zákazník musí splnit podmínky a registrovat produkt nejpozději do 30 dnů od nákupu na <http://www.canon.cz/promozaruka/> jinak nárok propadá! Podrobné specifikace
Všeobecné specifikace Číslo modelů MAXIFY GX7040 Funkce Wi-Fi, Ethernet, tisk, kopírování, skenování, faxování a připojení ke cloudu Specifikace tiskárny Rozlišení tisku Až 600 × 1 200 dpi 1 Technologie tisku 2 tiskové hlavy FINE (černá a barevná) Tiskárna s doplnitelnými zásobníky inkoustu Rychlost černobílého tisku přibližně 24 obr./min 2 Rychlost barevného tisku přibližně 15,5 obr./min 3 Rychlost tisku fotografií Černobíle: 7 s (připraveno) 4 Barevně: 8 s (připraveno) 5 Oboustranný tisk Automatický oboustranný tisk (A4, A5, B5, Letter – běžný papír) Údržbová kazeta MC-G01 Výtěžnost lahve (běžný papír) Barevný tisk dokumentů formátu A4 6 Černobíle: 6 000 stran (9 000 stran v úsporném režimu) 7 Barevně: 14 000 stran (21 000 stran v úsporném režimu) 8 * Odhadovaná výtěžnost inkoustu Podporované papíry Typy papíru Běžný papír Fotografický papír Photo Paper Pro Luster (LU-101) Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Matný fotografický papír Matte Photo Paper (MP-101) Lesklý fotografický papír pro každodenní použití Glossy Photo Paper „Everyday Use“ (GP-501) Papír s vysokým rozlišením High Resolution Paper (HR-101N) Obálka Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) Opakovaně nalepitelný fotografický papír (RP-101) Magnetický fotografický papír Magnetic Photo Paper (MG-101) Nažehlovací fólie pro tmavý textil (DF-101) Nažehlovací fólie pro světlý textil (LF-101) Oboustranný matný papír Double sided Matte Paper (MP-101D) Maximální vstupní kapacita papíru Zadní zásobník: max. 100 listů (běžný papír) Kazeta 1: Max. 250 listů (běžný papír) Kazeta 2: Max. 250 listů (běžný papír) Automatický podavač ADF: A4, LTR: 50, LGL: 10 Formáty papíru Zadní zásobník: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4" × 6", 5" × 7", 7" × 10", 8" × 10", Obálky (DL, COM10), čtverec (5" × 5") Vlastní formáty (šířka 89 až 216 mm,

délka 127 až 1 200 mm) Kazeta 1: A5, B5, A4, LTR Kazeta 2: A4, LTR Automatický podavač dokumentů: A4, Letter, Legal Gramáž papíru Zadní zásobník: běžný papír: 64 až 105 g/m² Papír Canon: Max. gramáž papíru přibl. 275 g/m² (Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)) Kazeta 1: Běžný papír 64 g/m² až 105 g/m² Kazeta 2: Běžný papír 64 g/m² až 105 g/m² Specifikace skeneru Typ skeneru Plochý barevný skener CIS (automatický podavač ADF / deska) Rozlišení skeneru (optické) 1 200 × 1 200 dpi⁹ Rychlost skenování řádků Barevně: 1,1 ms/řádek (300 dpi) Stupně šedé: 1,0 ms/řádek (300 dpi)¹⁰ Hloubka skenování (vstup/výstup) Barevně: RGB po 16 bitech / 8 bitech Stupně šedé: 16 bitů / 8 bitů Maximální velikost dokumentu A4, LTR, LGL (A4, Letter, Legal) Barevný režim: 200 x 200 dpi Rychlost faxování Černobílý režim: přibl. 3 s¹⁵ Barevný režim: přibl. 1 min¹⁶ Paměť faxu Přibl. 250 stran¹⁷ Kódovaná rychlá volba Maximálně 33,6 kb/s (automatický přechod na nižší přenosovou rychlost) Skupinová volba Max. 99 míst Rozhraní Typ a velikost displeje Barevný dotykový displej LCD s uhlopříčkou 2,7" (6,9cm) Jazyky displeje 33 nastavitelných jazyků: japonština, angličtina (mm a palce), němčina, francouzština, italština, španělština, portugalská, holandská, dánština, norština, švédština, finština, ruština, ukrajinština, polština, čeština, slovinština, maďarština, slovenština, chorvatština, rumunština, bulharština, turečtina, řečtina, estonština, lotyština, litevština, zjednodušená čínština, korejšťina, tradiční čínština, thajština, indonéština, vietnamština Možnosti připojení Standardní rozhraní USB 2.0 Hi-Speed (Port B) Ethernet: 10/100 Mb/s (automatické přepínání) Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n p¹⁸ Zabezpečení sítě Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, heslo pro správu Frekvenční pásmo bezdrátové sítě LAN: 2,4 GHz, 5 GHz Mobilní aplikace Aplikace Canon PRINT¹⁹ Aplikace Easy-PhotoPrint Editor²⁰ Vlastnosti tiskárny Software Easy-PhotoPrint Editor²¹ PIXMA Cloud Link (tisk)²² Modul plug-in Canon Print Service (Android)²³ Apple AirPrint²⁴ Wireless Direct²⁵ Mopria (Android)²⁶ Inteligentní asistent a podpora automatizace Amazon Alexa™²⁷ Google Assistant™²⁸ Software Podporované operační systémy Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Funkčnost lze zaručit pouze na počítači s předinstalovaným operačním systémem Windows 7 nebo novějším. Pouze ovladač a asistenční nástroj pro tiskárny IJ: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 Monitor: rozlišení XGA 1 024 × 768 nebo vyšší Mac: OS X 10.12.6 až macOS 10.15 Chrome OS Mobilní operační systémy: iOS®, Android™²⁹ Minimální systémové požadavky Windows: 2,0 GB nebo více Mac: 1,0 GB nebo více Poznámka: pro instalaci softwarového balíčku. Vyžadovaný prostor na pevném disku. Displej: 1 024 × 768 XGA Dodávaný software Ovladač tiskárny Asistenční nástroj pro tiskárny IJ Aplikace Easy-PhotoPrint Editor (stažení) Fyzické parametry Hmotnost přibl. 13 kg Rozměry (Š × H × V) Přibl. 399 × 410 × 314 Pracovní zatížení Až 45 000 stran Tiskárna s doplňitelnými zásobníky inkoustu 18/ Bezdrátový tisk vyžaduje funkční síť s bezdrátovým připojením 802.11b/g/n/ac nebo ad, pracující na frekvenci 2,4 GHz. Výkon bezdrátového připojení se může lišit v závislosti na terénu a vzdálenosti mezi tiskárnou a klienty bezdrátové sítě. 19/ Vyžaduje připojení k internetu a aplikaci Canon PRINT Inkjet/SELPHY, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a obchodě Google Play. . Vaše zařízení musí být připojeno ke stejné funkční síti s možností bezdrátového připojení 802.11 b/g/n/a jako vaše tiskárna. Vyžaduje kompatibilní účet na sociálních médiích a podléhá podmínkám služby pro účty na těchto sociálních médiích. Mohou platit určité výjimky. Standardní zásobníky inkoustu GI-46 BK GI-46 C GI-46 M GI-46 Y

Canon PIXMA GX7040 PROMO = 3 roky záruka "Předání do servisního střediska" v ceně !!! Pro získání nároku na 3letou záruku zákazník musí splnit podmínky a registrovat produkt nejpozději do 30 dnů od nákupu na <http://www.canon.cz/promozaruka/> jinak nárok propadá! Podrobné specifikace Všeobecné specifikace Číslo modelů MAXIFY GX7040 Funkce Wi-Fi, Ethernet, tisk, kopírování, skenování, faxování a připojení ke cloudu Specifikace tiskárny Rozlišení tisku Až 600 × 1 200 dpi1 Technologie tisku 2 tiskové hlavy FINE (černá a barevná) Tiskárna s doplnitelnými zásobníky inkoustu Rychlost černobílého tisku přibl. 24 obr./min2 Rychlost barevného tisku přibl. 15,5 obr./min3 Rychlost tisku fotografií Černobíle: 7 s (připraveno)4 Barevně: 8 s (připraveno)5 Oboustranný tisk Automatický oboustranný tisk (A4, A5, B5, Letter – běžný papír) Údržbová kazeta MC-G01 Výtěžnost lahve (běžný papír) Barevný tisk dokumentů formátu A46 Černobíle: 6 000 stran (9 000 stran v úsporném režimu)7 Barevně: 14 000 stran (21 000 stran v úsporném režimu)8 * Odhadovaná výtěžnost inkoustu Podporované papíry Typy papíru Běžný papír Fotografický papír Photo Paper Pro Luster (LU-101) Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Matný fotografický papír Matte Photo Paper (MP-101) Lesklý fotografický papír pro každodenní použití Glossy Photo Paper „Everyday Use“ (GP-501) Papír s vysokým rozlišením High Resolution Paper (HR-101N) Obálka Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) Opakovaně nalepitelný fotografický papír (RP-101) Magnetický fotografický papír Magnetic Photo Paper (MG-101) Nažehlovací fólie pro tmavý textil (DF-101) Nažehlovací fólie pro světlý textil (LF-101) Oboustranný matný papír Double sided Matte Paper (MP-101D) Maximální vstupní kapacita papíru Zadní zásobník: max. 100 listů (běžný papír) Kazeta 1: Max. 250 listů (běžný papír) Kazeta 2: Max. 250 listů (běžný papír) Automatický podavač ADF: A4, LTR: 50, LGL: 10 Formáty papíru Zadní zásobník: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4" × 6", 5" × 7", 7" × 10", 8" × 10", Obálky (DL, COM10), čtverec (5" × 5") Vlastní formáty (šířka 89 až 216 mm, délka 127 až 1 200 mm) Kazeta 1: A5, B5, A4, LTR Kazeta 2: A4, LTR Automatický podavač dokumentů: A4, Letter, Legal Gramáž papíru Zadní zásobník: běžný papír: 64 až 105 g/m2 Papír Canon: Max. gramáž papíru přibl. 275 g/m2 (Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)) Kazeta 1: Běžný papír 64 g/m2 až 105 g/m2 Kazeta 2: Běžný papír 64 g/m2 až 105 g/m2 Specifikace skeneru Typ skeneru Plochý barevný skener CIS (automatický podavač ADF / deska) Rozlišení skeneru (optické) 1 200 × 1 200 dpi9 Rychlost skenování řádků Barevně: 1,1 ms/řádek (300 dpi) Stupně šedé: 1,0 ms/řádek (300 dpi)10 Hloubka skenování (vstup/výstup) Barevně: RGB po 16 bitech /8 bitech Stupně šedé: 16 bitů / 8 bitů Maximální velikost dokumentu A4, LTR, LGL (A4, Letter, Legal) Barevný režim: 200 x 200 dpi Rychlost faxování Černobílý režim: přibl. 3 s15 Barevný režim: přibl. 1 min16 Paměť faxu Přibl. 250 stran17 Kódovaná rychlá volba Maximálně 33,6 kb/s (automatický přechod na nižší přenosovou rychlost) Skupinová volba Max. 99 míst Rozhraní Typ a velikost displeje Barevný dotykový displej LCD s uhlopříčkou 2,7" (6,9cm) Jazyky displeje 33 nastavitelných jazyků: japonština, angličtina (mm a palce), němčina, francouzština, italština, španělština, portugalská, holandština, dánština, norština, švédština, finština, ruština, ukrajinština, polština, čeština, slovinština, maďarština, slovenština, chorvatština, rumunština, bulharština, turečtina, řečtina, estonština, lotyština, litevština, zjednodušená čínština, korejšťina, tradiční čínština, thajština, indonéština, vietnamština Možnosti připojení Standardní rozhraní USB 2.0 Hi-Speed (Port B) Ethernet: 10/100 Mb/s (automatické přepínání) Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n p18

Zabezpečení sítě Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, heslo pro správu Frekvenční pásmo bezdrátové sítě LAN: 2,4 GHz, 5 GHz Mobilní aplikace Aplikace Canon PRINT19 Aplikace Easy-PhotoPrint Editor20 Vlastnosti tiskárny Software Easy-PhotoPrint Editor21 PIXMA Cloud Link (tisk)22 Modul plug-in Canon Print Service (Android)23 Apple AirPrint24 Wireless Direct25 Mopria (Android)26 Inteligentní asistent a podpora automatizace Amazon Alexa™ 27 Google Assistant™ 28 Software Podporované operační systémy Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Funkčnost lze zaručit pouze na počítači s předinstalovaným operačním systémem Windows 7 nebo novějším. Pouze ovladač a asistenční nástroj pro tiskárny IJ: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 Monitor: rozlišení XGA 1 024 × 768 nebo vyšší Mac: OS X 10.12.6 až macOS 10.15 Chrome OS Mobilní operační systémy: iOS®, Android™ 29 Minimální systémové požadavky Windows: 2,0 GB nebo více Mac: 1,0 GB nebo více Poznámka: pro instalaci softwarového balíčku. Vyžadovaný prostor na pevném disku. Displej: 1 024 × 768 XGA Dodávaný software Ovladač tiskárny Asistenční nástroj pro tiskárny IJ Aplikace Easy-PhotoPrint Editor (stažení) Fyzické parametry Hmotnost přibl. 13 kg Rozměry (Š × H × V) Přibl. 399 × 410 × 314 Pracovní zatížení Až 45 000 stran Tiskárna s doplňitelnými zásobníky inkoustu 18/ Bezdrátový tisk vyžaduje funkční síť s bezdrátovým připojením 802.11b/g/n/ac nebo ad, pracující na frekvenci 2,4 GHz. Výkon bezdrátového připojení se může lišit v závislosti na terénu a vzdálenosti mezi tiskárnou a klienty bezdrátové sítě. 19/ Vyžaduje připojení k internetu a aplikaci Canon PRINT Inkjet/SELPHY, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a obchodě Google Play. . Vaše zařízení musí být připojeno ke stejné funkční síti s možností bezdrátového připojení 802.11 b/g/n/a jako vaše tiskárna. Vyžaduje kompatibilní účet na sociálních médiích a podléhá podmínkám služby pro účty na těchto sociálních médiích. Mohou platit určité výjimky. Standardní zásobníky inkoustu GI-46 BK GI-46 C GI-46 M GI-46 Y