

Teltonika napájecí kabel do CL pro všechny routry

cena vč DPH: **379 Kč**

cena bez DPH: 313 Kč

Kód zboží (ID): 5100820

PN: PR2AM20M

Záruka: 24 měsíců



Teltonika napájecí zdroj, 4 pin pro konektor zapalovače automobilu - PR2AM20M

Teltonika napájecí zdroj, 4 pin pro konektor autozapalovače 12/24V s maximálním napětím 2A. Adaptér je jištěný pojistkou a délka propojovacího kabelu je 1,5m.

Teltonika **PR2AM20M** je speciální napájecí adaptér s atypickým 4-pin konektorem určeným pro jednotky:

- **RUT:** 200, 240, 241, 260, 300, 360, 901, 906, 950, 951, 955, 956, M50, X08, X09, X10, X11, X12, X14, X50, XR1.
- **TCR:** 100.
- **TRB:** 140, 141, 142, 143, 145, 500.
- **TSW:** 100, 110.

Vlastnosti

- **Vstupní napětí:** 9 – 30 V DC.
- **Vstupní konektor:** 12 / 24 V DC auxiliary power outlet
- **Výstupní konektor:** 4-pin, 3 mm pitch.
- **Maximální proud (DC):** 2 A.

<h3>Teltonika napájecí zdroj, 4 pin pro konektor zapalovače automobilu - PR2AM20M</h3>

<p>Teltonika napájecí zdroj, 4 pin pro konektor autozapalovače 12/24V s maximálním napětím 2A. Adaptér je jištěný pojistkou a délka propojovacího kabelu je 1,5m.</p>

<p>Teltonika PR2AM20M je speciální napájecí adaptér s atypickým 4-pin konektorem určeným pro jednotky:</p>

RUT: 200, 240, 241, 260, 300, 360, 901, 906, 950, 951, 955, 956, M50, X08, X09, X10, X11, X12, X14, X50, XR1.

TCR: 100.

TRB: 140, 141, 142, 143, 145, 500.

TSW: 100, 110.

<h4>Vlastnosti</h4>

Vstupní napětí: 9 - 30 V DC.

Vstupní konektor: 12 / 24 V DC auxiliary power outlet

Výstupní konektor: 4-pin, 3 mm pitch.

Maximální proud (DC): 2 A.

