

# BenQ SH753+ 1080P Full HD/ DLP projektor/ 5000ANSI/ 13000:1/ VGA/ HDMI/ MHL/ LAN

**cena vč DPH: 40627 Kč**

cena bez DPH: 33576 Kč

**Kód zboží (ID): 5130906**

**PN: 9H-JGJ77-2HE**

**Záruka: 36 měsíců**



SH753+ - 5000 lm projektor pro prezentace

Vysoký jas projektoru SH753+ 5 000 lm umožňuje přednášejícím a účastníkům přednášet v pohodlně osvětlených středně velkých konferenčních místnostech a zároveň podporuje nekompromisní debatu, spolupráci, psaní poznámek a interakci pro dosažení co nejproduktivnějších schůzek. Vysoká svítivost zajišťuje profesionální kvalitu obrazu pro instalatéry, která splňuje přísné firemní normy.

## Výkonná projekce a vysoká flexibilita integrace pro firemní instalace

Rozlišení Full HD pro ostrý obraz a vyšší hustotu obsahu Díky nativnímu rozlišení Full HD (1920 x 1080) v rozšířeném poměru stran 16:9 nabízí SH753+ jemné detaily, mimořádně ostrou čitelnost a vysoce rozšířenou zobrazovací kapacitu pro profesionální prezentace.

Pokročilá kalibrace obrazu pro ideální zarovnání projekce Projektor SH753+ je vybaven dvourozměrnou korekcí lichoběžníkového zkreslení v rozsahu  $\pm 30^\circ$  v horizontální i vertikální ose, která působí proti lichoběžníkovému efektu, což je častý jev v případě, že je nutné projektor instalovat mimo střed. Instalatéři mohou pomocí ovládacího prvku Corner Fit upravit každý roh v tomto pořadí, aby byla geometrie obrazu dokonale vyrovnaná.

Široká kompatibilita s ovládacími systémy Projektor SH753+ je široce kompatibilní s předními systémy pro ovládání projektorů včetně Extron, Crestron, AMX a PJ-Link, které umožňují ovládání přes síť LAN, což usnadňuje integraci projektoru do firemních síťových infrastruktur. Pokud není k dispozici žádná infrastruktura LAN, projektor SH753+ také podporuje rozhraní RS-232 pro spolehlivé dálkové instalace

až do 15 metrů.

Specifikace Optika Zoom 1.5x Čočka  $F=2.42\sim 2.97$ ,  $f=20.7\sim 31.05$  Korekce lichoběžníku 2D, Vertical & Horizontal  $\pm 30$  degrees Velikost promítaného obrazu 25.9''~324.9'' Offset 114.9% Zobrazení Technologie DLP Single 0.65" Full HD DMD DC3 Rozlišení 1920 x 1080 pixelů Jas 5 000 ANSI lumenů Zobrazitelné barvy 1,07 miliardy barev Poměr stran Nativní 16:9 (možnost volby 5 poměru stran) Zdroj světla Lampa, 365W Životnost 2500/3500/4500 hodin (Normal/Eco/SmartEco) Kontrastní poměr 13 000:1 Audio Vestavěný reproduktor 10W x1 Speciální funkce Bezpečnostní zámek Security Bar / Kensington anti-theft lock slot Konektivita Vstupní/výstupní port HDMI x 2/MHL x 1 Počítačový vstup-1 (D-sub 15pin, samice) (sdílení s komponentem) x 1 Výstup monitoru (D-sub 15pin, samice) x 1 Kompozitní video vstup (RCA) x 1 S-Video vstup (Mini Din 4 pin) x 1 Audio vstup (mini jack) x 1 RCA Audio in- L/R x 1 Mikrofonní vstup (mini jack) x 1 Audio výstup (mini jack) x 1 Port LAN (RJ45 pro síťové ovládání) x 1 Vstup RS232 x 1 Spouštěč DC 12V (3. 5 mm Jack) x 1 USB TypeA (napájení 1,5 A) x 1 USB (typ Mini B) x 1 IR přijímač x2 (přední + zadní) Kompatibilita Podpora rozlišení VGA (640 x 480) až WUXGA\_RB (1920 x 1200) Horizontální frekvence 15K - 102kHz Vertikální snímací frekvence 23 - 120Hz HDTV kompatibilita 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Video kompatibilita NTSC, PAL, SECAM Napájení Spotřeba energie Max 420W. Normal 365W. Eco 290W Spotřeba energie v pohotovostním režimu Normální < 0,5 W. Síť < 3 W. Rozměry a hmotnost Rozměry výrobku (ŠxVxH) 314 x 117 x 233 mm Hmotnost výrobku 3.3 kg Provozní podmínky Provozní teplota 0 ~ 40 C Úroveň hluku (Normal/Eco) 36/31 dBA Příslušenství (volitelné) Spare Lamp Kit 5J.JFG05.001 3D Glasses 5J.J9H25.001 OSD Jazyk zobrazení na obrazovce Arabština/ bulharština/ chorvatština/ čeština/ dánština/ nizozemština/ angličtina/ finština/ francouzština/ němčina/ řečtina/ hindština/ maďarština/ italština/ indonéština/ japonština/ korejština/ norština/ polština/ portugalská/ rumunština/ ruština/ zjednodušená čínština/ španělština/ švédština/ turečtina/ thajština/ tradiční čínština (28 jazyků) LS2LT1 Projekční poměr 1.39~2.06 InstaShow Host Napájení 100 ~ 240V AC

Co je v krabici

- Remote Control w/ Battery RCA022 black x 1
- Power Cord (by region) x 1
- User Manual CD x 1
- Quick Start Guide x 1
- Warranty Card (by region) x 1
- VGA (D-sub 15pin) Cable x 1

## SH753+ - 5000 lm projektor pro prezentace

<div style="flex-flow: row wrap; display: flex;">

<div style="padding: 10px; flex: 1 1 40%;">Vysoký jas projektoru SH753+ 5 000 lm umožňuje přednášejícím a účastníkům přednášet v pohodlně osvětlených středně velkých konferenčních místnostech a zároveň podporuje nekompromisní debatu, spolupráci, psaní poznámek a interakci pro dosažení co nejproduktivnějších schůzek. Vysoká svítivost zajišťuje profesionální kvalitu obrazu pro instalatéry, která splňuje přísné firemní normy.

<p style="margin: 1.14rem 0; color: #e21b52; font-weight: 500;">Výkonná projekce a vysoká flexibilita integrace pro firemní instalace</p>

<p style="margin: 1.14rem 0;"><span style="font-weight: 500;">Rozlišení Full HD pro ostrý obraz a vyšší hustotu obsahu</span>

Díky nativnímu rozlišení Full HD (1920 x 1080) v rozšířeném poměru stran 16:9 nabízí SH753+ jemné detaily, mimořádně ostrou čitelnost a vysoce rozšířenou zobrazovací kapacitu pro profesionální prezentace.</p>

<p style="margin: 1.14rem 0;"><span style="font-weight: 500;">Pokročilá kalibrace obrazu pro ideální zarovnání projekce</span>

Projektor SH753+ je vybaven dvourozměrnou korekcí lichoběžníkového zkreslení v rozsahu  $\pm 30^\circ$  v horizontální i vertikální ose, která působí proti lichoběžníkovému efektu, což je častý jev v případě, že je nutné projektor instalovat mimo střed. Instalatéři mohou pomocí ovládacího prvku Corner Fit upravit každý roh v tomto pořadí, aby byla geometrie obrazu dokonale vyrovnaná.</p>

<p style="margin: 1.14rem 0;"><span style="font-weight: 500;">Široká kompatibilita s ovládacími systémy</span>

Projektor SH753+ je široce kompatibilní s předními systémy pro ovládání projektorů včetně Extron, Crestron, AMX a PJ-Link, které umožňují ovládání přes síť LAN, což usnadňuje integraci projektoru do firemních síťových infrastruktur. Pokud není k dispozici žádná infrastruktura LAN, projektor SH753+ také podporuje rozhraní RS-232 pro spolehlivé dálkové instalace až do 15 metrů.</p>

</div>

<div style="margin-left: auto; margin-right: auto; padding: 10px; vertical-align: top; box-sizing: border-box;"></div>

</div>

<h2 style="margin-top: 1.4em; border-bottom: 1px solid #eaecf5; margin-bottom: 10px; color: #e21b52; font-size: 1.42rem; font-weight: 500;">Specifikace</h2>

<table style="margin-bottom: 10px; width: 100%;">

```

<tbody>
<tr>
<th style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52;
text-align: left; padding: .35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Optika</th>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Zoom</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">1.5x</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Čočka</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">F=2.42~2.97,
f=20.7~31.05</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Korekce
lichoběžníku</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">2D, Vertical & amp;
Horizontal ± 30 degrees</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Velikost promítaného
obrazu</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">25.9''~324.9''</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Offset</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">114.9%</td>
</tr>
<tr>
<th style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52;
text-align: left; padding: .35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Zobrazení</th>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Technologie</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">DLP Single 0.65" Full
HD</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">DMD</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">DC3</td>
</tr>

```

```

<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Rozlišení</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">1920 x 1080 pixelů</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Jas</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">5 000 ANSI lumenů</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Zobrazitelné
barvy</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">1,07 miliardy barev</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Poměr stran</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Nativní 16:9 (možnost
volby 5 poměru stran)</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Zdroj světla</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Lampa, 365W</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Životnost</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">2500/3500/4500 hodin
(Normal/Eco/SmartEco)</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Kontrastní
poměr</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">13 000:1</td>
</tr>
<tr>
<th style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52;
text-align: left; padding: .35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Audio</th>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Vestavěný
reproduktor</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">10W x1</td>
</tr>

```

```

<tr>
<th style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52;
text-align: left; padding: .35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Speciální
funkce</th>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Bezpečnostní
zámek</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Security Bar / Kensington
anti-theft lock slot</td>
</tr>
<tr>
<th style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52;
text-align: left; padding: .35rem;" colspan="2"
scope="colgroup">Konektivita</th>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Vstupní/výstupní
port</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">HDMI x 2/MHL x 1
Počítačový vstup-1 (D-sub 15pin, samice) (sdílení s komponentem) x 1
Výstup monitoru (D-sub 15pin, samice) x 1
Kompozitní video vstup (RCA) x 1
S-Video vstup (Mini Din 4 pin) x 1
Audio vstup (mini jack) x 1
RCA Audio in- L/R x 1
Mikrofonní vstup (mini jack) x 1
Audio výstup (mini jack) x 1
Port LAN (RJ45 pro síťové ovládání) x 1
Vstup RS232 x 1
Spouštěč DC 12V (3. 5 mm Jack) x 1
USB TypeA (napájení 1,5 A) x 1
USB (typ Mini B) x 1
IR přijímač x2 (přední + zadní)</td>
</tr>
<tr>
<th style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52;
text-align: left; padding: .35rem;" colspan="2"
scope="colgroup">Kompatibilita</th>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Podpora
rozlišení</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">VGA (640 x 480) až
WUXGA_RB (1920 x 1200)</td>
</tr>

```

```

<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Horizontální
frekvence</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">15K - 102kHz</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Vertikální snímací
frekvence</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">23 - 120Hz</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">HDTV
kompatibilita</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">480i, 480p, 576i, 576p,
720p, 1080i, 1080p</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Video
kompatibilita</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">NTSC, PAL, SECAM</td>
</tr>
<tr>
<th style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52;
text-align: left; padding: .35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Napájení</th>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Spotřeba
energie</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Max 420W. Normal 365W.
Eco 290W</td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Spotřeba energie v
pohotovostním režimu</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Normální &lt; 0,5 W. Síť
&lt; 3 W.</td>
</tr>
<tr>
<th style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52;
text-align: left; padding: .35rem;" colspan="2" scope="colgroup">Rozměry a
hmotnost</th>
</tr>
<tr style="text-align: left;">

```

Rozměry výrobku (ŠxVxH)	314 x 117 x 233 mm
Hmotnost výrobku	3.3 kg
Provozní podmínky	
Provozní teplota	0 ~ 40 C
Úroveň hluku (Normal/Eco)	36/31 dBA
Příslušenství (volitelné)	
Spare Lamp Kit	5J.JFG05.001
3D Glasses	5J.J9H25.001
OSD	



```

solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Jazyk zobrazení na
obrazovce</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">Arabština/ bulharština/
chorvatština/ čeština/ dánština/ nizozemština/ angličtina/ finština/ francouzština/
němčina/ řečtina/ hindština/ maďarština/ italština/ indonéština/ japonština/
korejština/ norština/ polština/ portugalská/ rumunština/ ruština/ zjednodušená
čínština/ španělština/ švédština/ turečtina/ thajština/ tradiční čínština (28
jazyků)</td>
</tr>
<tr>
<th style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52;
text-align: left; padding: .35rem;" colspan="2" scope="colgroup">LS2LT1</th>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Projekční
poměr</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">1.39~2.06</td>
</tr>
<tr>
<th style="background: #e21b52; color: #ffffff; border: 0.07rem solid #e21b52;
text-align: left; padding: .35rem;" colspan="2" scope="colgroup">InstaShow
Host</th>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<th style="vertical-align: middle; background: #cfd8dc; padding: 5px; border: 1px
solid #a9a9a9; width: 25%; font-weight: 400;" scope="row">Napájení</th>
<td style="padding: 5px; border: 1px solid #a9a9a9;">100 ~ 240V AC</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="tpl-product-detail-desc">
<div class="row">
<div class="desc">
<div style="margin-top: 1.4em;">
<h2 style="margin-top: 1.4em; border-bottom: 1px solid #eaecf5; margin-bottom:
10px; color: #e21b52; font-size: 1.42rem; font-weight: 500;">Co je v krabici</h2>
<div style="padding: 0px 29px;">
<ul style="list-style: none;">
<li style="margin-bottom: .93em; padding-left: 15px;">Remote Control w/ Battery
RCA022 black x 1</li>
<li style="margin-bottom: .93em; padding-left: 15px;">Power Cord (by region) x
1</li>
<li style="margin-bottom: .93em; padding-left: 15px;">User Manual CD x 1</li>
<li style="margin-bottom: .93em; padding-left: 15px;">Quick Start Guide x 1</li>
<li style="margin-bottom: .93em; padding-left: 15px;">Warranty Card (by region)
x 1</li>
<li style="margin-bottom: .93em; padding-left: 15px;">VGA (D-sub 15pin) Cable x
1</li>

```

```
</ul>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>  
</div>
```