

EPEVER CC-USB-RS485-150U-3.81 komunikační převodník k PC pro regulátory DuoRacer

cena vč DPH: 189 Kč

cena bez DPH: 156 Kč

Kód zboží (ID): 5132462

PN: CC-USB-
RS485-150U-3-81

Záruka: 24 měsíců



Originální komunikační převodník CC-USB-RS485-150U slouží pro připojení k počítači a je vhodný pro důslednou kontrolu těch nejdůležitějších parametrů vašeho solárního MPPT a PWM regulátoru značky EPSolar ze série XTRA, AN a LSxxxxB. Umožňuje **zobrazení toku energie, napětí, proudu zátěže a teploty solárního systému** přímo na vašem monitoru, takže budete mít naprostý přehled o aktuálním stavu panelu i baterie. Veškeré tyto informace lze ukládat skrze **bezplatný software Solar Station** (k dispozici v sekci „Ke stažení“) pro budoucí analýzu a další zpracování, jako je například tvorba různých grafů. Součástí balení je **redukce RS-485 / USB** a také **1,5m patch kabel s konektory RJ-45**, tudíž již nic nemusíte dokupovat.

Hlavní přednosti

- Komunikační převodník pro analýzu FV systému
- Vhodný pro připojení solárního regulátoru k PC
- Kompatibilita se sériemi XTRA, AN a LSxxxxB
- Zobrazení toku energie, napětí, proudu i teploty
- Naměřené hodnoty lze ukládat do PC softwaru
- Umožňuje analyzovat a dále zpracovávat data
- Software je k dispozici ke stažení zdarma
- Redukce RS-485 / USB a kabel RJ-45 v balení

Specifikace

- Výrobce: EPEVER
- Značka: EPSolar
- Model: CC-USB-RS485-150U
- Určení: komunikační převodník
- Celková délka kabelu: 1,5 m

Slučitelnost

- Vhodné pro: solární regulátory
- Kompatibilní typ regulátoru: MPPT, PWM
- Kompatibilní série: EPSolar XTRA / AN / LSxxxxB

Analýza dat Zobrazení přesných hodnot

- Napětí baterie
- Napětí FV panelů
- Proud zátěže
- Přílišné napětí
- Plné napětí
- Teplota
- Nabíjecí proud

Zobrazení ANO/NE

- Detekovaná zátěž
- Přetížení
- Zkrat
- Přebítí
- Nízké napětí baterie
- Plné nabití baterie
- Nabíjení

Fyzické vlastnosti

- Barva: černá
- Čistá hmotnost: 64 g
- Hmotnost balení: 65 g
- Rozměry balení (Š x V x H): 16 x 2 x 10 cm

Obsah balení

1x převodník CC-USB-RS485-150U

1x redukce RS-485/USB

1x patch kabel s konektory RJ-45

1x příslušná dokumentace



<div class="korektura">

<p>Originální komunikační převodník CC-USB-RS485-150U slouží pro připojení k počítači a je vhodný pro důslednou kontrolu těch nejdůležitějších parametrů vašeho solárního MPPT a PWM regulátoru značky EPsolar ze série XTRA, AN a LSxxxxB. Umožňuje zobrazení toku energie, napětí, proudu zátěže a teploty solárního systému přímo na vašem monitoru, takže budete mít naprostý přehled o aktuálním stavu panelu i baterie. Veškeré tyto informace lze ukládat skrze bezplatný software Solar Station (k dispozici v sekci „Ke stažení“) pro budoucí analýzu a další zpracování, jako je například tvorba různorodých grafů. Součástí balení je redukce RS-485 / USB a také 1,5m patch kabel s konektory RJ-45, tudíž již nic nemusíte dokupovat.</p>

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/qm6wlwuAjgs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

- Komunikační převodník pro analýzu FV systému
- Vhodný pro připojení solárního regulátoru k PC
- Kompatibilita se sériemi XTRA, AN a LSxxxxB
- Zobrazení toku energie, napětí, proudu i teploty
- Naměřené hodnoty lze ukládat do PC softwaru
- Umožňuje analyzovat a dále zpracovávat data
- Software je k dispozici ke stažení zdarma
- Redukce RS-485 / USB a kabel RJ-45 v balení

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

- Výrobce: EPEVER
- Značka: EPSolar
- Model: CC-USB-RS485-150U
- Určení: komunikační převodník
- Celková délka kabelu: 1,5 m

<h3>Slučitelnost</h3>

<ul class="para">

- Vhodné pro: solární regulátory
- Kompatibilní typ regulátoru: MPPT, PWM
- Kompatibilní série: EPsolar XTRA / AN / LSxxxxB

<h3>Analýza dat</h3>

<h4>Zobrazení přesných hodnot</h4>

<ul class="para">

- Napětí baterie
- Napětí FV panelů
- Proud zátěže
- Přílišné napětí
- Plné napětí
- Teplota
- Nabíjecí proud

<h5>Zobrazení ANO/NE</h5>

<ul class="para">

Detekovaná zátěž

Přetížení

Zkrat

Přebítí

Nízké napětí baterie

Plné nabití baterie

Nabíjení

<h4>Fyzické vlastnosti</h4>

<ul class="para">

Barva: černá

Čistá hmotnost: 64 g

Hmotnost balení: 65 g

Rozměry balení (Š x V x H): 16 x 2 x 10 cm

<h3>Obsah balení</h3>

1x převodník CC-USB-RS485-150U

1x redukce RS-485/USB

1x patch kabel s konektory RJ-45

1x příslušná dokumentace

</div>