

Cisco FirePOWER 1010 ASA

cena vč DPH: **20249 Kč**

cena bez DPH: 16734 Kč

Kód zboží (ID): 5133575

PN: FPR1010-ASA-K9

Záruka: 24 měsíců



Cisco Firepower 1010 ASA

Firewall nové generace se službami FirePOWER. Nabízí propustnost až 650 Mb/s (NGFW i NGIPS), je vybaven M.2 SSD diskem o kapacitě 200 GB a doplněný o 8 GB DDR4 paměti RAM. K dispozici je 8 x GbE RJ-45 s podporou PoE+ na posledních dvou portech (od verze Firepower 6.5 a ASA verze 9.13). Lze jej spravovat skrze Cisco FirePOWER Management Center, která umožňuje dokonalý přehled nad celou sítí. Platformy řady 1000 používají software Cisco Firepower Threat Defense (FTD) a Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

Specifikace výkonu a hlavní funkce:

- Firewall nové generace (NGFW): 650 Mbps
- Systém prevence narušení (NGIPS): 650 Mbps
- Maximální počet souběžných relací (s AVC): 100K
- Propustnost: Firewall (FW) + viditelnost a ovládání aplikací (AVC) (1024B): 650 Mbps
- Propustnost: FW + AVC + systém prevence narušení (IPS) (1024B): 650 Mbps
- Zabezpečení transportní vrstvy (TLS): 150 Mbps
- Propustnost IPSec VPN (1024B TCP s Fastpath): 300 Mbps
- Maximální počet VPN peerů: 75
- Propustnost brány firewall pro stavovou kontrolu: 2 Gbps
- Propustnost brány firewall pro stavovou kontrolu (multiprotocol): 1,4 Gbps
- Souběžná připojení brány firewall: 100000
- Nová připojení: 25000/s
- Propustnost IPsec VPN (test 450B UDP L2L): 500 Mbps

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 8 x GbE RJ-45, 2 x RJ-45 (konzole a management), 1 x miniUSB, 1 x USB 3.0

Podpora PoE: ano, PoE+ (od verze Firepower 6.5 a ASA verze 9.13)

Wi-Fi: ne

Max. propustnost firewallu: 650 Mbps

Rozměry: 205 x 199 x 46 mm

Hmotnost: 1,36 kg

Záruční podmínky

Cisco Firepower 1010 ASA

Firewall nové generace se službami **FirePOWER**. Nabízí propustnost **až 650 Mb/s** (NGFW i NGIPS), je vybaven **M.2 SSD diskem** o kapacitě **200 GB** a doplněný o **8 GB DDR4** paměti RAM. K dispozici je **8 x GbE RJ-45** s podporou **PoE+** na posledních dvou portech (od verze Firepower 6.5 a ASA verze 9.13). Lze jej spravovat skrze Cisco FirePOWER Management Center, která umožňuje dokonalý přehled nad celou sítí. Platformy řady 1000 používají software Cisco Firepower Threat Defense (FTD) a Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

Specifikace výkonu a hlavní funkce:

ul

Firewall nové generace (NGFW): 650 Mbps

Systém prevence narušení (NGIPS): 650 Mbps

Maximální počet souběžných relací (s AVC): 100K

Propustnost: Firewall (FW) + viditelnost a ovládání aplikací (AVC) (1024B): 650 Mbps

Propustnost: FW + AVC + systém prevence narušení (IPS) (1024B): 650 Mbps

Zabezpečení transportní vrstvy (TLS): 150 Mbps

Propustnost IPsec VPN (1024B TCP s Fastpath): 300 Mbps

Maximální počet VPN peerů: 75

Propustnost brány firewall pro stavovou kontrolu: 2 Gbps

Propustnost brány firewall pro stavovou kontrolu (multiprotocol): 1,4 Gbps

Souběžná připojení brány firewall: 100000

Nová připojení: 25000/s

Propustnost IPsec VPN (test 450B UDP L2L): 500 Mbps

ul

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Rozhraní: 8 x GbE RJ-45, 2 x RJ-45 (konzole a management), 1 x miniUSB, 1 x USB 3.0</p>

<p>Podpora PoE: ano, PoE+ (od verze Firepower 6.5 a ASA verze 9.13)</p>

<p>Wi-Fi: ne</p>

<p>Max. propustnost firewallu: 650 Mbps</p>

<p>Rozměry: 205 x 199 x 46 mm</p>

<p>Hmotnost: 1,36 kg</p>

<hr />

<p>Záruční podmínky</p>