

# Solarmi instalační oko pro připojení kabelu 10mm<sup>2</sup> k měniči GridFree M8

**cena vč DPH:** **29 Kč**

**cena bez DPH:** 24 Kč

**Kód zboží (ID):** 5136083

**PN:** ELEGWL0025

**Záruka:** 24 měsíců



Xtend Solarmi instalační oko OK-10-M8

Lisovací neizolované instalační kabelové oko M8 pro připojení vodiče do ukončovacího prvku.

- pro připojení kabelu k měniči GridFree
- spájený šev
- drážkování zajišťuje větší pevnost v tahu a lepší ochranu proti vytržení kabelu
- splňuje normy: DIN 46234, EN 61238-1, UL 486

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Tvar příruby: prstenec

Materiál: měď (galvanicky pocínovaná)

Max. provozní teplota: 125 °C

Průřez vodiče: 10 mm<sup>2</sup>

Hmotnost: 2,84 g

Rozměry ke schématu [mm]: d1 = 4,5 d2 = 8,4 d3 = 14,0 l1 = 8,0 l2 = 20,0 s = 1,1



**Xtend Solarmi instalační oko OK-10-M8**

Lisovací neizolované instalační **kabelové oko M8** pro připojení vodiče do ukončovacího prvku.

**<ul>**

**<li>**pro připojení kabelu k měniči GridFree**</li>**

**<li>**spájený šev**</li>**

**<li>**drážkování zajišťuje větší pevnost v tahu a lepší ochranu proti vytržení kabelu**</li>**

**<li>**splňuje normy: DIN 46234, EN 61238-1, UL 486**</li>**

**</ul>**

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Tvar příruby:** prstenec

**Materiál:** měď (galvanicky pocínovaná)

**Max. provozní teplota:** 125 °C

**Průřez vodiče:** 10 mm<sup>2</sup>

**Hmotnost:** 2,84 g

**<hr />**

**<i>Rozměry ke schématu [mm]:</b>**

d1 = 4,5

d2 = 8,4

d3 = 14,0

l1 = 8,0

l2 = 20,0

s = 1,1

**<!--**

**<hr color=#424242 />**

**<p style="text-align: center;"></p>**

**zdroj:**

**https://eshop.elkov.cz/produkty/wapro-cu-oko-ok-10-m8-lisovaci-stacene-z-plechu-neizolovane-10mm2-s-14mm-bal-100ks**

**-->**