

GIGABYTE B560M DS3H V2 / Intel B560 / LGA1200 / 4x DDR4 / 2x M.2 / DVI-D / HDMI / DP / USB-C / mATX

cena vč DPH: **2814 Kč**

cena bez DPH: 2325 Kč

Kód zboží (ID): 5140011

PN: B560M-DS3H-V2

Záruka: 36 měsíců



GIGABYTE B560M DS3H V2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU Podpora procesorů 11. generace Intel Core i5/ i7/ i9 Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron Patice LGA1200

Čipová sada Intel B560

Paměť 4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB Podpora DDR4 DDR4 5333 (OC)/ 5133 (OC)/ 5000 (OC)/ 4933 (OC)/ 4800 (OC)/ 4700 (OC)/ 4600 (OC)/ 4500 (OC)/ 4400 (OC)/ 4300 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3666 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3300 (OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz Dvoukanálová architektura paměti Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16 Podpora ECC paměti (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8 Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty 1x PCIe 4.0 x16 slot CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0 2x PCIe 3.0 x1

Grafika 1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz 1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz 1x DVI-D port,

podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště Intel CPU 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x2/x4 režim) CPU Intel 10. gen. nepodporuje PCIe 4.0 Intel B560 čipová sada 6x SATA 6Gb/s port 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x2/x4 režim) Podpora Intel Optane technologie

USB 1x USB 3.2 Gen1 typ C port na zadním panelu 5x USB 3.2 Gen1 port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor) 6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio Realtek Audio Codec 2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN 1x Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory 1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor 1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor 6x SATA 6Gb/s konektor 2x M.2 slot, M Key 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port) 2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port) 1x konektor ventilátoru CPU 3x konektor systémového ventilátoru 1x audio konektor předního panelu 1x konektor předního panelu 1x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0) 1x konektor RGB LED pásku 1x konektor adresovatelného LED pásku 1x propojka Clear CMOS 1x konektor pro sériový port 1x konektor pro paralelní port 1x tlačítko Q-Flash Plus

Porty na zadním panelu 1x PS/2 combo port klávesnice a myši 1x DisplayPort 1x HDMI 1x DVI-D 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C 3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 2x USB 2.0 1x RJ-45 3x audio jack

Rozměry 24,4 x 24,4 cm Micro ATX formát

GIGABYTE B560M DS3H V2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 11. generace Intel Core i5/ i7/ i9

Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron

Patice LGA1200

Čipová sada

Intel B560

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 DDR4 5333 (OC)/ 5133 (OC)/ 5000 (OC)/ 4933 (OC)/ 4800 (OC)/ 4700 (OC)/ 4600 (OC)/ 4500 (OC)/ 4400 (OC)/ 4300 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3666 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/

3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3300 (OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz
CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz
CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16
Podpora ECC pamětí (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)</p><p>Sloty</p><p>1x PCIe 4.0 x16 slot</p><p>CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0</p><p>2x PCIe 3.0 x1</p><p>Grafika</p><p>1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz</p><p>1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz</p><p>1x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz</p><p>Úložiště</p><p>Intel CPU</p><p>1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x2/x4 režim)</p><p>CPU Intel 10. gen. nepodporuje PCIe 4.0</p><p>Intel B560 čipová sada</p><p>6x SATA 6Gb/s port</p><p>1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x2/x4 režim)</p><p>Podpora Intel Optane technologie</p><p>USB</p><p>1x USB 3.2 Gen1 typ C port na zadním panelu</p><p>5x USB 3.2 Gen1 port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)</p><p>6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)</p><p>Audio</p><p>Realtek Audio Codec</p><p>2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio</p><p>LAN</p><p>1x Realtek Gigabit LAN řadič</p><p>Interní konektory</p><p>1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor</p><p>1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor</p><p>6x SATA 6Gb/s konektor</p><p>2x M.2 slot, M Key</p><p>1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)</p><p>2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)</p><p>1x konektor ventilátoru CPU</p><p>3x konektor systémového ventilátoru</p><p>1x audio konektor předního panelu</p><p>1x konektor předního panelu</p><p>1x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)</p><p>1x konektor RGB LED pásku</p><p>1x konektor adresovatelného LED pásku</p><p>1x propojka Clear CMOS</p>

1x konektor pro sériový port
1x konektor pro paralelní port
1x tlačítko Q-Flash Plus</p>
<p>Porty na zadním panelu</p>
1x PS/2 combo port klávesnice a myši
1x DisplayPort
1x HDMI
1x DVI-D
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) typ C
3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2x USB 2.0
1x RJ-45
3x audio jack</p>
<p>Rozměry</p>
24,4 x 24,4 cm
Micro ATX formát</p>