

JIROUS • JPA-14 • Sektorová panelová anténa 14dBi

cena vč DPH: **683 Kč**

cena bez DPH: 565 Kč

Kód zboží (ID): 51403

PN: JPA-14

Záruka: 24 měsíců



Panelová anténa JPA-14 Použití: * výborná panelová anténa pro náročné uživatele * vnitřní i venkovní použití * klientská anténa na střední vzdálenosti, nebo pro horší podmínky (zejména při vertikální polarizaci má vysoké potlačení nežádoucích signálů) * spoje bod-bod * sektorová anténa s horizontální polarizací (pro vhodné vzdálenosti stačí 4ks na 360°) * dosažitelné vzdálenosti si vypočtete v sekci výpočty <http://cz.jirous.com/anteny-2,4ghz/jpa-14> Technické parametry: Kmitočtové pásmo 2,4 - 2,485 GHz Zisk 14 dBi PSV ? 1,5 Vyzařovací úhel v rovině E/H* 60/23° (-3dB) Polarizace horizontální nebo vertikální (dle polohy antény) Konektor N - Female Lepení krytů Nová technologie \Di-Fix\ - doživotní záruka pevnosti. Rozměry (bez konektoru) 128 x 326 x 30 mm Kryt UV stabilizovaný plast ABS Záda plech z hliníkové slitiny + galvanický povlak Konektor zlacený kontakt, dielektrikum PTFE (Teflon®) * Při horizontální polarizaci je vyzařovací úhel v horizontální rovině 60° a ve vertikální rovině 23°. Při vertikální polarizaci je to naopak.

Panelová anténa JPA-14 Použití: * výborná panelová anténa pro náročné uživatele * vnitřní i venkovní použití * klientská anténa na střední vzdálenosti, nebo pro horší podmínky (zejména při vertikální polarizaci má vysoké potlačení nežádoucích signálů) * spoje bod-bod * sektorová anténa s horizontální polarizací (pro vhodné vzdálenosti stačí 4ks na 360°) * dosažitelné vzdálenosti si vypočtete v sekci výpočty <http://cz.jirous.com/anteny-2,4ghz/jpa-14> Technické parametry: Kmitočtové pásmo 2,4 - 2,485 GHz Zisk 14 dBi PSV ? 1,5 Vyzařovací úhel v rovině E/H* 60/23° (-3dB) Polarizace horizontální nebo vertikální (dle polohy antény) Konektor N - Female Lepení krytů Nová technologie \Di-Fix\ - doživotní záruka

pevnosti. Rozměry (bez konektoru) 128 x 326 x 30 mm Kryt UV stabilizovaný plast ABS Záda plech z hliníkové slitiny + galvanický povlak Konektor zlacený kontakt, dielektrikum PTFE (Teflon®) * Při horizontální polarizaci je vyzařovací úhel v horizontální rovině 60° a ve vertikální rovině 23°. Při vertikální polarizaci je to naopak.