

XtendLan Venkovní rozvaděč pro 19", 17U, hloubka 450mm, IP55, 3-bodový zámek, šedý

cena vč DPH: **6313 Kč**

cena bez DPH: 5217 Kč

Kód zboží (ID): 5140321

PN: WEH-17U-450-3L

Záruka: 24 měsíců



XtendLan 19" venkovní vodotěsný rozvaděč 17U - krytí IP55, 3-bodový zámek šířka 600mm, hloubka 450mm, nosnost 65 kg, šedý

Venkovní nástěnný rozvaděč vyrobený z válcované oceli o tloušťce 1,5 mm. Třívrstvá povrchová úprava. **Provedení:** dveře - plné, otevíratelné o 110°, 3-bodový zámek, zaměnitelný směr otevírání, těsnění z pěnového polyuretanu zádní kryt - plný boční kryt - plný horní kryt - plný

- montážní otvory pro umístění na zeď vždy 20 mm od vnějších hran
- vertikální montážní lišty pro 19" zařízení - levá a pravá
- spojovací materiál je přibaleno k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn průchod pro kabeláž o velikosti 303 x 113 mm s odnímatelným krytem
- splňuje standardy IEC60529, EN60529/10.91 a GB4208-93

Příslušenství:

- uši pro uchycení nad a pod skříní s přesahem 10 mm na každé straně (odsazení od zdi při jejich užití +8 mm)
- montážní šrouby
- univerzální klíč

Technické specifikace: Rozměr: 19" Výška: 17U (800 mm) Šířka: 600 mm
Hloubka: 450 mm Materiál: válcovaná ocel třívrstvá povrchová úprava Tloušťka: 1,5 mm
Povrchová úprava: šedá, RAL7032BW Maximální zátěž: 65 kg

XtendLan 19" venkovní vodotěsný rozvaděč 17U - krytí IP55, 3-bodový zámek

šířka 600mm, hloubka 450mm, nosnost 65 kg, šedý

Venkovní nástěnný rozvaděč vyrobený z válcované oceli o tloušťce 1,5 mm. Třívrstvá povrchová úprava.

Provedení:

dveře - plné, otevíratelné o 110°, 3-bodový zámek, zaměnitelný směr otevírání, těsnění z pěnového polyuretanu

zádní kryt - plný

boční kryt - plný

horní kryt - plný

montážní otvory pro umístění na zeď vždy 20 mm od vnějších hran

vertikální montážní lišty pro 19" zařízení - levá a pravá

spojovací materiál je přibaleno k rozvaděči

v dolní části rozvaděče je umístěn průchod pro kabeláž o velikosti 303 x 113 mm s odnímatelným krytem

splňuje standardy IEC60529, EN60529/10.91 a GB4208-93

Příslušenství:

uši pro uchycení nad a pod skříní s přesahem 10 mm na každé straně (odsazení od zdi při jejich užití +8 mm)

montážní šrouby

univerzální klíč

<table>

<tbody>

<tr>

<td>Technické specifikace:</td>

</tr>

<tr>

<td>Rozměr:</td>

<td>19"</td>

</tr>

<tr>

<td>Výška:</td>

<td>17U (800 mm)</td>

</tr>

<tr>

<td>Šířka:</td>

<td>600 mm</td>

</tr>

<tr>

<td>Hloubka:</td>

<td>450 mm</td>

</tr>

<tr>

<td>Materiál:</td>
<td>válcovaná ocel třívrstvá povrchová úprava</td>
</tr>
<tr>
<td>Tloušťka:</td>
<td>1,5 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Povrchová úprava:</td>
<td>šedá, RAL7032BW</td>
</tr>
<tr>
<td>Maximální zátěž:</td>
<td>65 kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>