

Stojanový rozvaděč 32U (š)600x(h)800

cena vč DPH: 14416 Kč

cena bez DPH: 11914 Kč

Kód zboží (ID): 51423

PN: RMA-32-A68-CAX-A1

Záruka: 24 měsíců



UPOZORNĚNÍ: Obrázky jsou pouze ilustrační! Upozornění: Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamacie z důvodu fyzického poškození zboží. POPIS, ÚČEL POUŽITÍ: 19" stojanový rozvaděč s krytím IP30. Součástí rozvaděče jsou 4 posuvné vertikální lišty k instalaci zařízení. Konstrukce rozvaděče: - ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely - sklo dveří: bezpečnostní tvrzené, tloušťka 4mm Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů. Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části(boční a zadní kryty, dveře...) jsou propojeny pomocí zemnicích kabelů, které musejí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče. Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 jako hlavní zemnicí bod pro uzemnění. Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části. PODMÍNKY PROVOZU: Provozní prostředí: - kancelářské - rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče a nainstalovaného zařízení(například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí). Nutné chránit před: - mechanickým poškozením - nesprávnou manipulací - jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen Nesprávná manipulace je zejména: - přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti) - instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení - zasahování do konstrukce a designu rozvaděče MONTÁŽ ROZVADĚČE: Pro zajištění max. doporučené nosnosti je nezbytné, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo. Rozvaděč umístíme na rovné

podlaze a případné drobné nerovnosti vyrovnají nivelační nožičky. V případě, že kabely vedou skrz některý kabelových vstupů je možné ho utěsnit proti pronikání prachu s pomocí zásepek s kartáči, které jsou součástí dodávky.

OCHRANA PROSTŘEDÍ: Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

OSVĚDČENÍ & SHODA Tento výrobek je držitelem certifikátu ITI TÜV, licenční číslo 254/01/07/02/0, vydaného 30. 07. 2001. Tento výrobek plně odpovídá ČSN EM 50298:1999 (EN 50298:1998).