

Nástěnný rozvaděč Dvoudílný 12U (š)600x(h)515

cena vč DPH: **5807 Kč**

cena bez DPH: 4799 Kč

Kód zboží (ID): 51449

PN: RBA-12-AD5-CAX-
A1

Záruka: 24 měsíců

Upozornění:

Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží.

UPOZORNĚNÍ: Obrázky jsou pouze ilustrační!

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ:

19" dvoudílný nástěnný rozvaděč s krytím IP30.

Rozvaděč se věší přímo na zeď.

O otevření přední sekce se snadno dostanete k zařízení.

Součástí rozvaděče jsou dvě posuvné vertikální lišty.

Konstrukce rozvaděče:

- kompaktní svařovaný rozvaděč

- celoskleněné dveře: bezpečnostní tvrzené sklo, tloušťka 5 mm

Rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.

Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části jsou propojeny pomocí zemních kabelů,

které musejí být řádně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 jako hlavní zemnicí bod pro uzemnění.

Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části.

PODMÍNKY PROVOZU:

Pracovní prostředí:

- kancelářské
- rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče a nainstalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí)

Nutné chránit před:

- mechanickým poškozením
- nesprávnou manipulací
- jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen

Nesprávná manipulace je zejména:

- přetěžování (překročení maximálního doporučeného zatížení)
- instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení
- zasahování do konstrukce a designu rozvaděče

MONTÁŽ ROZVADĚČE:

Tento typ rozvaděče se na stěnu věší přímo pomocí šroubů, hmoždinek a podložek (jsou příbalem).

V případě, že kabely vedou skrz některý kabelových vstupů je možné ho utěsnit proti

pronikání prachu s pomocí záslepek s kartáči, které jsou součástí dodávky.

Obě části rozvaděče jsou spojeny zámkem, které jsou přístupné z boku rozvaděče.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je

nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

OSVĚDČENÍ:

Tento produkt je držitelem certifikátu ITI TÜV s licenčním číslem 252/01/07/02/0, který byl vydán 30. 07. 2001. Dále produkt odpovídá normě ČSN EN 50298:1999 (EN 50298:1998).