TRITON 19\" stojanový rozvaděč 37U/600x800

cena vč DPH:	**14939 Kč**
cena bez DPH:	12346.65 Kč
Kód zboží (ID):	51466
PN:	RMA-37-A68-CAX-A1
Záruka:	24 měsíců

Stojanový rozvaděč RMA

Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg.

Příbaly: Klíč - odnímatelné kryty **2x** Klíč - přední dveře **4x** Klíč -zadní dveře **4x** Plovoucí matice M6 **16x** Protiprachová záslepka **1x** Rámeček ke kabelové vylamovací záslepce **1x** Rektifikační šroub/noha pro rozvaděč **4x** Matice M10 **4x**

Materiál: bezpečnostní kalené sklo tl. 4 mm, ocelový plech

Specifikace: Výška (mm) 1750 **Šířka (mm)** 600 **Hloubka (mm)** 800 **Hmotnost (netto v kg)** 72 **Max. doporučené zatížení (kg)** 400

Univerzální rozvaděč pro datové a telekomunikační účely. Dostatečná nosnost pro běžné aplikace, velký výběr rozměrů a variant spolu se širokou škálou doplňků a dokonalým zpracováním všech detailů z něj dělají nejprodávanější stojanový rozvaděč v naší nabídce.

Vysoká pevnost konstrukce RMA má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.

Flexibilní otevírání dveří Vlastní systém pantů umožňuje otvírání dveří pod úhlem téměř 180°. Dveře lze snadno demontovat a přestavět na otevírání na opačnou stranu.

Kliky triton Vyrábíme vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Výměnou plastového modulu (není příbalem) lze zvolit zámkovou vložku klasickou nebo polocylindrickou. Patent: PUV 2013-27443.

Nastavitelné vertikální lišty 19“ vertikální lišty mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propojovacích kabelů.

Odnímatelné bočnice a zadní kryt RMA je rozvaděč se svařovaným skeletem a odnímatelnými bočnicemi. Ty jsou stejně jako zadní kryt ke skeletu uchyceny zámky, standardně s jednotným klíčem.

Dveře pro ventilační jednotky U tohoto typu rozvaděče je možno objednat speciální plechové dveře s přípravou pro montáž ventilačních jednotek RAx-CH-X0x-X3. Více informací naleznete v sekci Aktivní chlazení.

Vylamovací záslepky Kabelové vstupy v zadní části rozvaděče jsou zakryty vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné kabely v otvoru utěsnit záslepkou s kartáčem. K ochraně kabelů před poškozením slouží plastový rámeček (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Otvor pro ventilační jednotku Rozměrný otvor krytý vylamovací záslepkou umožňuje montáž a demontáž ventilační jednotky Tritón zvenku rozvaděče bez nutnosti použití šroubů.

Kolečka, nivelační nožičky Příprava pro montáž koleček a nivelačních nožiček.

Zadní strana rozvaděče Na zadní stěně rozvaděče jsou dva kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Jeden je u horního a druhý u spodního okraje krytu. Další kabelové vstupy jsou na stropě a v základně rozvaděče.

Perforace skeletu Rozvaděče RMA mají perforovaný skelet pro zajištění přístupu chladícího vzduchu k instalovaným technologiím. Chlazení je možno podpořit instalací ventilačních jednotek.

Zemnění Všechny oddělitelné části jsou vzájemně propojeny a uzemněny dle požadavků příslušné normy.

Flex frame (platí pro šíři rozvaděče 800 mm) Systém umožňuje instalaci posuvných vertikálních lišt v rozponu 19“, 21“ a 23“, přesně podle požadavků instalovaných zařízení.

Středový pár vertikálních lišt U rozvaděčů hlubších než 800 mm dodáváme již v základní výbavě třetí pár vertikálních lišt pro montáž technologie. Díky svému otevřenému profilu neomezují instalaci hlubších zařízení.

Výklopný rám Rozvaděče RMA a RZA je možné vybavit výklopným rámem s nosností 100 kg. Maximální využitelná hloubka 19“ příslušenství je 330 mm.

```
<h1>Stojanový rozvaděč RMA</h1>
<p>Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg.</p>
<table border="0" cellpadding="3" frame="void" rules="none" style="border-spacing: 0px;">
<tbody>
<tr style="background-color: #ececeb;">
<td style="text-align: left;"><strong>Příbaly:</strong></td>
</tr>
<tr style="background-color: #ececeb;">
<td style="text-align: left;">Klíč - odnímatelné kryty</td>
<td style="text-align: right;"><strong>2x</strong></td>
</tr>
<tr align="center" valign="top">
<td style="text-align: left;">Klíč - přední dveře</td>
<td style="text-align: right;"><strong>4x</strong></td>
</tr>
<tr align="center" valign="top">
<td style="text-align: left;">Klíč -zadní dveře</td>
<td style="text-align: right;"><strong>4x</strong></td>
</tr>
<tr style="background-color: #ececeb;">
<td style="text-align: left;">Plovoucí matice M6</td>
<td style="text-align: right;"><strong>16x</strong></td>
</tr>
<tr class="size-title" align="center" valign="top">
<td style="text-align: left;">Protiprachová záslepka</td>
<td style="text-align: right;"><strong>1x</strong></td>
</tr>
<tr style="background-color: #ececeb;">
<td style="text-align: left;">Rámeček ke kabelové vylamovací záslepce</td>
<td style="text-align: right;"><strong>1x</strong></td>
</tr>
<tr align="center" valign="top">
<td style="text-align: left;">Rektifikační šroub/noha pro rozvaděč</td>
<td style="text-align: right;"><strong>4x</strong></td>
</tr>
<tr style="background-color: #ececeb;">
<td style="text-align: left;">Matice M10</td>
<td style="text-align: right;"><strong>4x</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><b>Materiál:</b> bezpečnostní kalené sklo tl. 4 mm, ocelový plech</p>
<table border="0" cellpadding="3" frame="void" rules="none" style="border-spacing: 0px;">
<tbody>
```

<tr style="background-color: #ececeb;">
<td style="text-align: left;">Specifikace:</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ececeb;">
<td style="text-align: left;">Výška (mm)</td>
<td style="text-align: right;">1750</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ececeb;">
<td style="text-align: left;">Šířka (mm)</td>
<td style="text-align: right;">600</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ececeb;">
<td style="text-align: left;">Hloubka (mm)</td>
<td style="text-align: right;">800</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ececeb;">
<td style="text-align: left;">Hmotnost (netto v kg)</td>
<td style="text-align: right;">72</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ececeb;">
<td style="text-align: left;">Max. doporučené zatížení (kg)</td>
<td style="text-align: right;">400</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Univerzální rozvaděč pro datové a telekomunikační účely. Dostatečná nosnost pro běžné aplikace, velký výběr rozměrů a variant spolu se širokou škálou doplňků a dokonalým zpracováním všech detailů z něj dělají nejprodávanější stojanový rozvaděč v naší nabídce.
Vysoká pevnost konstrukce
RMA má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.
Flexibilní otevírání dveří
Vlastní systém pantů umožňuje otvírání dveří pod úhlem téměř 180°. Dveře lze snadno demontovat a přestavět na otevírání na opačnou stranu.
Kliky triton
Vyrábíme vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Výměnou plastového modulu (není příbalem) lze zvolit zámkovou vložku klasickou nebo polocylindrickou. Patent: PUV 2013-27443.
Nastavitelné vertikální lišty
19“ vertikální lišty mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propojovacích kabelů.
Odnímatelné bočnice a zadní kryt
RMA je rozvaděč se svařovaným skeletem a odnímatelnými bočnicemi. Ty jsou stejně jako zadní kryt ke skeletu uchyceny zámky, standardně s jednotným klíčem.
Dveře pro ventilační jednotky
U tohoto typu rozvaděče je možno objednat speciální plechové dveře s přípravou

pro montáž ventilačních jednotek RAx-CH-X0x-X3. Více informací naleznete v sekci Aktivní chlazení.
Vylamovací záslepky
Kabelové vstupy v zadní části rozvaděče jsou zakryty vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné kabely v otvoru utěsnit záslepkou s kartáčem. K ochraně kabelů před poškozením slouží plastový rámeček (obojí je součástí příbalu rozvaděče).
Otvor pro ventilační jednotku
Rozměrný otvor krytý vylamovací záslepkou umožňuje montáž a demontáž ventilační jednotky Tritón zvenku rozvaděče bez nutnosti použití šroubů.
Kolečka, nivelační nožičky
Příprava pro montáž koleček a nivelačních nožiček.
Zadní strana rozvaděče
Na zadní stěně rozvaděče jsou dva kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Jeden je u horního a druhý u spodního okraje krytu. Další kabelové vstupy jsou na stropě a v základně rozvaděče.
Perforace skeletu
Rozvaděče RMA mají perforovaný skelet pro zajištění přístupu chladícího vzduchu k instalovaným technologiím. Chlazení je možno podpořit instalací ventilačních jednotek.
Zemnění
Všechny oddělitelné části jsou vzájemně propojeny a uzemněny dle požadavků příslušné normy.
Flex frame
(platí pro šíři rozvaděče 800 mm) Systém umožňuje instalaci posuvných vertikálních lišt v rozponu 19“, 21“ a 23“, přesně podle požadavků instalovaných zařízení.
Středový pár vertikálních lišt
U rozvaděčů hlubších než 800 mm dodáváme již v základní výbavě třetí pár vertikálních lišt pro montáž technologie. Díky svému otevřenému profilu neomezují instalaci hlubších zařízení.
Výklopný rám
Rozvaděče RMA a RZA je možné vybavit výklopným rámem s nosností 100 kg. Maximální využitelná hloubka 19“ příslušenství je 330 mm.