

TRITON 19" stojanový rozvaděč 22U/800x800

cena vč DPH: 13176 Kč

cena bez DPH: 10889.65 Kč

Kód zboží (ID): 51469

PN: RMA-22-A88-CAX-A1

Záruka: 24 měsíců

Stojanový rozvaděč RMA

Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg.

Příbaly: Klíč - odnímatelné kryty **2x** Klíč - přední dveře **4x** Klíč -zadní dveře **4x**
Plovoucí matice M6 **16x** Protiprachová záslepka **1x** Rámeček ke kabelové
vylamovací záslepce **1x** Rektifikační šroub/noha pro rozvaděč **4x** Matice M10 **4x**

Materiál: bezpečnostní kalené sklo tl. 4 mm, ocelový plech

Specifikace: Výška (mm) 1080 Šířka (mm) 800 Hloubka (mm) 800 Hmotnost (netto v kg) 61 Max. doporučené zatížení (kg) 400

Univerzální rozvaděč pro datové a telekomunikační účely. Dostatečná nosnost pro běžné aplikace, velký výběr rozměrů a variant spolu se širokou škálou doplňků a dokonalým zpracováním všech detailů z něj dělají nejprodávanější stojanový rozvaděč v naší nabídce.

Vysoká pevnost konstrukce RMA má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.

Flexibilní otevírání dveří Vlastní systém pantů umožňuje otvírání dveří pod úhlem téměř 180°. Dveře lze snadno demontovat a přestavět na otevírání na opačnou stranu.

Kliky triton Vyrábíme vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Výměnou plastového modulu (není příbalem) lze zvolit zámkovou vložku klasickou nebo polocyklrickou. Patent: PUV 2013-27443.

Nastavitelné vertikální lišty 19" vertikální lišty mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propojovacích kabelů.

Odnímatelné bočnice a zadní kryt RMA je rozvaděč se svařovaným skeletem a odnímatelnými bočnicemi. Ty jsou stejně jako zadní kryt ke skeletu uchyceny zámkem, standardně s jednotným klíčem.

Dveře pro ventilační jednotky U tohoto typu rozvaděče je možno objednat speciální plechové dveře s přípravou pro montáž ventilačních jednotek RAX-CH-X0x-X3. Více informací naleznete v sekci Aktivní chlazení.

Vylamovací záslepky Kabelové vstupy v zadní části rozvaděče jsou zakryty vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné kabely v otvoru utěsnit záslepkou s kartáčem. K ochraně kabelů před poškozením slouží plastový rámeček (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Otvor pro ventilační jednotku Rozměrný otvor krytý vylamovací záslepkou umožňuje montáž a demontáž ventilační jednotky Triton zvenku rozvaděče bez nutnosti použití šroubů.

Kolečka, nivelační nožičky Příprava pro montáž koleček a nivelačních nožiček.

Zadní strana rozvaděče Na zadní stěně rozvaděče jsou dva kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Jeden je u horního a druhý u spodního okraje krytu. Další kabelové vstupy jsou na stropě a v základně rozvaděče.

Perforace skeletu Rozvaděče RMA mají perforovaný skelet pro zajištění přístupu chladícího vzduchu k instalovaným technologiím. Chlazení je možno podpořit instalací ventilačních jednotek.

Zemnění Všechny oddělitelné části jsou vzájemně propojeny a uzemněny dle požadavků příslušné normy.

Flex frame (platí pro šíři rozvaděče 800 mm) Systém umožňuje instalaci posuvných vertikálních lišt v rozponu 19", 21" a 23", přesně podle požadavků instalovaných zařízení.

Středový pár vertikálních lišt U rozvaděčů hlubších než 800 mm dodáváme již v základní výbavě třetí pár vertikálních lišt pro montáž technologie. Díky svému otevřenému profilu neomezují instalaci hlubších zařízení.

Výklopný rám Rozvaděče RMA a RZA je možné vybavit výklopným rámem s nosností 100 kg. Maximální využitelná hloubka 19" příslušenství je 330 mm.



<h1>Stojanový rozvaděč RMA</h1>

<p>Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg.</p>

<table border="0" cellpadding="3" frame="void" rules="none" style="border-spacing: 0px;">

<tbody>

<tr style="background-color: #ececeb;">

<td style="text-align: left;">Příbaly:</td>

</tr>

<tr style="background-color: #ececeb;">

<td style="text-align: left;">Klíč - odnímatelné kryty</td>

<td style="text-align: right;">2x</td>

</tr>

<tr align="center" valign="top">

<td style="text-align: left;">Klíč - přední dveře</td>

<td style="text-align: right;">4x</td>

</tr>

<tr align="center" valign="top">

<td style="text-align: left;">Klíč - zadní dveře</td>

<td style="text-align: right;">4x</td>

</tr>

<tr style="background-color: #ececeb;">

<td style="text-align: left;">Plovoucí matice M6</td>

<td style="text-align: right;">16x</td>

</tr>

<tr class="size-title" align="center" valign="top">

<td style="text-align: left;">Protiprachová záslepka</td>

<td style="text-align: right;">1x</td>

</tr>

<tr style="background-color: #ececeb;">

<td style="text-align: left;">Rámeček ke kabelové
vylamovací záslepce</td>

<td style="text-align: right;">1x</td>

</tr>

<tr align="center" valign="top">

<td style="text-align: left;">Rektifikační šroub/noha
pro rozvaděč</td>

<td style="text-align: right;">4x</td>

</tr>

<tr style="background-color: #ececeb;">

<td style="text-align: left;">Matice M10</td>

<td style="text-align: right;">4x</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Materiál: bezpečnostní kalené sklo tl. 4 mm, ocelový plech</p>

<table border="0" cellpadding="3" frame="void" rules="none" style="border-spacing: 0px;">

<tbody>

Specifikace:	
Výška (mm)	1080
Šířka (mm)	800
Hloubka (mm)	800
Hmotnost (netto v kg)	61
Max. doporučené zatížení (kg)	400

Univerzální rozvaděč pro datové a telekomunikační účely. Dostatečná nosnost pro běžné aplikace, velký výběr rozměrů a variant spolu se širokou škálou doplňků a dokonalým zpracováním všech detailů z něj dělají nejprodávanější stojanový rozvaděč v naší nabídce.

Vysoká pevnost konstrukce

RMA má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.

Flexibilní otevírání dveří

Vlastní systém pantů umožňuje otvírání dveří pod úhlem téměř 180°. Dveře lze snadno demontovat a přestavět na otevírání na opačnou stranu.

Kliky triton

Vyrábíme vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Výměnou plastového modulu (není příbalem) lze zvolit zámkovou vložku klasickou nebo polocyklrickou. Patent: PUV 2013-27443.

Nastavitelné vertikální lišty

19" vertikální lišty mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propojovacích kabelů.

Odnímatelné bočnice a zadní kryt

RMA je rozvaděč se svařovaným skeletem a odnímatelnými bočnicemi. Ty jsou stejně jako zadní kryt ke skeletu uchyceny zámkem, standardně s jednotným klíčem.

Dveře pro ventilační jednotky

U tohoto typu rozvaděče je možno objednat speciální plechové dveře s přípravou

pro montáž ventilačních jednotek RAX-CH-X0x-X3. Více informací naleznete v sekci Aktivní chlazení.

Vylamovací záslepky

Kabelové vstupy v zadní části rozvaděče jsou zakryty vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné kabely v otvoru utěsnit záslepkou s kartáčem. K ochraně kabelů před poškozením slouží plastový rámeček (obojí je součástí příbalu rozvaděče).

Otvor pro ventilační jednotku

Rozměrný otvor krytý vylamovací záslepkou umožňuje montáž a demontáž ventilační jednotky Tritón zvenku rozvaděče bez nutnosti použití šroubů.

Kolečka, nivelační nožičky

Příprava pro montáž koleček a nivelačních nožiček.

Zadní strana rozvaděče

Na zadní stěně rozvaděče jsou dva kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Jeden je u horního a druhý u spodního okraje krytu. Další kabelové vstupy jsou na stropě a v základně rozvaděče.

Perforace skeletu

Rozvaděče RMA mají perforovaný skelet pro zajištění přístupu chladicího vzduchu k instalovaným technologiím. Chlazení je možno podpořit instalací ventilačních jednotek.

Zemnění

Všechny oddělitelné části jsou vzájemně propojeny a uzemněny dle požadavků příslušné normy.

Flex frame

(platí pro šíři rozvaděče 800 mm) Systém umožňuje instalaci posuvných vertikálních lišt v rozponu 19", 21" a 23", přesně podle požadavků instalovaných zařízení.

Středový pár vertikálních lišt

U rozvaděčů hlubších než 800 mm dodáváme již v základní výbavě třetí pár vertikálních lišt pro montáž technologie. Díky svému otevřenému profilu neomezují instalaci hlubších zařízení.

Výklopný rám

Rozvaděče RMA a RZA je možné vybavit výklopným rámem s nosností 100 kg. Maximální využitelná hloubka 19" příslušenství je 330 mm.