Stojanový rozvaděč 37U (š)800x(h)900

cena vč DPH:	**19500 Kč**
cena bez DPH:	16116 Kč
Kód zboží (ID):	51491
PN:	RMA-37-A89-CAX-A1
Záruka:	24 měsíců

Upozornění:
Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží.

UPOZORNĚNÍ: Obrázky jsou pouze ilustrační!

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ:
19" stojanový rozvaděč s krytím IP30.
Součástí rozvaděče jsou 4 posuvné vertikální lišty k instalaci zařízení.
Konstrukce rozvaděče:
- ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely
- sklo dveří: bezpečnostní tvrzené, tloušťka 4mm
Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.
Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části(boční a zadní kryty, dveře...) jsou propojeny pomocí zemnících kabelů, které musejí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.
Na spodní části rozvaděče je umísťen šroub M8 jako hlavní zemnící bod pro uzemnění.
Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části.

PODMÍNKY PROVOZU:
Provozní prostředí:
- kancelářské
- rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče a nainstalovaného zařízení(například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).
Nutné chránit před:
- mechanickým poškozením
- nesprávnou manipulací
- jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen
Nesprávná manipulace je zejména:
- přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti)
- instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení
- zasahování do konstrukce a designu rozvaděče

MONTÁŽ ROZVADĚČE:
Pro zajištění max. doporučené nosnosti je nezbytné, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo.
Rozvaděč umístíme na rovné podlaze a případné drobné nerovnosti vyrovnají nivelační nožičky.
V případě, že kabely vedou skrz některý kabelových vstupů je možné ho utěsnit proti pronikání prachu s pomocí záslepek s kartáči, které jsou součástí dodávky.

OCHRANA PROSTŘEDÍ:
Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

OSVĚDČENÍ & SHODA
Tento výrobek je držitelem certifikátu ITI TÜV, licenční číslo 254/01/07/02/0, vydaného 30. 07. 2001. Tento výrobek plně odpovídá ČSN EM 50298:1999 (EN 50298:1998).