

BenQ LCD PD3205U 31,5" IPS/4K 3840 × 2160/5ms/DP/HDMI/2xUSB-C/3xUSB 3.2/Jack/repro

cena vč DPH: **16826 Kč**

cena bez DPH: 13906 Kč

Kód zboží (ID): 5153762

PN: 9H-LKGLA-TBE

Záruka: 36 měsíců



Velikost obrazovky 31,5 palců Typ panelu IPS Technologie podsvícení LED podsvícení Rozlišení (max.) 3840 × 2160 Jas (typ.) 250nits Jas (špičkový) (HDR) 350nits HDR HDR10 Nativní kontrast 1000:1 Pozorovací úhel (L/R) (CR>=10) 178°/178° Doba odezvy (GtG) 5 ms Obnovovací frekvence (Hz) 60 Barevný gamut 99% Rec.709 ,99% sRGB Barevný režim Animace, CAD / CAM, temná komora, DICOM, HDR, nízké modré světlo, M-Book, Rec.709, sRGB, uživatel Poměr stran 16:9 Barvy displeje 1,07 miliardy barev INDEX CEN VÝROBCŮ 140 Povlak displeje Antireflexní úprava Teplota barev 5000K, 6500K, 9300K, uživatelská definice Gama 1,8 - 2,6, sRGB HDCP 2.2 Jazyk OSD arabština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční), čeština, němčina, angličtina, francouzština, maďarština, italština, japonština, korejština, nizozemí, polština, portugalština, rumunština, ruština, španělština, švédština AMA Ano Zvuk Vestavěný reproduktor 2,5 Wx2 Konektor pro sluchátka Ano Napájení Jmenovité napětí 100 - 240V Zdroj proudu Vestavěný Spotřeba energie (normální) 31,5 W Spotřeba energie (max) 1786 Spotřeba energie (režim spánku) <0,5 W Napájení (USB C / Thunderbolt 3) 806 Rozměry a hmotnost Náklon (dolů/nahoru) -5° - 20° Otočení (vlevo/vpravo) 30°/30° Čep 90° Stojan pro nastavení výšky 110 mm Rozměry (V x Š x H) (mm) 479 - 589 x 714,7 x 256,8 Rozměry (V x Š x H) (inch) 18,7 - 23 x 27,9 x 10 Rozměry (V x Š x H) (bez základny) (mm) 422x714,7x85,24 Rozměry (V x Š x H) (bez základny) (inch) 16,5 × 27,9 × 3,3 Čistá hmotnost (kg) 9.4 Čistá hmotnost (lb) 20.7 Čistá hmotnost (bez základny) (kg) 6.2 Čistá hmotnost (bez základny) (lb) 13.7 Držák na stěnu VESA 100x100 mm Příslušenství Ostatní příslušenství Kalibrační zpráva, klávesová zkratka Puck G2, QSG, záruční list Připojení HDMI (v2.0) 1 DisplayPort (v1.4) 1 USB C (PowerDelivery 90W, DisplayPort Alt Mode, Data) 1 USB typu B (upstream) 2 USB C (downstream) 1 USB 3.2 (pro připojení periferních zařízení) 3 Oční péče Technologie bez blikání Ano

Nízké modré světlo Ano Certifikace Certifikát TUV Bez blikání, nízké modré světlo
Solidworks Ano calman ověřeno Ano Pantone ověřeno Ano Podpora formátu videa
Ano Zpráva o tovární kalibraci Ano Delta E < = 3 (prům.) Režim animace Ano Režim
CAD/CAM Ano Režim temné komory Ano Přepínač KVM Ano DualView Ano
Automatický pivot Ano Technologie uniformity Ano Klávesová zkratka Puck G2 Ano
PIP/PBP Ano ICCsync Ano Hraní FreeSync Ano Software Zobrazit pilot Ano
Příslušenství Napájecí kabel 1.8 Signální kabel DP1.4,HDMI 2.0,USB 3.0,USB C

Velikost obrazovky 31,5 palců Typ panelu IPS Technologie podsvícení LED
podsvícení Rozlišení (max.) 3840 x 2160 Jas (typ.) 250nits Jas (špičkový) (HDR)
350nits HDR HDR10 Nativní kontrast 1000:1 Pozorovací úhel (L/R) (CR>=10)
178°/178° Doba odezvy (GtG) 5 ms Obnovovací frekvence (Hz) 60 Barevný gamut
99% Rec.709 ,99% sRGB Barevný režim Animace, CAD / CAM, temná komora,
DICOM, HDR, nízké modré světlo, M-Book, Rec.709, sRGB, uživatel Poměr stran
16:9 Barvy displeje 1,07 miliardy barev INDEX CEN VÝROBCŮ 140 Povlak displeje
Antireflexní úprava Teplota barev 5000K, 6500K, 9300K, uživatelská definice Gama
1,8 - 2,6, sRGB HDCP 2.2 Jazyk OSD arabština, čínština (zjednodušená), čínština
(tradiční), čeština, němčina, angličtina, francouzština, maďarština, italština,
japonština, korejština, nizozemí, polština, portugalština, rumunština, ruština,
španělština, švédština AMA Ano Zvuk Vestavěný reproduktor 2,5 Wx2 Konektor pro
sluchátka Ano Napájení Jmenovité napětí 100 - 240V Zdroj proudu Vestavěný
Spotřeba energie (normální) 31,5 W Spotřeba energie (max) 1786 Spotřeba
energie (režim spánku) <0,5 W Napájení (USB C / Thunderbolt 3) 806 Rozměry a
hmotnost Náklon (dolů/nahoru) -5° - 20° Otočení (vlevo/vpravo) 30°/30° Čep 90°
Stojan pro nastavení výšky 110 mm Rozměry (V x Š x H) (mm) 479 - 589 x 714,7 x
256,8 Rozměry (V x Š x H) (inch) 18,7 - 23 x 27,9 x 10 Rozměry (V x Š x H) (bez
základny) (mm) 422x714,7x85,24 Rozměry (V x Š x H) (bez základny) (inch) 16,5 x
27,9 x 3,3 Čistá hmotnost (kg) 9.4 Čistá hmotnost (lb) 20.7 Čistá hmotnost (bez
základny) (kg) 6.2 Čistá hmotnost (bez základny) (lb) 13.7 Držák na stěnu VESA
100x100 mm Příslušenství Ostatní příslušenství Kalibrační zpráva, klávesová
zkratka Puck G2, QSG, záruční list Připojení HDMI (v2.0) 1 DisplayPort (v1.4) 1 USB
C (PowerDelivery 90W, DisplayPort Alt Mode, Data) 1 USB typu B (upstream) 2 USB
C (downstream) 1 USB 3.2 (pro připojení periferních zařízení) 3 Oční péče
Technologie bez blikání Ano Nízké modré světlo Ano Certifikace Certifikát TUV Bez
blikání, nízké modré světlo Solidworks Ano calman ověřeno Ano Pantone ověřeno
Ano Podpora formátu videa Ano Zpráva o tovární kalibraci Ano Delta E < = 3
(prům.) Režim animace Ano Režim CAD/CAM Ano Režim temné komory Ano
Přepínač KVM Ano DualView Ano Automatický pivot Ano Technologie uniformity
Ano Klávesová zkratka Puck G2 Ano PIP/PBP Ano ICCsync Ano Hraní FreeSync Ano
Software Zobrazit pilot Ano Příslušenství Napájecí kabel 1.8 Signální kabel
DP1.4,HDMI 2.0,USB 3.0,USB C