

TRITON 19\" stojanový rozvaděč 42U/800x1000, rozebíratelný

cena vč DPH: 23115 Kč

cena bez DPH: 19102.96 Kč

Kód zboží (ID): 51546

PN: RZA-42-A81-CAX-A1

Záruka: 24 měsíců

Stojanový rozvaděč RZA

Rozebíratelný rozvaděč, svařované části jednoduše spojitelné šrouby, IP20, nosnost 300 a 400 kg.

Příbaly: Klíč - odnímatelné kryty **2x** Klíč - přední dveře **2x** Plovoucí matice M6 **16x**
Protiprachová záslepka **1x** Rámeček ke kabelové vylamovací záslepce **1x**
Rektifikační šroub/noha pro rozvaděč **4x** Matice M10 **4x**

Materiál: bezpečnostní kalené sklo tl. 4 mm, ocelový plech

Specifikace: Výška (mm) 1970 Šířka (mm) 800 Hloubka (mm) 1000 Hmotnost (netto v kg) 110,8 Max. doporučené zatížení (kg) 400

Velký rozvaděč a úzké dveře místnosti - to je přesně situace, kterou řeší konstrukce rozvaděče RZA. Díky robustní konstrukci jednotlivých částí a promyšlenému způsobu spojování Tap-Tide šrouby zůstala zachována vysoká nosnost a především stabilita stejná, jako u svařované verze.

Rozebíratelnost Jednotlivé díly RZA jsou spojeny systémem šroubových spojů do kompaktního celku se stejnou nosností, jako má svařovaný rozvaděč. Většina částí je spojena závitotvornými šrouby technologie Tap-Tite. To zajišťuje vysokou pevnost šroubovaného spoje i po několika rozebráních. Výrobek je dodáván ve smontovaném stavu a jeho přemístění do těžko přístupných míst je možné po částečném nebo úplném rozebrání.

Flex frame (platí pro šíři rozvaděče 800 mm). Systém umožňuje instalaci posuvných

vertikálních lišt v rozponu 19“, 21“ a 23“, přesně podle požadavků instalovaných zařízení.

Vylamovací záslepky Kabelové vstupy (370 x 90 mm) v zadní části rozvaděče jsou zakryty vylamovacími záslepkami. Kabely je možné v otvoru utěsnit záslepkou s kartáčem proti pronikání prachu, popř. pouze lemovat plastovým ochranným rámečkem (oba jsou součástí příbalu rozvaděče). Rozměrný otvor ve stropě krytý vylamovací záslepkou umožňuje montáž a demontáž ventilační jednotky Tritón zvenku rozvaděče bez nutnosti použití šroubů.

Odnímatelné bočnice a zadní kryt RZA je rozvaděč se šroubovaným skeletem a odnímatelnými bočnicemi. Ty jsou stejně jako zadní kryt ke skeletu uchyceny zámkem, standardně s jednotným klíčem.

Vysoká pevnost konstrukce RZA má robustní šroubovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.

Flexibilní otevírání dveří Vlastní systém pantů umožňuje otvírání dveří pod úhlem téměř 180°. Dveře lze snadno demontovat a přestavět na otevírání na opačnou stranu.

Kiky Triton Vyrábíme vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Výměnou plastového modulu (není příbalem) lze zvolit zámkovou vložku klasickou nebo polocyindrickou. Patent: PUV 2013-27443.

Dveře pro ventilační jednotky U tohoto typu rozvaděče je možno objednat speciální plechové dveře s přípravou pro montáž ventilačních jednotek RAX-CH-X0x-X3. Více informací naleznete v sekci „Aktivní chlazení“.

Kolečka, nivelační nožičky Rozvaděč lze umístit na nivelační nožičky (součástí příbalu), montážní kolečka (nosnost 200 kg/sada) a těžkotonážní kolečka (nosnost 800 kg/sada).

Stojanový rozvaděč RZA

Rozebíratelný rozvaděč, svařované části jednoduše spojitelné šrouby, IP20, nosnost 300 a 400 kg.

--

--

--

	Příbaly:
--	---------------------------

--

--

	Klíč - odnímatelné kryty
--	--------------------------

	2x
--	---------------------

```

</tr>
<tr align="center" valign="top">
<td style="text-align: left;">Klíč - přední dveře</td>
<td style="text-align: right;"><strong>2x</strong></td>
</tr>
<tr style="background-color: #ececeb;">
<td style="text-align: left;">Plovoucí matice M6</td>
<td style="text-align: right;"><strong>16x</strong></td>
</tr>
<tr class="size-title" align="center" valign="top">
<td style="text-align: left;">Protiprachová záslepka</td>
<td style="text-align: right;"><strong>1x</strong></td>
</tr>
<tr style="background-color: #ececeb;">
<td style="text-align: left;">Rámeček ke kabelové
vylamovací záslepce</td>
<td style="text-align: right;"><strong>1x</strong></td>
</tr>
<tr align="center" valign="top">
<td style="text-align: left;">Rektifikační šroub/noha
pro rozvaděč</td>
<td style="text-align: right;"><strong>4x</strong></td>
</tr>
<tr style="background-color: #ececeb;">
<td style="text-align: left;">Matice M10</td>
<td style="text-align: right;"><strong>4x</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

```

<p>Materiál: bezpečnostní kalené sklo tl. 4 mm, ocelový plech</p>

```

<table border="0" cellpadding="3" frame="void" rules="none" style="border-
spacing: 0px;">

```

```

<tbody>
<tr style="background-color: #ececeb;">
<td style="text-align: left;"><strong>Specifikace:</strong></td>
</tr>
<tr style="background-color: #ececeb;">
<td style="text-align: left;"><strong>Výška (mm)</strong></td>
<td style="text-align: right;">1970</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ececeb;">
<td style="text-align: left;"><strong>Šířka (mm)</strong></td>
<td style="text-align: right;">800</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ececeb;">
<td style="text-align: left;"><strong>Hloubka (mm)</strong></td>
<td style="text-align: right;">1000</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ececeb;">

```

Hmotnost (netto v kg)	110,8
Max. doporučené zatížení (kg)	400

Velký rozvaděč a úzké dveře místnosti - to je přesně situace, kterou řeší konstrukce rozvaděče RZA. Díky robustní konstrukci jednotlivých částí a promyšlenému způsobu spojování Tap-Tide šrouby zůstala zachována vysoká nosnost a především stabilita stejná, jako u svařované verze.

Rozebíratelnost

Jednotlivé díly RZA jsou spojeny systémem šroubových spojů do kompaktního celku se stejnou nosností, jako má svařovaný rozvaděč. Většina částí je spojena závitotvornými šrouby technologie Tap-Tite. To zajišťuje vysokou pevnost šroubovaného spoje i po několika rozebráních. Výrobek je dodáván ve smontovaném stavu a jeho přemístění do těžko přístupných míst je možné po částečném nebo úplném rozebrání.

Flex frame

(platí pro širší rozvaděče 800 mm). Systém umožňuje instalaci posuvných vertikálních lišt v rozponu 19", 21" a 23", přesně podle požadavků instalovaných zařízení.

Vylamovací záslepky

Kabelové vstupy (370 x 90 mm) v zadní části rozvaděče jsou zakryty vylamovacími záslepkami. Kabely je možné v otvoru utěsnit záslepkou s kartáčem proti pronikání prachu, popř. pouze lemovat plastovým ochranným rámečkem (oba jsou součástí příbalu rozvaděče). Rozměrný otvor ve stropě krytý vylamovací záslepkou umožňuje montáž a demontáž ventilační jednotky Tritón zvenku rozvaděče bez nutnosti použití šroubů.

Odnímatelné bočnice a zadní kryt RZA

RZA je rozvaděč se šroubovaným skeletem a odnímatelnými bočnicemi. Ty jsou stejně jako zadní kryt ke skeletu uchyceny zámkem, standardně s jednotným klíčem.

Vysoká pevnost konstrukce

RZA má robustní šroubovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.

Flexibilní otevírání dveří

Vlastní systém pantů umožňuje otevírání dveří pod úhlem téměř 180°. Dveře lze snadno demontovat a přestavět na otevírání na opačnou stranu.

Kiky Triton

Vyrábíme vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Výměnou plastového modulu (není příbalem) lze zvolit zámkovou vložku klasickou nebo polocyklrickou. Patent: PUV 2013-27443.

Dveře pro ventilační jednotky

U tohoto typu rozvaděče je možno objednat speciální plechové dveře s přípravou pro montáž ventilačních jednotek RAX-CH-X0x-X3. Více informací naleznete v sekci

„Aktivní chlazení“.

Kolečka, nivelační nožičky

Rozvaděč lze umístit na nivelační nožičky (součástí příbalu), montážní kolečka (nosnost 200 kg/sada) a těžkotonážní kolečka (nosnost 800 kg/sada).