

Stojanový rozvaděč 37U (š)600x(h)1000

cena vč DPH: 18103 Kč

cena bez DPH: 14961 Kč

Kód zboží (ID): 51557

PN: RMA-37-A61-CAX-A1

Záruka: 24 měsíců

Upozornění:

Pokud zboží převezmete od přepravce bez výhrady, není možná jakákoliv pozdější reklamace z důvodu fyzického poškození zboží.

UPOZORNĚNÍ: Obrázky jsou pouze ilustrační!

POPIS, ÚČEL POUŽITÍ:

19" stojanový rozvaděč s krytím IP30.

Součástí rozvaděče jsou 4 posuvné vertikální lišty k instalaci zařízení.

Konstrukce rozvaděče:

- ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely
- sklo dveří: bezpečnostní tvrzené, tloušťka 4mm

Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.

Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části(boční a zadní kryty, dveře...) jsou propojeny pomocí zemnicích kabelů, které musejí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 jako hlavní zemnicí bod pro uzemnění.

Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části.

PODMÍNKY PROVOZU:

Provozní prostředí:

- kancelářské
- rozvaděč není určen pro venkovní instalace a pro instalace v prostředí, které může negativně ovlivnit funkčnost rozvaděče a nainstalovaného zařízení (například prostředí s nebezpečím výbuchu nebo vlhké a mokré prostředí).

Nutné chránit před:

- mechanickým poškozením
- nesprávnou manipulací
- jiným použitím, než ke kterému je rozvaděč určen

Nesprávná manipulace je zejména:

- přetěžování (překročení maximální doporučené nosnosti)
- instalace zařízení, která mohou negativně ovlivnit provoz a funkci rozvaděče nebo instalovaného vybavení
- zasahování do konstrukce a designu rozvaděče

MONTÁŽ ROZVADĚČE:

Pro zajištění max. doporučené nosnosti je nezbytné, aby bylo zatížení rovnoměrně rozloženo.

Rozvaděč umístíme na rovné podlaze a případné drobné nerovnosti vyrovnají nivelační nožičky.

V případě, že kabely vedou skrz některý kabelových vstupů je možné ho utěsnit proti pronikání prachu s pomocí záslepek s kartáči, které jsou součástí dodávky.

OCHRANA PROSTŘEDÍ:

Všechny části jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po vyřazení rozvaděče je nezbytné s nimi naložit podle platných předpisů.

OSVĚDČENÍ & SHODA

Tento výrobek je držitelem certifikátu ITI TÜV, licenční číslo 254/01/07/02/0, vydaného 30. 07. 2001. Tento výrobek plně odpovídá ČSN EM 50298:1999 (EN 50298:1998).