

19\ TRITON rozvaděč stojanový 45U/800x1000 skleněné dveře RMA-45-A81-XAX-A1

cena vč DPH: **21653 Kč**

cena bez DPH: 17895.28 Kč

Kód zboží (ID): 51579

PN: RZA-45-A81-CAX-A1

Záruka: 24 měsíců

Rozměry RMA-45-A81A= 2105 mmB= 2003 mmC= 487 mmD= 800 mmE= 1000 mmVáha NETTO: 115,6 kgVáha BRUTTO: 126,6 kgMaximální zatížení: 400 kgPříbaly:Klíč - přední dveře 2xKlíč - odnímatelné kryty 2xPlastová podložka 16xPlovoucí matice M6 16xŠroub M6x16 8xProtiprachová záslepka 1xRektifikační šroub/noha pro rozvaděč 4xMatice M10 4xMateriál:Ocelový plechBezpečnostní kalené sklo tl. 4 mmDelta S- dokonalý rozvaděč pro nejvyšší nároky. Jedná se o stojanový rozvaděč určený pro datové a telekomunikační rozvody. Jeho robustní ocelová konstrukce a vysoká kvalita zpracování zaručují vynikající užité vlastnosti. Díky do detailu propracované konstrukci je zvláště vhodný pro velké zátěže a náročné instalace.Standardní rozvaděč Delta S obsahuje: - Prosklené přední dveře s panty a pákovým zámekem, na objednávku mohou být dveře celoplechové nebo perforované. Konstrukce 180° otevírání dveří umožňuje jednoduchou demontáž a jejich montáž pro otevírání vlevo či vpravo.- Odnímatelné boční a zadní kryty dveře zabezpečené zámky na stejný klíč jako přední dveře.- Prostupy pro kabely na horní a spodní hraně zadního krytu, v základně a v čepici rozvaděče. Každý z prostupů je zakryt vylamovacími záslepkami. Plochu otvoru pro kabeláž jsme zvětšili na 333 cm².- Dva páry hloubkově stavitelných vertikálních lišt, které jsou ve verzi 800 x 800mm také šířkově stavitelné.Třetí pár vertikálních lišt je součástí rozvaděčů hlubokých 900 a 1000mm bez příplatku.- Otvory pro ventilační jednotky jsou umístěny v základně a stropě rozvaděče. Ve stropě je otvor zaslepen zaklapávacím 3D krytem, v základně je kryt vylamovací.- Nalepovací záslepka s protiprachovým kartáčem na utěsnění kabelů.- Výškově stavitelné vyrovnávací nožky.- Perforace spodní a horní části pro přirozenou ventilaci.- Kompletní systém zemnění jednotlivých částí rozvaděče.- Příbal se základním montážním materiálem.Maximální povolené zatížení rozvaděče je 300kg pro verze 15-22U a 400kg pro verze 27-45U.

Rozměry RMA-45-A81A= 2105 mmB= 2003 mmC= 487 mmD= 800 mmE= 1000 mm
Váha NETTO: 115,6 kgVáha BRUTTO: 126,6 kgMaximální zatížení: 400 kg
Příbaly: Klíč - přední dveře 2xKlíč - odnímatelné kryty 2xPlastová podložka 16x
Plovoucí matice M6 16xŠroub M6x16 8xProtiprachová záslepka 1xRektifikační šroub/noha pro rozvaděč 4x
Matice M10 4xMateriál: Ocelový plechBezpečnostní kalené sklo tl. 4 mmDelta S- dokonalý rozvaděč pro nejvyšší nároky. Jedná se o stojanový rozvaděč určený pro datové a telekomunikační rozvody. Jeho robustní ocelová konstrukce a vysoká kvalita zpracování zaručují vynikající užité vlastnosti. Díky do detailu propracované konstrukci je zvláště vhodný pro velké zátěže a náročné instalace. Standardní rozvaděč Delta S obsahuje: - Prosklené přední dveře s panty a pákovým zámkem, na objednávku mohou být dveře celoplechové nebo perforované. Konstrukce 180° otevírání dveří umožňuje jednoduchou demontáž a jejich montáž pro otevírání vlevo či vpravo.- Odnímatelné boční a zadní kryty dveře zabezpečené zámkem na stejný klíč jako přední dveře.- Prostupy pro kabely na horní a spodní hraně zadního krytu, v základně a v čepici rozvaděče. Každý z prostupů je zakryt vylamovacími záslepkami. Plochu otvoru pro kabeláž jsme zvětšili na 333 cm².- Dva páry hloubkově stavitelných vertikálních lišt, které jsou ve verzi 800 x 800mm také šířkově stavitelné. Třetí pár vertikálních lišt je součástí rozvaděčů hlubokých 900 a 1000mm bez příplatku.- Otvory pro ventilační jednotky jsou umístěny v základně a stropě rozvaděče. Ve stropě je otvor zaslepen zaklapávacím 3D krytem, v základně je kryt vylamovací.- Nalepovací záslepka s protiprachovým kartáčem na utěsnění kabelů.- Výškově stavitelné vyrovnávací nožky.- Perforace spodní a horní části pro přirozenou ventilaci.- Kompletní systém zemnění jednotlivých částí rozvaděče.- Příbal se základním montážním materiálem. Maximální povolené zatížení rozvaděče je 300kg pro verze 15-22U a 400kg pro verze 27-45U.