

Epson EcoTank L6276 (C11CJ61406)

cena vč DPH: **9481 Kč**

cena bez DPH: 7835.3 Kč

Kód zboží (ID): 5163579

PN: C11CJ61406

Záruka: 12 měsíců

Dejte sbohem inkoustovým kazetám Vychutnejte si oboustranný tisk při mimořádně nízkých nákladech s touto rychlou multifunkční inkoustovou tiskárnou, která je ideální pro aktivní domácnosti a malé kanceláře. Ušetřete až 90 % nákladů na tisk s tiskárnami EcoTank od společnosti Epson bez inkoustových kazet. Integrované inkoustové nádržky s velkoobjemovými lahvičkami s inkoustem se snadno doplňují díky speciálně navrženým lahvičkám. Bez nutnosti výměny inkoustových kazet a flexibilními funkcemi připojení je to dokonalá tiskárna pro každého, kdo hledá vysoce kvalitní výtisky za neuvěřitelně nízké náklady na tisk jedné strany. Tisková hlava PrecisionCore Pigment black and Dye colour Inks Tiskárna, skener, kopírka Formát tiskárny: A4 Rozlišení [DPI]: 4.800 x 1.200 dpi Rychlost černého tisku [str./min.]: 15,5 Str./min ISO/IEC 24734 Rychlost barevného tisku [str./min.]: 8,5 Str./min ISO/IEC 24734 Oboustranný tisk: Automatický oboustranný tisk Automatický podavač pro skenování: ano Kapacita zásobníku [str.]: Automatický podavač dokumentů: 30 Stran Kapacita výstupního zásobníku: 30 Listů Kapacita zásobníku papíru: 250 Listů Standardní Rozhraní: Wi-Fi, USB, Ethernet, Wi-Fi Direct Skener: Rychlost jednostranného skenování (A4 černobíle): 200 dpi; 5 ipm with ADF scan 12 sec. with flatbed scan Rychlost jednostranného skenování (A4 barevně): 200 dpi; 5 ipm with ADF scan 27 sec. with flatbed scan Skenovací rozlišení: 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně) Optické rozlišení (ADF): 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně) Výstupní formáty: BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG Typ skeneru: Contact image sensor (CIS) Optické rozlišení: 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně) Fax: ne Spotřeba [W]: 12 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 0,9 W (úsporný režim), 5,3 W Připraveno, 0,2 W (vypnutí) Rozměry: 375 x 347 x 231 mm (šířka x hloubka x výška) Hmotnost [kg]: 6,7 kg Podporované operační systémy: Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later,

Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2,
spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2 Obsah balení: 1 sada inkoustu (1 × 127 ml BK, 3 × 70 ml CMY) + Extra Black, Ovladače a pomocné programy (CD), Hlavní zařízení, napájecí kabel, Záruční dokument

Dejte sbohem inkoustovým kazetám Vychutnejte si oboustranný tisk při mimořádně nízkých nákladech s touto rychlou multifunkční inkoustovou tiskárnou, která je ideální pro aktivní domácnosti a malé kanceláře. Ušetřete až 90 % nákladů na tisk s tiskárnami EcoTank od společnosti Epson bez inkoustových kazet. Integrované inkoustové nádržky s velkoobjemovými lahvičkami s inkoustem se snadno doplňují díky speciálně navrženým lahvičkám. Bez nutnosti výměny inkoustových kazet a flexibilními funkcemi připojení je to dokonalá tiskárna pro každého, kdo hledá vysoce kvalitní výtisky za neuvěřitelně nízké náklady na tisk jedné strany. Tisková hlava PrecisionCore Pigment black and Dye colour Inks Tiskárna, skener, kopírka Formát tiskárny: A4 Rozlišení [DPI]: 4.800 x 1.200 dpi Rychlost černého tisku [str./min.]: 15,5 Str./min ISO/IEC 24734 Rychlost barevného tisku [str./min.]: 8,5 Str./min ISO/IEC 24734 Oboustranný tisk: Automatický oboustranný tisk Automatický podavač pro skenování: ano Kapacita zásobníku [str.]: Automatický podavač dokumentů: 30 Stran Kapacita výstupního zásobníku: 30 Listů Kapacita zásobníku papíru: 250 Listů Standardní Rozhraní: Wi-Fi, USB, Ethernet, Wi-Fi Direct Skener: Rychlost jednostranného skenování (A4 černobíle): 200 dpi; 5 ipm with ADF scan 12 sec. with flatbed scan Rychlost jednostranného skenování (A4 barevně): 200 dpi; 5 ipm with ADF scan 27 sec. with flatbed scan Skenovací rozlišení: 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně) Optické rozlišení (ADF): 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně) Výstupní formáty: BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG Typ skeneru: Contact image sensor (CIS) Optické rozlišení: 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně) Fax: ne Spotřeba [W]: 12 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 0,9 W (úsporný režim), 5,3 W Připraveno, 0,2 W (vypnutí) Rozměry: 375 x 347 x 231 mm (šířka x hloubka x výška) Hmotnost [kg]: 6,7 kg Podporované operační systémy: Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2 Obsah balení: 1 sada inkoustu (1 × 127 ml BK, 3 × 70 ml CMY) + Extra Black, Ovladače a pomocné programy (CD), Hlavní zařízení, napájecí kabel, Záruční dokument