

MikroTik Napájecí venkovní zdroj 53 V, 250W pro řadu netPower

cena vč DPH: 2586 Kč

cena bez DPH: 2137 Kč

Kód zboží (ID): 5199302

PN: MTP250-53V47-OD

Záruka: 24 měsíců



Venkovní AC/DC napájecí zdroj MikroTik MTP250-53V47-OD pro produktovou řadu netPower je umístěný v odolném kovovém šasi s možností uchycení na zeď, které se pyšní **certifikací IP67 proti prachu, vlhkosti a vodě**. Na rozdíl od ostatních napájecích zdrojů nepotřebuje instalační krabici díky svému vodotěsnému provedení. Zdroj **slouží ke transformaci nízkého napětí na malé napětí**, kdy pracuje s výstupním napětím **53 V**, výstupním proudem **3,5 A** a s celkovým výkonem **250 W**, takže se hodí například pro síť bezpečnostních kamer. Zdroj je pak zakončen 2 odholenými kabely bez konektorů – vstupní 3žilový AC kabel a výstupní DC kabel.

Hlavní přednosti

- Napájecí AC/DC zdroj MTP250-53V47-OD je vhodný pro řadu MikroTik netPower
- Je umístěný v odolném kovovém šasi s možností uchycení na zeď
- Pyšní se certifikací IP67 proti prachu, vlhkosti a vodě – nepotřebuje instalační krabici
- Zdroj nalezne uplatnění zejména ve venkovním prostředí díky voděodolnému provedení
- Slouží ke transformaci nízkého napětí na malé napětí pomocí elektromagnetické indukce
- Pracuje s výstupním napětím a proudem 53 V / 3,5 A a s celkovým výkonem 250 W
- Je zakončen 2 odholenými kabely bez konektorů – 3žilový AC kabel a DC kabel

Specifikace

- Značka: MikroTik
- Model: MTP250-53V47-OD
- Určení: napájecí AC/DC zdroj
- Provedení: venkovní
- Certifikace: CE, EAC, ROHS, FCC, IC

Slučitelnost

- Vhodné pro: síť bezpečnostních kamer
- Kompatibilní produktová řada: Mikrotik netPower

Výkon

- Princip: elektromagnetická indukce
- Výkon: 250 W
- Vstupní napětí: 100-240 V AC
- Výstupní napětí: 53 V
- Maximální proud: 3,5 A
- Rozhraní: bez konektorů

Odolnost

- Stupeň krytí: IP67
- Prachuvzdornost: Ano
- Voděodolnost: Ano
- MTBF: 100 000 hodin
- Testovaná teplota: -40 až +70 °C

Fyzické vlastnosti

- Uchycení na zeď: Ano
- Materiál: kov
- Barva: stříbrná
- Čistá hmotnost: 1 kg
- Vnější rozměry (Š x V x H): 24 x 4,65 x 6,9 cm
- Hmotnost balení: 1,1 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 25 x 10 x 10 cm

Obsah balení

1x napájecí zdroj MikroTik MTP250-53V47-OD

1x montážní sada

1x dokumentace



<div class="korektura">

<p>Venkovní AC/DC napájecí zdroj Mikrotik MTP250-53V47-OD pro produktovou řadu netPower je umístěný v odolném kovovém šasi s možností uchycení na zeď, které se pyšní certifikací IP67 proti prachu, vlhkosti a vodě. Na rozdíl od ostatních napájecích zdrojů nepotřebuje instalační krabici díky svému vodotěsnému provedení. Zdroj slouží ke transformaci nízkého napětí na malé napětí, kdy pracuje s výstupním napětím 53 V, výstupním proudem 3,5 A a s celkovým výkonem 250 W, takže se hodí například pro síť bezpečnostních kamer. Zdroj je pak zakončen 2 odholenými kabely bez konektorů - vstupní 3žilový AC kabel a výstupní DC kabel.</p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Napájecí AC/DC zdroj MTP250-53V47-OD je vhodný pro řadu MikroTik netPower

Je umístěný v odolném kovovém šasi s možností uchycení na zeď

Pyšní se certifikací IP67 proti prachu, vlhkosti a vodě - nepotřebuje instalační krabici

Zdroj nalezne uplatnění zejména ve venkovním prostředí díky voděodolnému provedení

Slouží ke transformaci nízkého napětí na malé napětí pomocí elektromagnetické indukce

Pracuje s výstupním napětím a proudem 53 V / 3,5 A a s celkovým výkonem 250 W

Je zakončen 2 odholenými kabely bez konektorů - 3žilový AC kabel a DC kabel

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

Značka: MikroTik

Model: MTP250-53V47-OD

Určení: napájecí AC/DC zdroj

Provedení: venkovní

Certifikace: CE, EAC, ROHS, FCC, IC

<h4>Slučitelnost</h4>

<ul class="para">

Vhodné pro: síť bezpečnostních kamer

Kompatibilní produktová řada: Mikrotik netPower

<h4>Výkon</h4>

<ul class="para">

Princip: elektromagnetická indukce

Výkon: 250 W

Vstupní napětí: 100-240 V AC

Výstupní napětí: 53 V

Maximální proud: 3,5 A

Rozhraní: bez konektorů

<h4>Odolnost</h4>

<ul class="para">

Stupeň krytí: IP67

Prachuvzdornost: Ano

Voděodolnost: Ano

MTBF: 100 000 hodin

Testovaná teplota: -40 až +70 °C

<h4>Fyzické vlastnosti</h4>

<ul class="para">

Uchytení na zeď: Ano

Materiál: kov

Barva: stříbrná

Čistá hmotnost: 1 kg

Vnější rozměry (Š x V x H): 24 x 4,65 x 6,9 cm

Hmotnost balení: 1,1 kg

Rozměry balení (Š x V x H): 25 x 10 x 10 cm

<h3>Obsah balení</h3>

1x napájecí zdroj MikroTik MTP250-53V47-OD

1x montážní sada

1x dokumentace

</div>