

ViewSonic VX3219-PC-MHD OMNI / 32" prohnutý / VA / 16:9 / 1920x1080 / 240Hz/ 1ms/ 300cd/m2 / 2xHDMI / DP / Repro

cena vč DPH: **7507 Kč**

cena bez DPH: 6204 Kč

Kód zboží (ID): 5204801

PN: VX3219-PC-MHD

Záruka: 24 měsíců



VX3219-PC-MHD 32" 240Hz Zakřivený herní monitor 240Hz obnovovací frekvence pro plynulé hraní Doba odezvy 1 ms (MPRT) pro přesnost 1500R Zakřivená obrazovka pro pohlcující obraz Adaptive™ Sync zabraňuje trhání obrazovky Rozlišení Full HD pro bohaté detaily POPIS Vylepšete svůj počítač pomocí 32" monitoru VX3219-PC-MHD. Tento model je vybaven křivkou 1500R pro skutečně pohlcující hraní a mimořádně citlivý 240Hz displej poskytuje obnovovací frekvenci na profesionální úrovni, takže můžete mít náskok před konkurencí a vychutnat si mimořádně plynulé hraní bez ohledu na to, jak intenzivní je akce. Čistý design s třístranným bezrámečkovým displejem a elegantní rozměry vytvářejí produkt, který vám poskytne vše, co potřebujete. Technologie AMD FreeSync™ Premium prakticky eliminuje trhání a zadržování obrazovky a zajišťuje plynulý herní zážitek. A doba odezvy 1 ms MPRT vám umožní reagovat ve hře s naprostou přesností a odstraní duchy a rozmazání pohybu. Monitor VX3219-PC-MHD je také vybaven exkluzivními předvolbami ViewMode™ společnosti ViewSonic, které nabízejí optimalizovaný výkon obrazovky pro různé potřeby, jako je hraní her, editace nebo sledování filmů. Vstupy DisplayPort a HDMI navíc nabízejí flexibilní možnosti připojení pro hraní her a zábavu. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 32 Zobrazovací plocha (palce): 31.5 Typ panelu: VA Technology Rozlišení: 1920 x 1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 3,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 300 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Zakřivení: 1500R Obnovovací frekvence (Hz): 240 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: Ano Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 103% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.364 mm (H) x 0.364 mm (V) Povrchová

úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení (max): 1920x1080 PC operační systém: Windows 11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 1920x1080 Připojení 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 2.0: 2 DisplayPort: 1 Napájení: DC zásuvka (středová kladná) Audio Integrované reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 25 W Režim Eco (optimalizovaný): 31 W Spotřeba (průměrná): 37 W Spotřeba (maximální): 40 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Externí napájecí adaptér Doplňkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 (oblíbené), tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5 (vypínání) On Screen Display: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v2.0): 31.469 ~ 291.309KHz, DisplayPort (v1.2): 31.469 ~ 219.309KHz Vertikální frekvence: HDMI (v2.0): 48 ~ 240Hz, DisplayPort (v1.2): 48 ~ 240Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Ergonomie Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 20o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 10.4 Čistá bez stojanu (lbs): 9.3 Hrubá (lbs): 15.4 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 4.7 Čistá bez stojanu (kg): 4.2 Hrubá (kg): 7 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 38.2 x 20.6 x 6.7 Fyzické (palce): 27.9 x 20.2 x 9 Fyzické bez stojanu (palce): 27.9 x 16.5 x 3.7 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 970 x 523 x 170 Fyzické (mm): 709 x 513 x 228 Fyzické bez stojanu (mm): 709 x 419 x 93 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, GEMS, BIS OBSAH BALENÍ: VX3219-PC-MHD x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort kabel (v1.2; Male-Male) x1, AC/DC Adaptér x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit Země původu: 28

VX3219-PC-MHD 32" 240Hz Zakřivený herní monitor 240Hz obnovovací frekvence pro plynulé hraní Doba odezvy 1 ms (MPRT) pro přesnost 1500R Zakřivená obrazovka pro pohlcující obraz Adaptive™ Sync zabraňuje trhání obrazovky Rozlišení Full HD pro bohaté detaily POPIS Vylepšete svůj počítač pomocí 32" monitoru VX3219-PC-MHD. Tento model je vybaven křivkou 1500R pro skutečně pohlcující hraní a mimořádně citlivý 240Hz displej poskytuje obnovovací frekvenci na profesionální úrovni, takže můžete mít náskok před konkurencí a vychutnat si mimořádně plynulé hraní bez ohledu na to, jak intenzivní je akce. Čistý design s třístranným bezrámečkovým displejem a elegantní rozměry vytvářejí produkt, který vám poskytne vše, co potřebujete. Technologie AMD FreeSync™ Premium prakticky eliminuje trhání a zadržování obrazovky a zajišťuje plynulý herní zážitek. A doba odezvy 1 ms MPRT vám umožní reagovat ve hře s naprostou přesností a odstraní duchy a rozmazání pohybu. Monitor VX3219-PC-MHD je také vybaven exkluzivními předvolbami ViewMode™ společnosti ViewSonic, které nabízejí optimalizovaný výkon obrazovky pro různé potřeby, jako je hraní her, editace nebo sledování filmů. Vstupy DisplayPort a HDMI navíc nabízejí flexibilní možnosti

připojení pro hraní her a zábavu. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 32
Zobrazovací plocha (palce): 31.5 Typ panelu: VA Technology Rozlišení: 1920 x
1080 Typ rozlišení: FHD (Full HD) Statický kontrast: 3,000:1 (typ) Dynamický
kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 300 cd/m² (typ) Barvy: 16.7M Barevná
hloubka: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (MPRT): 1ms
Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny):
30 000 h Zakřivení: 1500R Obnovovací frekvence (Hz): 240 Technologie
proměnlivé obnovovací frekvence: Ano Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano
Barevný rozsah: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 103% velikost (Typ) Velikost
pixelu: 0.364 mm (H) x 0.364 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá
povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 1920x1080 Mac® rozlišení
(max): 1920x1080 PC operační systém: Windows 11 certifikováno; macOS
testováno Mac® rozlišení (min): 1920x1080 Připojení 3,5mm audio výstup: 1 HDMI
2.0: 2 DisplayPort: 1 Napájení: DC zásuvka (středová kladná) Audio Integrované
reproduktory: 2Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 25 W Režim Eco
(optimalizovaný): 31 W Spotřeba (průměrná): 37 W Spotřeba (maximální): 40 W
Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Externí napájecí
adaptér Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Ovládací prvky Fyzické
ovládací prvky: Tlačítko 1 (oblíbené), tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5
(vypínání) On Screen Display: Výběh vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení,
Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota:
0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA
kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v2.0):
31.469 ~ 291.309KHz, DisplayPort (v1.2): 31.469 ~ 219.309KHz Vertikální
frekvence: HDMI (v2.0): 48 ~ 240Hz, DisplayPort (v1.2): 48 ~ 240Hz Video vstup
Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.2) Ergonomie Náklon
(dopředu/dozadu): -5o / 20o Hmotnost (imperální) Čistá (lbs): 10.4 Čistá bez
stojanu (lbs): 9.3 Hrubá (lbs): 15.4 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 4.7 Čistá bez
stojanu (kg): 4.2 Hrubá (kg): 7 Rozměry (imperální) (šxvxh) Balení (palce): 38.2 x
20.6 x 6.7 Fyzické (palce): 27.9 x 20.2 x 9 Fyzické bez stojanu (palce): 27.9 x 16.5
x 3.7 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 970 x 523 x 170 Fyzické (mm): 709
x 513 x 228 Fyzické bez stojanu (mm): 709 x 419 x 93 Obecné Regulace: cTUVus,
FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH,
WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, GEMS, BIS OBSAH BALENÍ: VX3219-PC-
MHD x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort kabel (v1.2; Male-Male) x1,
AC/DC Adaptér x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte
je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená
záruka se může na jednotlivých trzích lišit Země původu: 28