

Diodový propojovač ARGO BCD 802

cena vč DPH: 1285 Kč

cena bez DPH: 1062 Kč

Kód zboží (ID): 5204990

PN: BCD000802000

Záruka: 60 měsíců



Victron Argo BCD 802 diodový propojovač

Diodový propojovač pro paralelní propojení baterií a napájení společných spotřebičů, maximální proud 80 A, pro 2 baterie a systémy 12/24 V. Tyto propojovače baterií zajišťují bezvýpadkové stejnosměrné napájení zařízení pro kritické aplikace, jako jsou například elektronické řídicí systémy motorů. Diodový propojovač baterií spojuje paralelně dva nebo více stejnosměrných napájecích zdrojů a napájí kritickou zátěž. V případě výpadku jednoho z napájecích zdrojů nedojde k přerušení napájení kritické zátěže.

Diodové propojovače ARGO umožňují paralelní propojení dvou baterií pro napájení společného spotřebiče. S použitím propojovače nehrozí nežádoucí vzájemné samovybíjení propojených baterií díky jednosměrnému toku proudu. Vestavěné Schottkyho usměrňovací diody mají velmi malý napěťový pokles. Při malém proudu je pokles cca 0,3 V, při větších odběrech maximálně 0,45 V.

Upozornění: Diodový bateriový kombinátor/propojovač Argo montujte pouze na nehořlavý povrch a nehořlavé místo!

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Max. trvalý/kontinuální proud: 80 A Počet baterií: 2 Typ připojení: 6 mm šroub s matkou (M6) Hmotnost: 0,8 kg Rozměry: 120 x 75 x 60 mm

--

Victron Argo BCD 802 diodový propojovač

<p>Diodový propojovač pro paralelní propojení baterií a napájení společných spotřebičů, maximální proud 80 A, pro 2 baterie a systémy 12/24 V.

Tyto propojovače baterií zajišťují bezvýpadkové stejnosměrné napájení zařízení pro kritické aplikace, jako jsou například elektronické řídicí systémy motorů. Diodový propojovač baterií spojuje paralelně dva nebo více stejnosměrných napájecích zdrojů a napájí kritickou zátěž. V případě výpadku jednoho z napájecích zdrojů nedojde k přerušení napájení kritické zátěže.</p>

<p>Diodové propojovače ARGO umožňují paralelní propojení dvou baterií pro napájení společného spotřebiče. S použitím propojovače nehrozí nežádoucí vzájemné samovybíjení propojených baterií díky jednosměrnému toku proudu. Vestavěné Schottkyho usměrňovací diody mají velmi malý napěťový pokles. Při malém proudu je pokles cca 0,3 V, při větších odběrech maximálně 0,45 V.</p>

<hr />

<p>Upozornění: Diodový bateriový kombinátor/propojovač Argo montujte pouze na nehořlavý povrch a nehořlavé místo!</p>

<hr />

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Max. trvalý/kontinuální proud: 80 A

Počet baterií: 2

Typ připojení: 6 mm šroub s matkou (M6)

Hmotnost: 0,8 kg

Rozměry: 120 x 75 x 60 mm</p>