

Victron Lynx Power In

cena vč DPH: **3643 Kč**

cena bez DPH: 3011 Kč

Kód zboží (ID): 5205094

PN: LYN020102000

Záruka: 60 měsíců



Victron Lynx Power In

Modulární přípojnice, určená pro připojení baterií k modulární pojistkové jednotce Lynx Distributor.

Modul Lynx Power In se používá k propojení baterií prostřednictvím externí pojistky. To může být užitečné, pokud potřebujete propojit více paralelních baterií. Vzhledem k extrémně vysokému zkratovému proudu ve většině bateriových bank se doporučuje použít externí pojistkový systém s odpovídajícím stupněm vybavení poruchového proudu (jako je NH HRC).

Modul Lynx Power In obsahuje zápornou a kladnou přípojnicí se šrouby M8, které slouží k připojení kabelů baterií. Mohou být použity kabely až do průměru 22 mm skrz spodní vstupy a bez omezení přes obě boční připojení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozsah napětí: DC 9-60 V Jmenovitý proud: 1000 A Připojení: M8, 8 x 30 mm (pocínovaná měď) Krytí: IP22, plastový kryt ABS Rozměry: 290 x 170 x 80 mm Hmotnost: 2,1 kg Provozní teplota: -40 až +60 °C

Podrobný online manuál s popisem všech funkcí: [Anglická verze](#) [Česká verze](#) ([translate.google](#) překlad)

Victron Lynx Power In

<p>Modulární přípojnice, určená pro připojení baterií k modulární pojistkové jednotce Lynx Distributor.</p>

<p>Modul Lynx Power In se používá k propojení baterií prostřednictvím externí pojistky. To může být užitečné, pokud potřebujete propojit více paralelních baterií. Vzhledem k extrémně vysokému zkratovému proudu ve většině bateriových bank se doporučuje použít externí pojistkový systém s odpovídajícím stupněm vybavení poruchového proudu (jako je NH HRC).</p>

<p>Modul Lynx Power In obsahuje zápornou a kladnou přípojnicí se šrouby M8, které slouží k připojení kabelů baterií. Mohou být použity kabely až do průměru 22 mm skrz spodní vstupy a bez omezení přes obě boční připojení.</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Rozsah napětí: DC 9-60 V

Jmenovitý proud: 1000 A

Připojení: M8, 8 x 30 mm (pocínovaná měď)

Krytí: IP22, plastový kryt ABS

Rozměry: 290 x 170 x 80 mm

Hmotnost: 2,1 kg

Provozní teplota: -40 až +60 °C</p>

<hr />

<p>Podrobný online manuál s popisem všech funkcí:

Anglická verze

Česká verze (translate.google překlad)</p>