

# Victron Lynx Shunt VE.Can

**cena vč DPH:** **9207 Kč**

**cena bez DPH:** 7609 Kč

**Kód zboží (ID):** 5205096

**PN:** LYN040102100

**Záruka:** 60 měsíců



## Victron Lynx Shunt VE.Can

Bočník Lynx Shunt s rozhraním VE.Can obsahuje kladnou přípojnicí se šrouby pro montáž CNN pojistky a zápornou přípojnicí s měřícím bočníkem. Lynx Shunt obsahuje také elektroniku pro monitorování a může posílat informace o baterii pomocí sběrnice VE.CAN do GX zařízení nebo do monitorovacího systému CANbus třetích stran, jako je NMEA2000. Jednotky GX nebo třetích stran slouží jako displej monitoru baterie a používají se také k nastavení vestavěného monitoru baterie. Pojistka není součástí balení.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Provozní napětí: DC 9-70 V, pro systémy 12/24/48 V Jmenovitý proud: 1000 A (DC kontinuální) Rozhraní: VE.Can, 2x RJ-45, 1x RJ-10, sběrnice M8, pojistka M8, svorkovnice pro snímač teploty a relé, alarm kontakt Stupeň ochrany: IP22  
Rozměry: 190 x 180 x 80 mm

Online manuál (Google Translate překlad do CZ): [Manuál pro Victron Lynx Shunt VE.Can](#)

Online manuál (EN): [Manuál pro Victron Lynx Shunt VE.Can \(anglicky\)](#)

Aplikace VictronConnect:

Aplikace VictronConnect pro mobilní zařízení s Androidem

Aplikace VictronConnect pro mobilní zařízení s iOS

## Aplikace VictronConnect pro Mac zařízení

Aplikace je také ke stažení na stránce výrobce Victron Energy (Mac/Windows/Linux/iOS/Android): <https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victronconnect-app>

### **Victron Lynx Shunt VE.Can**

**Bočník Lynx Shunt s rozhraním VE.Can** obsahuje kladnou přípojnicí se šrouby pro montáž CNN pojistky a zápornou přípojnicí s měřícím bočníkem. Lynx Shunt **obsahuje také elektroniku pro monitorování a může posílat informace o baterii pomocí sběrnice VE.CAN** do GX zařízení nebo do monitorovacího systému CANbus třetích stran, jako je NMEA2000. Jednotky GX nebo třetích stran slouží jako displej monitoru baterie a používají se také k nastavení vestavěného monitoru baterie. **Pojistka není součástí balení.**

[!\[\]\(0f848bbd71cef6b345273b16f905912a\_img.jpg\)](https://download.asm.cz/inshop/prod/I4WIFI/Victron/Lynx_Shunt_VE.Can/lynx.jpg)

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Provozní napětí:** DC 9-70 V, pro systémy 12/24/48 V

**Jmenovitý proud:** 1000 A (DC kontinuální)

**Rozhraní:** VE.Can, 2x RJ-45, 1x RJ-10, sběrnice M8, pojistka M8, svorkovnice pro snímač teploty a relé, alarm kontakt

**Stupeň ochrany:** IP22

**Rozměry:** 190 x 180 x 80 mm

---

**Online manuál (Google Translate překlad do CZ):**

[!\[\]\(e3275251d0893157c3584e20c81dc3ba\_img.jpg\)](https://www-victronenergy-com.translate.google.com/live/dc_distribution?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs) **Manuál pro Victron Lynx Shunt VE.Can**

---

**Online manuál (EN):**

[!\[\]\(235bfe13ebf007ce2eea9e689707fac7\_img.jpg\)](https://www.victronenergy.com/live/dc_distribution) **Manuál pro Victron Lynx Shunt VE.Can (anglicky)**

---

**Aplikace VictronConnect:**

[!\[\]\(166772600a13ad0a433053f90fe45649\_img.jpg\)](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.victronenergy.victronconnect)

**Aplikace VictronConnect pro mobilní zařízení s Androidem**

**[](https://apps.apple.com/us/app/victronconnect/id943840744)**  
Aplikace VictronConnect pro mobilní zařízení s iOS

**[](https://apps.apple.com/us/app/victronconnect/id1084677271)**  
Aplikace VictronConnect pro Mac zařízení

Aplikace je také ke stažení na stránce výrobce Victron Energy (Mac/Windows/Linux/iOS/Android):

**<https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victronconnect-app>**

---