

Victron SmartSolar displej

cena vč DPH: 827 Kč

cena bez DPH: 683 Kč

Kód zboží (ID): 5205263

PN: SCC900650010

Záruka: 60 měsíců



Victron SmartSolar Control displej

Displej SmartSolar Control je připojitelný LCD displej pro solární regulátory SmartSolar/BlueSolar. Stačí vyjmout gumové těsnění, které chrání zástrčku na přední straně regulátoru a připojit displej.

Přídavný SmartSolar displej (zásuvný) pro solární regulátory MPPT řady SmartSolar a BlueSolar (od modelu 150/45 a vyšší). Displej se zasune do konektoru na čelní straně regulátoru a umožní vám vizualizovat veškeré provozní stavy a provádět nastavení parametrů.

Zobrazuje aktuální provozní údaje: - nabíjecí proud - napětí baterie - nabíjecí výkon - teplota baterie - teplota regulátoru - FV proud - FV napětí - FV výkon - chybová hlášení - funkci BMS

Zobrazuje historická data za posledních 30 dnů: - celkové množství vyrobené energie - poslední chybové hlášení - maximální dosažené napětí z FV panelů - maximální dosažené napětí baterie - denní celkové množství vyrobené energie - denní maximální dosažené napětí baterie - denní minimální dosažené napětí baterie - denní čas v režimu bulk - denní čas v režimu float - denní maximální výkon - denní maximální nabíjecí proud - denní maximální napětí FV panelů

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: RS-232 (9pin) Hmotnost: 66 g Rozměry: 116 x 50 x 25 mm Kompatibilita: SmartSolar MPPT 150/45 až 250/100; SmartSolar MPPT 150/70 až 250/100 VE.Can; BlueSolar MPPT 150/70 až 250/100 VE.Can; nebo novější modely s portem pro tento displej.

Podrobný online manuál s popisem všech funkcí: Anglická verze (PDF) Anglická verze (HTML) Česká verze (translate.google překlad)

Victron SmartSolar Control displej

<p>Displej SmartSolar Control je připojitelný LCD displej pro solární regulátory SmartSolar/BlueSolar. Stačí vyjmout gumové těsnění, které chrání zástrčku na přední straně regulátoru a připojit displej.</p>

<p>Přídavný SmartSolar displej (zásuvný) pro solární regulátory MPPT řady SmartSolar a BlueSolar (od modelu 150/45 a vyšší).</p>

Displej se zasune do konektoru na čelní straně regulátoru a umožní vám vizualizovat veškeré provozní stavy a provádět nastavení parametrů.</p>

<p>Zobrazuje aktuální provozní údaje:

- nabíjecí proud
- napětí baterie
- nabíjecí výkon
- teplota baterie
- teplota regulátoru
- FV proud
- FV napětí
- FV výkon
- chybová hlášení
- funkci BMS</p>

<p>Zobrazuje historická data za posledních 30 dnů:

- celkové množství vyrobené energie
- poslední chybové hlášení
- maximální dosažené napětí z FV panelů
- maximální dosažené napětí baterie
- denní celkové množství vyrobené energie
- denní maximální dosažené napětí baterie
- denní minimální dosažené napětí baterie
- denní čas v režimu bulk
- denní čas v režimu float
- denní maximální výkon
- denní maximální nabíjecí proud
- denní maximální napětí FV panelů</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

Rozhraní: RS-232 (9pin)

Hmotnost: 66 g

Rozměry: 116 x 50 x 25 mm

Kompatibilita:

SmartSolar MPPT 150/45 až 250/100;

SmartSolar MPPT 150/70 až 250/100 VE.Can;

BlueSolar MPPT 150/70 až 250/100 VE.Can;

nebo novější modely s portem pro tento displej.

<hr />

<p>Podrobný online manuál s popisem všech funkcí:
Anglická verze (PDF)
Anglická verze (HTML)
Česká verze (translate.google překlad)</p><hr />