

ViewSonic VP2768A-4K / 27"/ IPS/ 16:9/ 3840x2160/ 6ms/ 350cd/m2/ DP/ 2xHDMI/ USB/ USB-C/ RJ45~/ PIVOT/

cena vč DPH: **16429 Kč**

cena bez DPH: 13578 Kč

Kód zboží (ID): 5210049

PN: VP2768A-4K

Záruka: 36 měsíců



VP2768a-4K 27" monitor s rozlišením 4K UHD a 100% sRGB s ověřením Pantone a dokovací stanicí 100% pokrytí barevných gamutů sRGB a Rec.709 Připojení USB-C s 90W napájením Certifikace ověřená společností Pantone 4K Ultra HD rozlišení Světově 1. TÜV SÜD testovaný režim barvosleposti Přesnost barev Delta E 2 POPIS Monitor ViewSonic ColorPro® VP2768a-4K UHD je navržen tak, aby poskytoval bezkonkurenční přesnost barev, která je klíčová pro profesionální aplikace, a zobrazuje vaši práci s živými a realistickými barvami. Díky 100% pokrytí barevného prostoru sRGB, které bylo certifikováno společností Pantone, poskytuje tento monitor barvy podle průmyslových standardů a zajišťuje tak přesné výsledky. Vychutnejte si spolehlivé a flexibilní síťové připojení díky integrovanému gigabitovému ethernetovému portu, zatímco USB-C poskytuje řešení s jediným kabelem pro připojení a nabíjení všech periferních zařízení a příslušenství. Pro zajištění přesných a jednotných barev je každý z našich monitorů kalibrován z výroby a poskytuje úžasnou hodnotu Delta E < 2 pro vynikající přesnost barev. Integrovaná funkce jednotnosti barev zajišťuje konzistentní chromatičnost po celé obrazovce, zatímco 14bitová 3D vyhledávací tabulka generuje úžasně plynulou paletu 4,39 bilionu barev. Navíc pokročilý ergonomický design poskytuje přizpůsobené pohodlí pro vyšší produktivitu. K dispozici je také funkce hardwarové kalibrace, která umožňuje rychlou a snadnou kalibraci monitoru pro fotografování, grafický design, tvorbu obsahu a další aplikace, kde jsou barvy klíčové. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 27 Zobrazovací plocha (palce): 27 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 3840 x 2160 Typ rozlišení: UHD (Ultra HD) Statický kontrast: 1,300:1 (typ) Dynamický kontrast: 20M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 350 cd/m2 (typ) Barvy: 1.07B Barevná hloubka: 10 bit (8 bit + A-FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (GTG): 6 ms Doba odezvy (GTG w/OD): 5.9 ms Pozorovací úhly: 178o

horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Konstrukce:
Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 60 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano
Barevný rozsah: EBU: 108% velikost / 99% pokrytí (Typ) REC709: 109% velikost /
100% velikost (Typ) SMPTE-C: 118% velikost / 100% pokrytí (Typ) NTSC: 78%
velikost (Typ) sRGB: 109% velikost / 100% pokrytí (Typ) Velikost pixelu: 0.155 mm
(H) x 0.155 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H)
Kompatibilita PC rozlišení (max): 3840x2160 Mac® rozlišení (max): 3840x2160 PC
operační systém: Windows 11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min):
3840x2160 Připojení USB 3.2 Type A Down Stream: 2 USB 3.2 Type B Up Stream: 1
USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode : 1 3,5mm audio výstup: 1 HDMI
2.0 (s HDCP 2.2): 2 DisplayPort: 1 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22)
Ethernet LAN (RJ45): 1 Výkon Režim Eco (úspora): 25.5 W Režim Eco
(optimalizovaný): 30.1 W Spotřeba (průměrná): 39.1 W Spotřeba (maximální): 44.9
W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Interní zdroj
napájení Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Správa kabelů: Ano
Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1, tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4,
tlačítko 5, tlačítko 6 (vypínání) On Screen Display: Výběr vstupu, Úprava zvuku,
Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní
podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na
stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 15 ~
136KHz Vertikální frekvence: 24 ~ 75Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI
(v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4), Micro-Packet - Type C Ergonomie Nastavení výšky
(mm): 130 Rotace: 120o Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 21o Otáčení (doprava/doleva): 90o / 90o
Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 14.7 Čistá bez stojanu (lbs): 9.6 Hrubá (lbs): 21.8
Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 6.7 Čistá bez stojanu (kg): 4.4 Hrubá (kg): 9.9
Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 29.1 x 16.4 x 8.7 Fyzické (palce): 24.1 x
16.26~21.38 x 8.5 Fyzické bez stojanu (palce): 24.1 x 13.9 x 2 Rozměry (metrické)
(šxvxh) Balení (mm): 740 x 417 x 220 Fyzické (mm): 613 x 413.02~543.02 x 215
Fyzické bez stojanu (mm): 613 x 353 x 50 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003,
Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH,
WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP OBSAH
BALENÍ: VP2768A-4K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI kabel (v2.0; Male-Male)
x1, USB-C kabel (Male-Male) x1, USB A/B kabel (v3.2; Male-Male) x1, stručná uživatelská
příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo
federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit
Správa napájení: Energy Star standards, EPEAT

VP2768a-4K 27" monitor s rozlišením 4K UHD a 100% sRGB s ověřením Pantone a dokovací stanicí 100% pokrytí barevných gamutů sRGB a Rec.709 Připojení USB-C s 90W napájením Certifikace ověřená společností Pantone 4K Ultra HD rozlišení Světově 1. TÜV SÜD testovaný režim barvosleposti Přesnost barev Delta E 2 POPIS Monitor ViewSonic ColorPro® VP2768a-4K UHD je navržen tak, aby poskytoval bezkonkurenční přesnost barev, která je klíčová pro profesionální aplikace, a zobrazuje vaši práci s živými a realistickými barvami. Díky 100% pokrytí barevného

prostoru sRGB, které bylo certifikováno společností Pantone, poskytuje tento monitor barvy podle průmyslových standardů a zajišťuje tak přesné výsledky. Vychutnejte si spolehlivé a flexibilní síťové připojení díky integrovanému gigabitovému ethernetovému portu, zatímco USB-C poskytuje řešení s jediným kabelem pro připojení a nabíjení všech periferních zařízení a příslušenství. Pro zajištění přesných a jednotných barev je každý z našich monitorů kalibrován z výroby a poskytuje úžasnou hodnotu Delta E < 2 pro vynikající přesnost barev. Integrovaná funkce jednotnosti barev zajišťuje konzistentní chromatičnost po celé obrazovce, zatímco 14bitová 3D vyhledávací tabulka generuje úžasně plynulou paletu 4,39 bilionu barev. Navíc pokročilý ergonomický design poskytuje přizpůsobené pohodlí pro vyšší produktivitu. K dispozici je také funkce hardwarové kalibrace, která umožňuje rychlou a snadnou kalibraci monitoru pro fotografování, grafický design, tvorbu obsahu a další aplikace, kde jsou barvy klíčové.

SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 27 Zobrazovací plocha (palce): 27 Typ panelu: IPS Technology Rozlišení: 3840 x 2160 Typ rozlišení: UHD (Ultra HD) Statický kontrast: 1,300:1 (typ) Dynamický kontrast: 20M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 350 cd/m² (typ) Barvy: 1.07B Barevná hloubka: 10 bit (8 bit + A-FRC) Poměr stran: 16:9 Doba odezvy (GTG): 6 ms Doba odezvy (GTG w/OD): 5.9 ms Pozorovací úhly: 178° horizontálně, 178° vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Konstrukce: Rovná Obnovovací frekvence (Hz): 60 Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: EBU: 108% velikost / 99% pokrytí (Typ) REC709: 109% velikost / 100% velikost (Typ) SMPTE-C: 118% velikost / 100% pokrytí (Typ) NTSC: 78% velikost (Typ) sRGB: 109% velikost / 100% pokrytí (Typ) Velikost pixelu: 0.155 mm (H) x 0.155 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 3840x2160 Mac® rozlišení (max): 3840x2160 PC operační systém: Windows 11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 3840x2160 Připojení USB 3.2 Type A Down Stream: 2 USB 3.2 Type B Up Stream: 1 USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode : 1 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 2.0 (s HDCP 2.2): 2 DisplayPort: 1 Napájení: 3pólová zásuvka (IEC C14 / CEE22) Ethernet LAN (RJ45): 1 Výkon Režim Eco (úspora): 25.5 W Režim Eco (optimalizovaný): 30.1 W Spotřeba (průměrná): 39.1 W Spotřeba (maximální): 44.9 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Interní zdroj napájení Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Správa kabelů: Ano Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1, tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5, tlačítko 6 (vypínání) On Screen Display: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: 15 ~ 136KHz Vertikální frekvence: 24 ~ 75Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4), Micro-Packet - Type C Ergonomie Nastavení výšky (mm): 130 Rotace: 120° Náklon (dopředu/dozadu): -5° / 21° Otáčení (doprava/doleva): 90° / 90° Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 14.7 Čistá bez stojanu (lbs): 9.6 Hrubá (lbs): 21.8 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 6.7 Čistá bez stojanu (kg): 4.4 Hrubá (kg): 9.9 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 29.1 x 16.4 x 8.7 Fyzické (palce): 24.1 x 16.26~21.38 x 8.5 Fyzické bez stojanu (palce): 24.1 x 13.9 x 2 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 740 x 417 x 220 Fyzické (mm): 613 x 413.02~543.02 x 215 Fyzické bez stojanu (mm): 613 x 353 x 50 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC,

UkrSEPRO, UKCA, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP OBSAH BALENÍ:
VP2768A-4K x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI kabel (v2.0; Male-Male) x1,
USB-C kabel (Male-Male) x1, USB A/B kabel (v3.2; Male-Male) x1, stručná
uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními,
státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na
jednotlivých trzích lišit Správa napájení: Energy Star standards, EPEAT