

DELL S2722QC (210-BBRQ)

cena vč DPH: **7774 Kč**

cena bez DPH: 6425 Kč

Kód zboží (ID): 5217012

PN: 210-BBRQ

Záruka: 36 měsíců



Dell S2722QC 27" monitor 4K UHD vám umožní užívat si bezkonkurenční čistotu obrazu a přinese skvělé zážitky. Navíc s možností jednoduchého připojení USB-C. Displej Velikost viditelné úhlopříčky: 68,47 cm 27 palců Přednastavená obrazová plocha (vodorovně x svisle) Šířka (aktivní plocha): 596,7 mm (23,49 palce) Výška (aktivní plocha): 335,7 mm (13,21 palce) Celková plocha: 200 301,8 mm² (310,30 palce²) Typ panelu: Technologie IPS (In-Plane Switching) Povrch obrazovky Antireflexní povrch s tvrdostí 3H Maximální přednastavené rozlišení 3 840 x 2 160 při 60 Hz Pozorovací úhel (178° svisle / 178° vodorovně) Rozteč pixelů: 0,1554 x 0,1554 mm Pixely na palec (PPI) 163 Kontrastní poměr 1 000 : 1 (obvykle) Poměr stran (16 : 9) Technologie podsvícení Systém osvětlení hran, bílé LED Jas 350 cd/m² (obvykle) Doba odezvy (obvykle) 4 ms (šedá-šedá) v extrémním režimu PBP/PIP Podporuje funkce PBP (Picture by Picture) a PIP (Picture in Picture) POZNÁMKA: 1) Režim PIP/PBP se aktivuje při připojení jednoho portu DP a jednoho portu HDMI. Není podporován při připojení dvou portů HDMI. 2) Funkce AMD FreeSync™ (v softwaru AMD Radeon™) se při zapnutí režimu PIP/PBP vypne. Kompatibilita s nástrojem Dell Display Manager Ano Snížené vyzařování modrého světla Ano, ComfortView Bez blikání Ano Podpora barev - barevná škála 99% pokrytí barevného prostoru sRGB (obvykle) Podpora barev - barevná hloubka 1,07 miliardy barev Audio výstup 2 x 3 W Technologie AMD Free-Sync™ Ano Podporuje technologii AMD FreeSync™ s vysokou obnovovací frekvencí 60 Hz. Specifikace - podrobnosti o službách a podpoře Celý svět - tříletá výměnná servisní služba Advanced Exchange Service a služba Premium Panel Exchange, USA/Kanada - roční výměnná služba Advanced Exchange Service a služba Premium Panel Exchange Vestavěná zařízení: Není k dispozici Soulad se standardy Soulad se směrnicí RoHS Monitor neobsahuje látky BFR a PVC (s výjimkou externích kabelů). Sklo použité v panelu neobsahuje arzén ani rtuť Konektivita 1x port USB Type-C pro připojení k počítači (alternativní režim s portem DisplayPort 1.4, napájení až 65 W) 1x vysokorychlostní port USB, 5 Gb/s (USB 3.2 1. generace) s nabíjením BC 1.2 s proudem až 2 A (max.) 1x

vysokorychlostní port USB 5 Gb/s (USB 3.2 1. generace) 2x port HDMI (verze 2.0) 1x linkový zvukový výstup Rozměry Šířka okraje (od okraje monitoru k aktivní oblasti) 7,4 mm (nahore/vlevo/vpravo) 21,6 mm (dole) Výška se zataženým/vytaženým stojanem 400,1 mm ~ 510,1 mm 15,75 palce ~ 20,08 palce Šířka se stojanem 611,6 mm 24,08 palce Hloubka se stojanem 174,7 mm 6,88 palce Výška bez stojanu 364,6 mm 14,35 palce Šířka bez stojanu 611,6 mm 24,08 palce Hloubka bez stojanu 55,4 mm 2,18 palce Hmotnost (pouze monitor – pro zavěšení VESA) 4,7 kg (10,36 lb) Hmotnost (včetně balení) 9,2 kg (20,28 lb) Napájení Požadované napětí 100 až 240 V stř. / 50 nebo 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 2 A (obvykle) Spotřeba energie (provozní) 0,2 W (režim vypnuto) 0,3 W (pohotovostní režim) 24,8 W (režim zapnuto) 155 W (max.) Třída energetické úspornosti (A až G) F Životní prostředí Rozsah teplot Provozní: 0 až 40 °C (32 až 104 °F) Neprovozní: Skladování: -20 až 60 °C (-4 až 140 °F) Přeprava: -20 až 60 °C (-4 až 140 °F) Rozsah vlhkosti Provozní: 10 % až 80 % (bez kondenzace) Neprovozní: 5 % až 90 % (bez kondenzace) Nadmořská výška Provozní: max. 5 000 m (16 404 stop) Neprovozní: max. 12 192 m (40 000 stop) Šasi Nastavitelnost Naklápění (-5° až 21°) Svislé otáčení (-30° až 30°) Vodorovné otáčení (-90° až 90°) Výškově nastavitelný stojan (110 mm) Zabudované vedení kabelů Rozhraní pro montáž plochého monitoru VESA (100 mm x 100 mm) Obsah balení Monitor Podstavec a základna Napájecí kabel Kabel USB Type-C na USB Type-C 3.2 2. generace (délka kabelu: 1,0 m) Průvodce rychlým nastavením Bezpečnostní informace a předpisy Informace o zákonných požadavcích

Dell S2722QC 27" monitor 4K UHD vám umožní užívat si bezkonkurenční čistotu obrazu a přinese skvělé zážitky. Navíc s možností jednoduchého připojení USB-C. Displej Velikost viditelné úhlopříčky: 68,47 cm 27 palců Přednastavená obrazová plocha (vodorovně x svisle) Šířka (aktivní plocha): 596,7 mm (23,49 palce) Výška (aktivní plocha): 335,7 mm (13,21 palce) Celková plocha: 200 301,8 mm² (310,30 palce²) Typ panelu: Technologie IPS (In-Plane Switching) Povrch obrazovky Antireflexní povrch s tvrdostí 3H Maximální přednastavené rozlišení 3 840 x 2 160 při 60 Hz Pozorovací úhel (178° svisle / 178° vodorovně) Rozteč pixelů: 0,1554 x 0,1554 mm Pixely na palec (PPI) 163 Kontrastní poměr 1 000 : 1 (obvykle) Poměr stran (16 : 9) Technologie podsvícení Systém osvětlení hran, bílé LED Jas 350 cd/m² (obvykle) Doba odezvy (obvykle) 4 ms (šedá-šedá) v extrémním režimu PBP/PIP Podporuje funkce PBP (Picture by Picture) a PIP (Picture in Picture) POZNÁMKA: 1) Režim PIP/PBP se aktivuje při připojení jednoho portu DP a jednoho portu HDMI. Není podporován při připojení dvou portů HDMI. 2) Funkce AMD FreeSync™ (v softwaru AMD Radeon™) se při zapnutí režimu PIP/PBP vypne. Kompatibilita s nástrojem Dell Display Manager Ano Snížené vyzařování modrého světla Ano, ComfortView Bez blikání Ano Podpora barev – barevná škála 99% pokrytí barevného prostoru sRGB (obvykle) Podpora barev – barevná hloubka 1,07 miliardy barev Audio výstup 2 x 3 W Technologie AMD Free-Sync™ Ano Podporuje technologii AMD FreeSync™ s vysokou obnovovací frekvencí 60 Hz. Specifikace – podrobnosti o službách a podpoře Celý svět – tříletá výměnná servisní služba Advanced Exchange Service a služba Premium Panel Exchange, USA/Kanada – roční výměnná služba Advanced Exchange Service a služba Premium Panel

Exchange Vestavěná zařízení: Není k dispozici Soulad se standardy Soulad se směrnicí RoHS Monitor neobsahuje látky BFR a PVC (s výjimkou externích kabelů). Sklo použité v panelu neobsahuje arzén ani rtuť Konektivita 1x port USB Type-C pro připojení k počítači (alternativní režim s portem DisplayPort 1.4, napájení až 65 W) 1x vysokorychlostní port USB, 5 Gb/s (USB 3.2 1. generace) s nabíjením BC 1.2 s proudem až 2 A (max.) 1x vysokorychlostní port USB 5 Gb/s (USB 3.2 1. generace) 2x port HDMI (verze 2.0) 1x linkový zvukový výstup Rozměry Šířka okraje (od okraje monitoru k aktivní oblasti) 7,4 mm (nahore/vlevo/vpravo) 21,6 mm (dole) Výška se zataženým/vytaženým stojanem 400,1 mm ~ 510,1 mm 15,75 palce ~ 20,08 palce Šířka se stojanem 611,6 mm 24,08 palce Hloubka se stojanem 174,7 mm 6,88 palce Výška bez stojanu 364,6 mm 14,35 palce Šířka bez stojanu 611,6 mm 24,08 palce Hloubka bez stojanu 55,4 mm 2,18 palce Hmotnost (pouze monitor – pro zavěšení VESA) 4,7 kg (10,36 lb) Hmotnost (včetně balení) 9,2 kg (20,28 lb) Napájení Požadované napětí 100 až 240 V stř. / 50 nebo 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 2 A (obvykle) Spotřeba energie (provozní) 0,2 W (režim vypnuto) 0,3 W (pohotovostní režim) 24,8 W (režim zapnuto) 155 W (max.) Třída energetické úspornosti (A až G) F Životní prostředí Rozsah teplot Provozní: 0 až 40 °C (32 až 104 °F) Neprovozní: Skladování: -20 až 60 °C (-4 až 140 °F) Přeprava: -20 až 60 °C (-4 až 140 °F) Rozsah vlhkosti Provozní: 10 % až 80 % (bez kondenzace) Neprovozní: 5 % až 90 % (bez kondenzace) Nadmořská výška Provozní: max. 5 000 m (16 404 stop) Neprovozní: max. 12 192 m (40 000 stop) Šasi Nastavitelnost Naklápění (-5° až 21°) Svislé otáčení (-30° až 30°) Vodorovné otáčení (-90° až 90°) Výškově nastavitelný stojan (110 mm) Zabudované vedení kabelů Rozhraní pro montáž plochého monitoru VESA (100 mm × 100 mm) Obsah balení Monitor Podstavec a základna Napájecí kabel Kabel USB Type-C na USB Type-C 3.2 2. generace (délka kabelu: 1,0 m) Průvodce rychlým nastavením Bezpečnostní informace a předpisy Informace o zákonných požadavcích