

ViewSonic VX3418-2KPC OMNI / 34" prohnutý/ VA/ 21:9/ 3440x1440/ 1ms/ 300cd/m2/ 2x HDMI/2x DP / repro

cena vč DPH: **11307 Kč**

cena bez DPH: 9345 Kč

Kód zboží (ID): 5222843

PN: VX3418-2KPC

Záruka: 24 měsíců



VX3418-2KPC 34" 144Hz ultraširokoúhlý zakřivený herní monitor Expanzivní displej s poměrem stran 21:9 144Hz obnovovací frekvence pro plynulé hraní Doba odezvy 1 ms (MPRT) pro přesnost 1500R Zakřivená obrazovka pro pohlcující obraz Adaptivní synchronizace zabraňuje trhání obrazu Nastavitelný stojan HDR10 POPIS Monitor ViewSonic VX3418-2KPC je navržen pro skutečně rozsáhlý obraz a je vybaven ohromujícím ultraširokým displejem s úhlopříčkou 34". Díky rychlé obnovovací frekvenci 144 Hz a době odezvy 1 ms MPRT jsou hry zobrazovány plynule a bez rozmazání. Čistý design a třístranný displej bez okrajů ještě více umocňují zážitek z této velké obrazovky. Ultraširokoúhlý poměr stran 21:9 a zakřivení 1500R poskytují pohlcující zážitek při produktivitě i hraní her. Technologie Adaptive™ Sync synchronizuje výstupy monitoru a GPU, čímž prakticky eliminuje trhání a zadržávání během hraní. VX3418-2KPC je také vybaven exkluzivními předvolbami ViewMode™ společnosti ViewSonic, které nabízejí optimalizovaný výkon obrazovky pro různé potřeby, jako je hraní her, editace nebo sledování filmů. Vstupy DisplayPort a HDMI navíc nabízejí flexibilní možnosti připojení pro hraní her a zábavu. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 34 Zobrazovací plocha (palce): 34 Typ panelu: VA Technology Rozlišení: 3440 x 1440 Typ rozlišení: UWQHD (UltraWide QHD) Statický kontrast: 4,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 300 cd/m2 (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 21:9 Doba odezvy (MPRT): 1 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Zakřivení: 1500R Obnovovací frekvence (Hz): 144 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 104% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.232 mm (H) x 0.232 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max):

3440x1440 Mac® rozlišení (max): 3440x1440 PC operační systém: Windows 11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 3440x1440 Připojení 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 2.0: 2 DisplayPort: 2 Napájení: DC zásuvka (středová kladná) Audio Integrované reproduktory: 5Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 24 W Režim Eco (optimalizovaný): 30 W Spotřeba (průměrná): 37 W Spotřeba (maximální): 42 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Externí napájecí adaptér Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Kabelové uspořádání: Ano Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 (oblíbené), tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5 (vypínání) On Screen Display: Výběh vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v2.0): 30 ~ 155KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 230KHz Vertikální frekvence: HDMI (v2.0): 48 ~ 100Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 144Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4) Ergonomie Nastavení výšky (mm): 80 Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 10o Hmotnost (imperiální) Čistá (lbs): 16.8 Čistá bez stojanu (lbs): 11.9 Hrubá (lbs): 22.5 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 7.6 Čistá bez stojanu (kg): 5.4 Hrubá (kg): 10.2 Rozměry (imperiální) (šxvxh) Balení (palce): 35 x 20.8 x 7.5 Fyzické (palce): 31.8 x 18.2~21.35 x 13 Fyzické bez stojanu (palce): 31.8 x 14.2 x 4.9 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 888 x 528 x 190 Fyzické (mm): 806 x 462.33~542.33 x 331 Fyzické bez stojanu (mm): 806 x 362 x 125 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, VCCI, PSE OBSAH BALENÍ: VX3418-2KPC x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort kabel (v1.2; Male-Male) x1, AC/DC Adaptér x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit

VX3418-2KPC 34" 144Hz ultraširokoúhlý zakřivený herní monitor Expanzivní displej s poměrem stran 21:9 144Hz obnovovací frekvence pro plynulé hraní Doba odezvy 1 ms (MPRT) pro přesnost 1500R Zakřivená obrazovka pro pohlcující obraz Adaptivní synchronizace zabraňuje trhání obrazu Nastavitelný stojan HDR10 POPIS Monitor ViewSonic VX3418-2KPC je navržen pro skutečně rozsáhlý obraz a je vybaven ohromujícím ultraširokým displejem s úhlopříčkou 34". Díky rychlé obnovovací frekvenci 144 Hz a době odezvy 1 ms MPRT jsou hry zobrazovány plynule a bez rozmazání. Čistý design a třístranný displej bez okrajů ještě více umocňují zážitek z této velké obrazovky. Ultraširokoúhlý poměr stran 21:9 a zakřivení 1500R poskytují pohlcující zážitek při produktivitě i hraní her. Technologie Adaptive™ Sync synchronizuje výstupy monitoru a GPU, čímž prakticky eliminuje trhání a zadržávání během hraní. VX3418-2KPC je také vybaven exkluzivními předvolbami ViewMode™ společnosti ViewSonic, které nabízejí optimalizovaný výkon obrazovky pro různé potřeby, jako je hraní her, editace nebo sledování filmů. Vstupy DisplayPort a HDMI navíc nabízejí flexibilní možnosti připojení pro hraní her a zábavu. SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka (palce): 34 Zobrazovací plocha (palce): 34 Typ panelu: VA Technology Rozlišení: 3440 x 1440 Typ rozlišení: UWQHD

(UltraWide QHD) Statický kontrast: 4,000:1 (typ) Dynamický kontrast: 80M:1 Zdroj světla: LED Svítivost: 300 cd/m² (typ) Barvy: 16.7M Barevná hloubka: 8 bit (6 bit + FRC) Poměr stran: 21:9 Doba odezvy (MPRT): 1 ms Pozorovací úhly: 178o horizontálně, 178o vertikálně Životnost podsvícení (hodiny): 30 000 h Zakřivení: 1500R Obnovovací frekvence (Hz): 144 Technologie proměnlivé obnovovací frekvence: FreeSync Filtr modrého světla: Ano Flicker-Free: Ano Barevný rozsah: NTSC: 72% velikost (Typ) sRGB: 104% velikost (Typ) Velikost pixelu: 0.232 mm (H) x 0.232 mm (V) Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) Kompatibilita PC rozlišení (max): 3440x1440 Mac® rozlišení (max): 3440x1440 PC operační systém: Windows 11 certifikováno; macOS testováno Mac® rozlišení (min): 3440x1440 Připojení 3,5mm audio výstup: 1 HDMI 2.0: 2 DisplayPort: 2 Napájení: DC zásuvka (středová kladná) Audio Integrované reproduktory: 5Watts x2 Výkon Režim Eco (úspora): 24 W Režim Eco (optimalizovaný): 30 W Spotřeba (průměrná): 37 W Spotřeba (maximální): 42 W Napětí: AC 100-240 V Pohotovostní režim: 0.5 W Zdroj napájení: Externí napájecí adaptér Doplnkový hardware Slot zámku Kensington: 1 Kabelové uspořádání: Ano Ovládací prvky Fyzické ovládací prvky: Tlačítko 1 (oblíbené), tlačítko 2, tlačítko 3, tlačítko 4, tlačítko 5 (vypínání) On Screen Display: Výběr vstupu, Úprava zvuku, Režim zobrazení, Úprava barev, Ruční úprava obrazu, Menu nastavení Provozní podmínky Teplota: 0°C až 40°C Vlhkost (bez kondenzace): 20% až 90% Upevnění na stěnu VESA kompatibilní: 100 x 100 mm Vstupní signál Horizontální frekvence: HDMI (v2.0): 30 ~ 155KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 230KHz Vertikální frekvence: HDMI (v2.0): 48 ~ 100Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 144Hz Video vstup Digital Sync: TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.4) Ergonomie Nastavení výšky (mm): 80 Náklon (dopředu/dozadu): -5o / 10o Hmotnost (imperální) Čistá (lbs): 16.8 Čistá bez stojanu (lbs): 11.9 Hrubá (lbs): 22.5 Hmotnost (metrická) Čistá (kg): 7.6 Čistá bez stojanu (kg): 5.4 Hrubá (kg): 10.2 Rozměry (imperální) (šxvxh) Balení (palce): 35 x 20.8 x 7.5 Fyzické (palce): 31.8 x 18.2~21.35 x 13 Fyzické bez stojanu (palce): 31.8 x 14.2 x 4.9 Rozměry (metrické) (šxvxh) Balení (mm): 888 x 528 x 190 Fyzické (mm): 806 x 462.33~542.33 x 331 Fyzické bez stojanu (mm): 806 x 362 x 125 Obecné Regulace: cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI, RCM, VCCI, PSE OBSAH BALENÍ: VX3418-2KPC x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort kabel (v1.2; Male-Male) x1, AC/DC Adaptér x1, stručná uživatelská příručka x1 Recyklace/likvidace: Likvidujte je v souladu s místními, státními nebo federálními zákony. Záruka: *Nabízená záruka se může na jednotlivých trzích lišit