

GIGABYTE X570S AORUS PRO AX rev. 1.0 / AMD X570 / AM4 / 4x DDR4 / 3x M.2 / HDMI / USB-C / WiFi / ATX

cena vč DPH: **7942 Kč**

cena bez DPH: 6564 Kč

Kód zboží (ID): 5223058

PN: X570S-AORUS-PRO-AX

Záruka: 36 měsíců



GIGABYTE X570S AORUS PRO AX rev. 1.1

CPU Podpora procesorů AMD Ryzen 2000/3000/5000 a 2000/3000/4000/5000 G-série (patice AM4)

Čipová sada AMD X570

Paměť 4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB Podpora DDR4 5400 (OC)/ 5300 (OC)/ 5200 (OC)/ 5100 (OC)/ 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz Podpora non-ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16 Podpora ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8 Podpora Extreme Memory Profile (XMP) Dvoukanálová architektura paměti

Sloty CPU Ryzen 3000/5000 1x PCIe 4.0 x16 slot (x16 režim) 1x PCIe 4.0 x16 slot (x8 režim) CPU Ryzen 5000G/4000G/2000 1x PCIe 3.0 x16 slot (x16 režim) 1x PCIe 3.0 x16 slot (x8 režim) CPU Ryzen 3000G/2000G 1x PCIe 3.0 x16 slot (x8 režim) AMD X570 čipová sada 1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (x4 režim) Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

Grafika Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen s integrovanou grafickou kartou Radeon Vega 1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

Multi-GPU Podpora AMD 2-Way CrossFire a Quad-GPU CrossFire technologie

Úložiště AMD X570 čipová sada 6x SATA 6 Gb/s Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)
Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000 AMD CPU 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)
Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

USB AMD CPU 1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) port na zadním panelu 3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu AMD X570 čipová sada 1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C port dostupný přes interní USB konektor 3x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A port na zadním panelu 4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) (dostupné přes interní USB konektory) 8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory) AMD X570 čipová sada + řadič ASMedia 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu

Audio Realtek ALC 1220-VB Codec 2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio
Podpora DTS:X Ultra Podpora S/PDIF výstupu

LAN 1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth AMD Wi-Fi 6E RZ608 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Bluetooth 5.2

Interní konektory 1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor 1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor 1x 4-pin ATX 12V napájecí konektor 1x konektor ventilátoru CPU 1x konektor ventilátoru vodního chlazení 4x konektor systémového ventilátoru 2x konektor systémového ventilátoru/ čerpadla vodního chlazení 1x konektor LED pásku chladiče procesoru/ RGB LED pásku 2x konektor adresovatelného LED pásku 2x konektor RGB LED pásku 3x M.2 slot, M Key 6x SATA 6Gb/s konektor 1x konektor předního panelu 1x audio konektor předního panelu 1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C konektor 2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port) 2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port) 1x TPM konektor (podporuje pouze modul GC-TPM2.0_S) 1x konektor pro přídatnou kartu Thunderbolt 1x propojka Clear CMOS 2x konektor teplotního čidla

Konektory na zadním panelu 4x USB 2.0 2x konektor Wi-Fi antény 1x HDMI 4x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) 1x USB 3.2 Gen2x2 typ C 3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 1x RJ-45 1x optický S/PDIF výstup 5x audio jack

Rozměry 30,5 x 24,4 cm ATX formát

GIGABYTE X570S AORUS PRO AX rev. 1.1

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 2000/3000/5000 a 2000/3000/4000/5000 G-série (patice AM4)

<p>Čipová sada

AMD X570</p>

<p>Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 5400 (OC)/ 5300 (OC)/ 5200 (OC)/ 5100 (OC)/ 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Podpora non-ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Dvoukanálová architektura paměti</p>

<p>Sloty

CPU Ryzen 3000/5000

1x PCIe 4.0 x16 slot (x16 režim)

1x PCIe 4.0 x16 slot (x8 režim)

CPU Ryzen 5000G/4000G/2000

1x PCIe 3.0 x16 slot (x16 režim)

1x PCIe 3.0 x16 slot (x8 režim)

CPU Ryzen 3000G/2000G

1x PCIe 3.0 x16 slot (x8 režim)

AMD X570 čipová sada

1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (x4 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000</p>

<p>Grafika

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen s integrovanou grafickou kartou Radeon Vega

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz</p>

<p>Multi-GPU

Podpora AMD 2-Way CrossFire a Quad-GPU CrossFire technologie</p>

<p>Úložiště

AMD X570 čipová sada

6x SATA 6 Gb/s

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

AMD CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000</p>

<p>USB

AMD CPU

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) port na zadním panelu

3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

AMD X570 čipová sada

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C port dostupný přes interní USB konektor

3x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A port na zadním panelu

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) (dostupné přes interní USB konektory)

8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

AMD X570 čipová sada + řadič ASMedia

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu

Audio

Realtek ALC 1220-VB Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

Podpora DTS:X Ultra

Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

AMD Wi-Fi 6E RZ608

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Bluetooth 5.2

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

1x 4-pin ATX 12V napájecí konektor

1x konektor ventilátoru CPU

1x konektor ventilátoru vodního chlazení

4x konektor systémového ventilátoru

2x konektor systémového ventilátoru/ čerpadla vodního chlazení

1x konektor LED pásu chladiče procesoru/ RGB LED pásu

2x konektor adresovatelného LED pásu

2x konektor RGB LED pásu

3x M.2 slot, M Key

6x SATA 6Gb/s konektor

1x konektor předního panelu

1x audio konektor předního panelu

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C konektor

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x TPM konektor (podporuje pouze modul GC-TPM2.0_S)

1x konektor pro přídatnou kartu Thunderbolt

1x propojka Clear CMOS

2x konektor teplotního čidla

Konektory na zadním panelu

4x USB 2.0

2x konektor Wi-Fi antény

1x HDMI

4x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C

3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1x RJ-45

1x optický S/PDIF výstup

5x audio jack

Rozměry

30,5 x 24,4 cm
ATX formát