

Planet POE-165 PoE injektor IEEE802.3at, 30W, 1G/2,5G/5G, na zeď

cena vč DPH: **1023 Kč**

cena bez DPH: 845 Kč

Kód zboží (ID): 5223294

PN: POE-165

Záruka: 36 měsíců



PLANET POE-165

Konvertor pro napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro napájení vzdálených zařízení standardu 802.3at (injektor) do příkonu až 30 W. Instaluje se na zeď nebo na desku. Interní napájecí zdroj.

"Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3at s maximální zatížitelností 30 W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty nebo Wi-Fi přístupovými body. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3bz.

Injektor je zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3af. Pokud napájené zařízení nemá možnost být napájeno pomocí PoE IEEE 802.3at, budete potřebovat splitter. Máte-li zařízení, které je možno napájet přes PoE 802.3af/802.3at, potřebujete pouze POE-165.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps/2,5 Gbps/5 Gbps : 1 x Data input, 1 x PoE (Data + Power) output Celkový napájecí výkon: do 30 W IEEE 802.3at Zatížitelnost portu: až 30 W Napájení: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,75 A Provozní teplota: 0 až 50 °C Rozměry: 115 x 62,5 x 31 mm Hmotnost: 204 g

Ostatní download

PLANET POE-165

<p>Konvertor pro napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro napájení vzdálených zařízení standardu 802.3at (injektor) do příkonu až 30 W.

Instaluje se na zeď nebo na desku. Interní napájecí zdroj.</p>

<p>"Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3at s maximální zatížitelností 30 W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty nebo Wi-Fi přístupovými body. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3bz.</p>

<p>Injektor je zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3af. Pokud napájené zařízení nemá možnost být napájeno pomocí PoE IEEE 802.3at, budete potřebovat splitter. Máte-li zařízení, které je možno napájet přes PoE 802.3af/802.3at, potřebujete pouze POE-165.</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Rozhraní: 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps/2,5 Gbps/5 Gbps : 1 x Data input, 1 x PoE (Data + Power) output

Celkový napájecí výkon: do 30 W IEEE 802.3at

Zatížitelnost portu: až 30 W

Napájení: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,75 A

Provozní teplota: 0 až 50 °C

Rozměry: 115 x 62,5 x 31 mm

Hmotnost: 204 g</p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p>Ostatní download</p>

<hr />