

TP-Link EAP245, 5-pack - stropní AC1750 Dual Band Wi-Fi AP, 2x RJ45, Wi-Fi standardy a/b/g/n/ac

cena vč DPH: 12642 Kč

cena bez DPH: 10448 Kč

Kód zboží (ID): 5243006

PN: EAP245-5-PACK

Záruka: 60 měsíců



Kvalitní Wi-Fi rychlosti s 3x3 11ac, technologie MIMO. Nejnovější generace **802.11ac Wi-Fi** kombinovaná s pokročilou technologií **3x3 MIMO** zajišťuje kvalitní Wi-Fi rychlosti a pokrytí na bezdrátových pásmech 2,4GHz a 5GHz.

TP-Link EAP245 dosahuje Wi-Fi rychlostí až 1.75Gbit/s s **1300Mbit/s** na pásmu 5GHz a **450Mbit/s** na pásmu 2GHz.

EAP Controller Software Easy pro centralizovanou správu

Spravujte a monitorujte snadno stovky EAP, všechny z jednoho místa. TP-Link Auranet Controller Software poskytuje **intuitivní řídicí rozhraní**. Ovládejte a mapujte celou síť z jakéhokoli připojeného PC. Nejsou zde žádné dodatečné náklady a nepotřebujete žádné speciální školení. Správa podnikové Wi-Fi nebyla nikdy efektivnější a rentabilnější.

Efektivní ověření hostů pomocí Captive portálu

Captive portál poskytuje jednu pohodlnou metodu **ověření hostů Wi-Fi** sítě požadováním určitých činností od uživatelů vykonaných před povolením přístupu k síti. Může ovládat připojení k vaší síti systémem voucherů a přizpůsobenou stránkou ověření, která může poskytnout značkové zážitky, inzerci zákazníkům nebo nabídku

kupóny.

Snadno namontovatelné provedení a flexibilní rozmístění PoE

Nízko profilové provedení EAP a snadno namontovatelné šasi usnadňuje instalaci na jakoukoli zeď či strop a umožňuje kombinaci s většinou interiérových dekoračních stylů. Zařízení EAP také podporují **napájení přes ethernet kabely** (PoE), což dělá jejich rozmístění snadným a flexibilním.

Sjednocená Wi-Fi pro Multi-uživatelské podnikové prostředí

Řešení 11ac Wi-Fi Auranet na podnikové úrovni je navrženo tak, aby zvládalo silné multi-uživatelské využití ve velkých oblastech bez narážení na stejné problémy se stabilitou jako u standardních routerů a access pointů určených pro domácí použití. Perfektně se hodí do motelů, salonů, obchodních řetězců, škol a restaurací.

Hlavní přednosti

- Simultánní Wi-Fi rychlosti 300Mbit/s na 2.4GHz a 867Mbit/s na 5GHz, celkem tedy 1200Mbit/s
- Volně dostupný software EAP Controller umožňuje administrátorům snadno spravovat stovky EAP
- Podpora napájení po ethernetových kabelech (PoE 802.3af) pro pohodlnou a cenově dostupnou instalaci
- Captive portál poskytuje jednu praktickou metodu ověření hostů Wi-Fi sítě
- Řízení pásma automaticky přesune dvoupásmová zařízení na širší 5GHz pásmo pro rychlejší připojení
- Funkce Load balance zajišťuje rozložení zátěže při velkém počtu uživatelů v rozsáhlých podnikových sítích

Specifikace

- Rozhraní: Gigabit Ethernet (RJ-45) Port *1(Support IEEE802.3at PoE)
- Tlačítko: Reset, Power
- Napájení: PoE or External 12VDC / 1.5A Power Supply
- Typ antény: interní 2.4GHz: 3* 4dBi, 5GHz: 3*4dBi
- Spotřeba: 12,7 W
- Montáž na strop: Ano
- Physical Security Lock: Kensington Lock Slot
- Watch Dog: ano
- Funkce bezdrátové sítě
- Frekvence: 2.4GHz and 5GHz
- Standardy bezdrátové sítě: IEEE 802.11ac/n/g/b/a

Obsah balení



<div class="korektura">

<p>Kvalitní Wi-Fi rychlosti s 3x3 11ac, technologie MIMO. Nejnovější generace 802.11ac Wi-Fi kombinovaná s pokročilou technologií 3x3 MIMO zajišťuje kvalitní Wi-Fi rychlosti a pokrytí na bezdrátových pásmech 2,4GHz a 5GHz.</p>

<p>Balení obsahuje 5 ks TP-Link EAP245.</p>

<p>TP-Link EAP245 dosahuje Wi-Fi rychlostí až 1.75Gbit/s s 1300Mbit/s na pásmu 5GHz a 450Mbit/s na pásmu 2GHz.</p>

<h3>EAP Controller Software Easy pro centralizovanou správu</h3>

<p>Spravujte a monitorujte snadno stovky EAP, všechny z jednoho místa. TP-Link Auranet Controller Software poskytuje intuitivní řídicí rozhraní. Ovládejte a mapujte celou síť z jakéhokoli připojeného PC. Nejsou zde žádné dodatečné náklady a nepotřebujete žádné speciální školení. Správa podnikové Wi-Fi nebyla nikdy efektivnější a rentabilnější.</p>

<h3>Efektivní ověření hostů pomocí Captive portálu</h3>

<p>Captive portál poskytuje jednu pohodlnou metodu ověření hostů Wi-Fi sítě požadováním určitých činností od uživatelů vykonaných před povolením přístupu k síti. Může ovládat připojení k vaší síti systémem voucherů a přizpůsobenou stránkou ověření, která může poskytnout značkové zážitky, inzerci zákazníkům nebo nabídku kupónů.</p>

<h3>Snadno namontovatelné provedení a flexibilní rozmístění PoE</h3>

<p>Nízko profilové provedení EAP a snadno namontovatelné šasi usnadňuje instalaci na jakoukoli zeď či strop a umožňuje kombinaci s většinou interiérových dekoračních stylů. Zařízení EAP také podporují napájení přes ethernet kabely (PoE), což dělá jejich rozmístění snadným a flexibilním.</p>

<h3>Sjednocená Wi-Fi pro Multi-uživatelské podnikové prostředí</h3>

<p>Řešení 11ac Wi-Fi Auranet na podnikové úrovni je navrženo tak, aby zvládalo silné multi-uživatelské využití ve velkých oblastech bez narážení na stejné problémy se stabilitou jako u standardních routerů a access pointů určených pro domácí použití. Perfektně se hodí do motelů, salonů, obchodních řetězců, škol a restaurací.</p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Simultánní Wi-Fi rychlosti 300Mbit/s na 2.4GHz a 867Mbit/s na 5GHz, celkem tedy 1200Mbit/s

Volně dostupný software EAP Controller umožňuje administrátorům snadno spravovat stovky EAP

Podpora napájení po ethernetových kabelech (PoE 802.3af) pro pohodlnou a cenově dostupnou instalaci

Captive portál poskytuje jednu praktickou metodu ověření hostů Wi-Fi sítě

Řízení pásma automaticky přesune dvoupásmová zařízení na širší 5GHz pásmo pro rychlejší připojení

Funkce Load balance zajišťuje rozložení zátěže při velkém počtu uživatelů v rozsáhlých podnikových sítích

<h3>Specifikace</h3>

Rozhraní: Gigabit Ethernet (RJ-45) Port *1(Support IEEE802.3at PoE)
Tlačítko: Reset, Power
Napájení: PoE or External 12VDC / 1.5A Power Supply
Typ antény: interní 2.4GHz: 3* 4dBi, 5GHz: 3*4dBi
Spotřeba: 12,7 W
Montáž na strop: Ano
Physical Security Lock: Kensington Lock Slot
Watch Dog: ano
Funkce bezdrátové sítě
Frekvence:2.4GHz and 5GHz
Standardy bezdrátové sítě: IEEE 802.11ac/n/g/b/a

<h3>Obsah balení</h3>

5 ks TP-Link EAP245

</div>